

Extralink 37U 800x800 Schwarzer Rack-Schrank



EAN: 5903148914435

Rack-Höhe (HE)	37U
Höhe	1765 mm
Breite	800 mm
Tiefe	800 mm
Max. Traglast	800 kg

Farbe	Schwarz
Fronttür	Glas / Stahl
Schloss	☐ Ja
Seitenpanel-Schloss	☐ Ja
Fronttür-Schloss	☐ Ja
Rücktür-Schloss	☐ Ja
Rücktür abnehmbar	☐ Ja
Fronttür abnehmbar	☐ Ja
Seitenpanele ink.	☐ Ja
Seitenpanele abnehmbar	☐ Ja

Extralink Netzwerkschrank 37HE

Ständermontage



Der Netzwerkschrank ist für die in Büros, Netzwerkservern und CCTV-Kontrollräumen konzipiert.



Die Außenwände sind aus kaltgewalztem Stahlblech gefertigt.



Die Fronttür ist mit gehärtetem Glas ausgestattet und kann nach links oder rechts geöffnet werden.



EXTRA LINK

Der Extralink-Rackschrank ist für den Einsatz in Büros, Netzwerkserverräumen und CCTV-Kontrollräumen konzipiert. Die Außenwände sind aus kaltgewalztem Stahlblech gefertigt. Die Fronttür ist mit gehärtetem Glas ausgestattet und kann nach links oder rechts geöffnet werden.



Die vertikalen Schienen sind mit einer Höhe von bis zu 37U (ab Gerät) entsprechend gekennzeichnet, was genügend Platz für die Montage weiterer Geräte bietet. Die Gesamthöhe des Gehäuses beträgt jedoch 176,5 cm.

Extralink hat Zubehör für seine Schrankserien, die Sie in unserem Sortiment finden können:

- Einlegeböden, Schränke, Kabelhalterungen
- Kühlungszubehör, Lüftungsplatten, Thermostate
- Montagehilfen



Die Verriegelungen an den Seitenwänden ermöglichen es, diese zu entfernen. Schlösser und Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

NETZWERKSCHRANK 37HE

Abnehmbare Seitenwände
für einfache Wartung



Vordere und hintere Türen



Einstellbare
Kabeleinführungsmaße für obere
Abdeckung und Bodenplatte



Türschlüsselschloss
Vordertür



Fronttür mit kleinem
Schloss aus
gehärtetem Glas



Verstellbare Füße,
strapazierfähige Rollen



Tür lässt sich nach links und
rechts öffnen

In der Bodenplatte des Gehäuses sind bis zu 4 Kabelauszugsstülen eingearbeitet, um die Gefahr des Einklemmens oder Verhedderns von Kabeln zu verringern.

Die Aufgabe von Netzwerkschränken ist es, die Geräte zu schützen, einen stabilen Betrieb zu gewährleisten und in allen Bereichen für Ordnung zu sorgen.



An der Decke des Schrankes befinden sich vier Lüfterpositionen zur besseren Kühlung der Geräte sowie ein zusätzlicher Kabeldurchlass.

Fronttür mit kleinem Schloss aus gehärtetem Glas Tür kann nach links oder rechts geöffnet werden
Einstellbare Kabeleinführungsmaße für obere Abdeckung und Bodenplatte Vordere und hintere Türen
Ausgezeichnetes Design, präzise Abmessungen, sorgfältige Verarbeitung Verstellbare Füße, strapazierfähige Rollen
Zuverlässige Karosserieverbinding mit einem Serienverbindingssatz Abnehmbare Seitenwände für

einfache Wartung