



LED CCT Panel mit Fernbedienung, dimmbar, 62x62 cm, 36 W, 3600 lm



SKU: ELED600112

Spezifikation

Typ	LED-Panels, Rasterleuchten	Material	Aluminium, Kunststoff
Leistung	36 W	Farbe	weiß
Lichtstrom	3600 lm	Maße	620 x 620 x 9 mm
Lichtfarbe	einstellbar in warm-, neutral- und kaltweiß (CCT)	Gewicht	2500 g
Farbtemperatur	3000 - 6000 K	Lieferumfang	1 LED-Panel, Netzteil, Fernbedienung, Bedienungsanleitung
Abstrahlwinkel	120°	Netzfrequenz	50~60 Hz
Dimmbar	ja	Temperaturbereich	-10°C ~ +50°C
Lebensdauer	35.000 h	Netzteil	inklusive
Schaltzyklen	150.000	Stückzahl	1
Eingangsspannung	220-240 V AC	Zertifizierungen	ENEC
Montageart	Deckenmontage	Powerfaktor	0,95
Farbwiedergabe	Ra>80	Schalter	Fernbedienung
Anschlussart	Klemme	Lichtquelle	SMD4014



Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Lichteffizienz	100 lm/W
Herstellergarantie	5 Jahre
Lichtstromerhalt-EOL	2520 lm
Antiblendeigenschaft	UGR<22
Flickerfrei	Ja
Energieeffizienzklasse	F
Einbaumass	62 x 62 cm



Beschreibung

LED CCT Panel mit Fernbedienung, 62x62 cm, 36 W, 3600 lm

Das 62x62 cm große CCT LED Panel von ENOVALITE ist die perfekte Lösung für ihre Beleuchtungsansprüche im gewerblichen, sowie im privaten Gebrauch.

Das leistungsstarke LED-Panel passt in jede Rasterdecke und überzeugt auf ganzer Linie mit 3600 Lumen Lichtstrom, bei nur 36 Watt Leistung. Durch die innovative CCT Technologie, können Sie mithilfe der mitgelieferten Fernbedienung die Farbtemperatur des Panels bequem einstellen. Ein Wechsel von warmweiß, über neutralweiß bis hin zu kaltweiß ist nun möglich.

Das IP20-zertifizierte LED Panel eignet sich ideal für die Verwendung in Innenräumen gewerblicher und privater Art. Ein Abstrahlwinkel von 120° Grad sorgt zudem für eine sehr angenehme und homogene Ausleuchtung ihrer Räumlichkeiten. Zudem kommt das LED Einlegepanel mit sehr geringer, bis gar keiner Wartung aus!

Das LED-Panel bietet vielseitige Montagemöglichkeiten. Neben dem Einlegen in eine Rasterdecke können Sie das LED-Panel mithilfe von Zusatzprodukten (nicht im Lieferumfang enthalten) auch mit Drahtseilen von der Decke hängen lassen oder durch einen Aluminiumrahmen direkt unter der Decke befestigen. Ihren Ansprüchen sind keine Grenzen gesetzt.

Features:

- Maße: 62 x 62 cm (passend für Rasterdecken)
- Farbtemperatur: 3000 K - 6000 K (CCT Technologie)
- Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten
- vielseitige Montagemöglichkeiten
- LED-Netzteil im Lieferumfang enthalten

Hinweis: Die Anleitung zum Matchen des LED-Panels mit der Fernbedienung ist zum Downloaden unter der Artikelbeschreibung angefügt.

Montagemöglichkeiten für LED Panel:

Die LED-Panel sind vielseitig einsetzbar und lassen sich auf mehrere Arten montieren.

1. Einbau: Das Panel lässt sich ganz einfach, mithilfe von sogenannten Einbau-Clips, in eine Decke einlegen und fixieren. Bei einer Rasterdecke ist dies sogar ohne die Clips möglich.
2. Aufbau: Durch einen Aufbaurahmen ist es möglich das LED-Panel an jeder Art von Decke oder Wand anzubringen. Auch durch eine spezielle Deckenhalterung ist es möglich, die Panel an der Decke, oder der Wand anzubringen.
3. Drahtseil-Montage: Durch ein Drahtseil-Montageset ist es auch möglich, das LED-Panel von der Decke hängen zu lassen.

Das passende Zubehör können Sie bequem über unseren Shop dazu bestellen. Eine ausführliche Montageanleitung finden Sie unter "Downloads".

Inbetriebnahme

Koppeln der Fernbedienung mit dem LED Panel:

Zum Koppeln der Fernbedienung mit dem Panel müssen Sie das LED Panel zunächst ausschalten.



Nun drücken Sie den ON-Knopf, den OFF-Knopf und erneut den ON-Knopf der Fernbedienung im Wechsel und schalten das Panel wieder ein. Das Panel blinkt nun auf und ist mit der Fernbedienung gekoppelt.

Dies können Sie auch mit mehreren Panels machen, die in Reichweite der Fernbedienung sind. Schalten Sie hierzu zunächst alle Panels aus.

Memoryfunktion:

Schalten Sie das Licht in dem momentanen Zustand mit der Fernbedienung oder dem Lichtschalter aus und dann wieder ein, wird der letzte Zustand wiederhergestellt.



ENOVALITE

INNOVATION TRIFFT QUALITÄT



Ultraflach



Dimmbar



Lichtfarbe
einstellbar



Steuerbar mit
Fernbedienung

EINSTELLBARE LICHTFARBE
FLEXIBEL & NACH IHREN WÜNSCHEN



3000 K



4000 K



6000 K

ENOVALITE

GRUPPENSCHALTUNG
ALLE PANELS MIT EINER FERN-
BEDIENUNG STEUERBAR



ENOVALITE

EINBAUMONTAGE
EINLEGEN IN DIE RASTERDECKE



ENOVALITE

AUFBAUMONTAGE
MIT AUFBAURAHMEN
(SEPARAT ERHÄLTICH)



ENOVALITE

HÄNGENDE MONTAGE
MIT DRAHTSEILABHÄNGUNG
(SEPARAT ERHÄLTICH)



ENOVALITE

OPTIMALE AUSLEUCHTUNG
FÜR ARBEITSBEREICHE



ENOVALITE

ANGENEHMES LICHT
IN DEN GÄNGEN



ENOVALITE