



LED-Panel mit runder Leuchtfläche, 62x62 cm, 30 W, 3600 lm, 4000 K (neutralweiß), Lifud Netzteil



SKU: ELED600130

Spezifikation

Typ	LED-Panels, Rasterleuchten	Material	Aluminium, Kunststoff
Leistung	30 W	Farbe	weiß
Lichtstrom	3600 lm	Maße	620 x 620 x 35 mm
Lichtfarbe	neutralweiß	Gewicht	1800 g
Farbtemperatur	4000 K	Lieferumfang	1 LED-Panel, Netzteil, Bedienungsanleitung
Abstrahlwinkel	120°	Netzfrequenz	50~60 Hz
Dimmbar	nein	Temperaturbereich	-30°C ~ +45°C
Lebensdauer	50.000 h	Netzteil	inklusive
Schaltzyklen	150000	Stückzahl	1
Eingangsspannung	220-240 V AC	Powerfaktor	0,90
Montageart	Deckenmontage	Schalter	ohne Schalter
Farbwiedergabe	Ra>80	Lichtquelle	SMD2835
Anschlussart	Klemme	Schutzklasse	II



Schutzart	IP20
Lichteffizienz	120 lm/W
Herstellergarantie	3 Jahre
Lichtstromerhalt-EOL	3215 lm
Antiblendeigenschaft	UGR<22
Flickerfrei	Ja
Energieeffizienzklasse	E
Einbaumass	62 x 62 cm



Beschreibung

ENOVALITE LUNOS LED-Panel 62x62 cm mit rundem Lichtaustritt – Innovation für Rasterdecken

Dieses LED-Panel setzt neue Maßstäbe in Sachen Design und Funktionalität. Statt des gewohnten rechteckigen Lichtaustritts besticht es durch eine durchgängige weiße Aluminiumfrontplatte mit einem integrierten runden Diffusor – ein einzigartiges Konzept, das durch den **runden Lichtaustritt** jeder Rasterdecke einen modernen und eleganten Akzent verleiht.

Das 62x62 cm LED-Panel ist kompatibel mit allen gängigen 62x62 Rasterdecken. Auch eine stilvolle Kombination innerhalb eines Raumes mit herkömmlichen quadratischen LED-Panels ist möglich und setzt stilvolle Akzente.

- **Einzigartiges, elegantes Design:** Die runde Lichtfläche in quadratischem Gehäuse verleiht dem Raum ein modernes, stilvolles Ambiente. Ob in 62x62 cm Rasterdecken oder als Aufbauleuchte in Kombination mit separat erhältlichen Aufbaurahmen - das LED-Panel setzt unvergleichbare Beleuchtungsakzente.
- **Starke Lichtleistung bei hoher Effizienz:** 30 Watt Leistung mit 3.600 Lumen (120 lm/W) sorgen für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung – ideal für Büros, Praxen oder Besprechungsräume.
- **Augenschonend & angenehm:** Mit einem UGR-Wert von 22 und einer Lichtfarbe von 4000 K (neutralweiß) bietet das Panel blendfreies Licht für konzentriertes Arbeiten.
- **Langlebig & zuverlässig:** Hochwertiges Aluminiumgehäuse, 50.000 Stunden Lebensdauer und ein stabiles Lifud-Netzteil garantieren dauerhafte Performance.

Das ENOVALITE LUNOS LED Panel ist eine hochwertige Lichtlösung für moderne Arbeits-, Aufenthaltsräume, Schulen, Universitäten, Praxen und im Wohnbereich. Mit seiner runden Lichtfläche im quadratischen Rahmen – inspiriert vom weichen Schein des Mondes – bringt es nicht nur Funktionalität, sondern auch stilvolle Ästhetik in Ihre Räume.

Mit einer Leistung von 30 Watt und einem Lichtstrom von 3.600 Lumen erzeugt das Panel eine kraftvolle, aber gleichmäßige Ausleuchtung. Die neutralweiße Farbtemperatur von 4000 Kelvin schafft eine angenehme Atmosphäre für produktives Arbeiten, ohne zu blenden. Der UGR-Wert von 22 sorgt dabei für optimale Augenfreundlichkeit, auch bei längerer Nutzung.

Die langlebige Bauweise mit robustem Aluminiumrahmen, modernem SMD 2835 LED-Chip und effizientem Lifud-Treiber bietet Ihnen eine zuverlässige und energiesparende Lösung für den Dauereinsatz. Mit einem Abstrahlwinkel von 120° eignet sich das LED-Panel ideal für offene Raumkonzepte oder systemintegrierte Beleuchtung.

Ob im Büro, in Besprechungsräumen, im Einzelhandel oder in Bildungseinrichtungen – das Panel überzeugt durch modernes Design, hervorragende Lichtqualität und eine klare, technische Linie. Die Montage ist dank Standardmaß (62x62 cm) und IP20-Schutz einfach und unkompliziert.

Montagemöglichkeiten für LED Panel:

Die LED-Panel sind vielseitig einsetzbar und lassen sich auf mehrere Arten montieren.

1. **Einbau:** Das Panel lässt sich ganz einfach, mithilfe von sogenannten Einbau-Clips, in eine Decke einlegen und fixieren. Bei einer Rasterdecke ist dies sogar ohne die Clips möglich.
2. **Aufbau:** Durch einen Aufbaurahmen ist es möglich das LED-Panel an jeder Art von Decke oder Wand anzubringen. Auch durch eine spezielle Deckenhalterung ist es möglich, die Panel an der Decke, oder der Wand anzubringen.
3. **Drahtseil-Montage:** Durch ein Drahtseil-Montageset ist es auch möglich, das LED-Panel von der Decke hängen zu lassen.



Das passende Zubehör können Sie bequem über unseren Shop dazu bestellen. Eine ausführliche Montageanleitung finden Sie unter "Downloads".



PRODUKT HIGHLIGHTS

620 x 620 x 35 mm

EXTREM LANGE LEBENSDAUER	NEUTRALWEISS
50.000 h	4.000 K
HOHE ENERGIEEFFIZIENZ	EXKLUSIVES DESIGN
30 W 3.600 LUMEN	Rundes Lichtfeld
HOHE FARBWIEDERGABE	ABSTRAHLWINKEL
RA > 80	120°

Formvollendetes Licht in 360°

Die sanfte Rundung wirkt als elegante und harmonische Alternative zum gewöhnlichen eckigen Standard.

Authentische Farben, klare Details

Ausgewogenes, augenfreundliches Licht mit natürlicher Farbwiedergabe – kontrastreich und ideal für konzentriertes Arbeiten.

Hält länger, leistet mehr

50.000 Betriebsstunden – einmal einbauen und vergessen. Mit 120 Lumen pro Watt rundum effizient.

Formvollendet, vielseitig montiert

Das LED-Panel lässt sich flexibel montieren und fügt sich nahtlos in jedes Raumkonzept ein.

Zwei Formen. Klar vereint.

Runde und eckige Rasterleuchten harmonisch kombinieren – für Lichtlösungen mit Stil und Funktion.

