



LED Bodeneinbaustrahler, 7 W, 490 lm, 3000 K (warmweiß), Chromoptik, Edelstahl und Aluminiumdruckguss, EPISTAR



SKU: ELED700300

Spezifikation

Typ	Außenleuchte
Leistung	7 W
Lichtstrom	490 lm
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
Abstrahlwinkel	30°
Dimmbar	nein
Lebensdauer	50.000 h
Schaltzyklen	100000
Eingangsspannung	220-240 V AC
Montageart	Bodeneinbau
Farbwiedergabe	Ra>80
Anschlussart	offene Enden

Material	Aluminium, Stahl
Farbe	schwarz, Chromoptik
Maße	Ø100 x 80 mm
Lieferumfang	Bodeneinbauleuchte, Bedienungsanleitung
Netzfrequenz	50~60 Hz
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Netzteil	integriert
Stückzahl	1
Anschlussleitung	3x 0,75 mm²
Lichtquelle	EPISTAR
Schutzart	IP67
Lichteffizienz	70 lm/W
Markenkomponenten	EPISTAR



Lichtstromerhalt-EOL	343 lm
Flickerfrei	Ja
Stoßfestigkeit	IK08
Kabellänge	30 cm
Energieeffizienzklasse	G



Beschreibung

Diese robuste LED Bodeneinbauleuchte für den Außenbereich setzt mit einer Leistung von 7 W und einem warmweißen Lichtstrom von 490 lm bei einer Farbtemperatur von 3.000 K stilvolle Akzente, während die hohe Schutzart IP67 dauerhaften Schutz vor Witterungseinflüssen garantiert.

Highlights

Befahrbar und trittfest: Hält selbst dem Gewicht von Fahrzeugen in der Einfahrt stand.

Dicht bis IP67: Trotz Dauerregen, Nässe und Laub im Garten ganzjährig.

Warmes 3.000-K-Akzentlicht: Stimmungsvolle Wohlfühlbeleuchtung für Terrasse und Weg.

Fokussierter 30-Grad-Strahl: Inszeniert Bäume und Fassaden wie auf einer Bühne.

Edelstahl-Chrom-Optik: Elegant am Hauseingang und mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden extrem langlebig.

Die hochwertige **Bodeneinbauleuchte außen** verbindet anspruchsvolles Design mit höchster Funktionalität. Gefertigt aus robustem Aluminium und widerstandsfähigem Stahl, fügt sich die Leuchte mit ihrer edlen Chromoptik nahtlos in moderne Außenanlagen ein. Dank der hohen Stoßfestigkeit von IK08 und der extremen Belastbarkeit eignet sich diese **befahrbare Bodenleuchte** ideal für Bereiche, die mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt sind. Hochwertige Markenkomponenten von EPISTAR garantieren dabei eine konstante und langlebige Performance.

Mit ihrem fokussierten Abstrahlwinkel von 30 Grad ist die **Bodeneinbauleuchte Garten** das perfekte Werkzeug für eine gezielte Objektanstrahlung. Fassaden, Solitärpflanzen oder architektonische Details werden präzise und ohne unnötiges Streulicht in Szene gesetzt. Als energieeffizienter **LED Bodeneinbaustrahler** konzipiert, bietet das System eine wartungsfreie Lösung, die dank 100.000 Schaltzyklen auch bei häufigem Ein- und Ausschalten über viele Jahre hinweg absolut zuverlässig arbeitet.

Die Installation erfolgt unkompliziert über offene Kabelenden, was eine flexible Einbindung in bestehende Außensysteme ermöglicht. Ob als Orientierungslicht oder zur repräsentativen Ausleuchtung – dieser **LED Bodenspot** setzt Maßstäbe in puncto Langlebigkeit und Lichtqualität. Die Kombination aus warmweißem Licht und extrem widerstandsfähigen Materialien macht die Leuchte zu einer erstklassigen Wahl für anspruchsvolle Lichtkonzepte im Freien.

Anwendungsbereiche

Einfahrten: Als belastbare Orientierungshilfe, die problemlos von PKWs überrollt werden kann.

Gartenwege: Für eine sichere und zugleich atmosphärische Ausleuchtung von Gehwegen.

Terrassenbereiche: Schafft ein einladendes Ambiente für entspannte Abendstunden im Freien.

Fassadenbeleuchtung: Setzt Hauswände und architektonische Besonderheiten effektiv in Szene.

Objektanstrahlung: Hebt Bäume, Sträucher oder Skulpturen im Garten gezielt hervor.



ENOVALITE

INNOVATION TRIFFT QUALITÄT



IP67 SCHUTZ



Das hochwertige Aluminiumgehäuse schützt vor

ENOVALITE

• Berührungen • Staub • Wasser

Langlebig & robust:
50.000 Stunden Lebensdauer



ENOVALITE

Warmweißes Licht
für eine gemütliche Atmosphäre



ENOVALITE

• Lichtfarbe: 3.000 K
• Sparsam: Verbraucht nur 70 lm/W

Maße:
Ø 100 x 80 mm



ENOVALITE

Besondere Lichtakzente
im Garten



ENOVALITE

Gemütliches Ambiente
auf der Terrasse



ENOVALITE

Praktisch, schlicht & angenehm
als ideale Wegbeleuchtung



ENOVALITE