




EMS005



Treppenlichtzeitschalter Multifunktion

Technische Merkmale

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 - 230 V
---	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Konnektivität

Anschlussart	quickconnect, Drahtanschluss
--------------	------------------------------

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Beleuchtung

Max. Leuchtstofflampenlast parallelkom- pensiert	1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast	3600 VA

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
--------------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 2.5 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 2.5 mm ²

Einstellungen

Einstellbereich Verzögerungszeit	30 S - 10 Min
----------------------------------	---------------

Abmessungen

Breite	17,50 mm
Tiefe	64 mm

Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen	2300 W
-------------------------------	--------

Texte

Anschluss	Für 3- und 4-Leiter-Schaltung (automatische Erkennung)
-----------	--

Schaltart/Variante	Schließer-Kontakt
Montageart	Zur Montage Auf DIN-Hutschiene
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Funktion	Mit Abschalt-Vorwarnung: Blinkt bei 40 Hz, 30 Sekunden vor dem Ausschalten, Mit Potenziometer zur Einstellung der Zeitschaltfunktionen: Automatik/-Automatik mit Ausschaltvorwarnung/Automatik mit zuschaltbarem Langzeitbetrieb (1 h)/Automatik mit zuschaltbarem Langzeitbetrieb (1 h) und Ausschaltvorwarnung