

Industriewaagen

PCE-EP 1500

Preiswerte Palettenwaage mit RS-232 Schnittstelle



Die Palettenwaage PCE-EP 1500 ist eine preiswerte und präzise arbeitende Waage mit einfacher Handhabung. Die Waage ist durch die beiden Rollen überall wo notwendig einsetzbar. Das Display ist mit einem 4 m Kabel mit der Waage verbunden und kann daher flexibel aufgestellt werden. Die Stromversorgung der Waage läuft über einen internen Akku oder über das Netzteil.

- Reproduzierbarkeit von $\pm 0,5$ kg
- großes 25 mm LCD-Display
- autom. Taraabzug, Tara Handeingabe, Summieren
- Tragrahmen aus robustem Stahl, lackiert
- Betrieb mittels Akku (Netzbetrieb möglich), daher mobil einsetzbar
- RS-232-Schnittstelle zur direkten Übertragung der Wägewerte zum PC
- Rollen und Griff zum leichten Transport der Waage
- einstellbare Füße zum exakten Ausrichten
- inkl. Stativ und Stativfuss für das Display



Technische Spezifikation

Modell	Wägebereich Max kg	Ablesbarkeit d kg	Reproduzierbarkeit kg
PCE-EP 1500	1500	0,5	0,5
Tarierbereich	über den gesamten Wägebereich		
Einschwingzeit	3 ... 5 s		
Wägeeinheiten	kg		
Display	kontraststarkes 25 mm LCD-Display, Hintergrundbeleuchtung		
maximale Überlast	125 %		
Kalibrierung	automatisch (durch externes optionales Justiergewicht)		
Einsatztemperatur	0 ... +40 °C		
Stromversorgung	- interner Akku 6 V / 4 Ah		
	- Netzteil 230 V / 50 Hz		
Gehäuse	legierter Stahl (lackiert)		
Ausstattung	Rollen u. Handgriff, einstellbare Füße		
Schutzart	IP 54		
Abmessung	1260 x 840 x 95 mm		
Gewicht	40 kg		

PCE-TP 1500U

Eichfähige Palettenwaage mit RS-232 Schnittstelle



Die Palettenwaage ist eichfähig und für den mobilen Einsatz vorgesehen. Diese Waage ist aus lackiertem Stahl gefertigt. Die Wägedaten können auf dem externen Display (an 3,0 m Kabel) sehr gut abgelesen werden. Das Anzeigegerät kann auf einem Tisch aufgestellt oder auf das im Lieferumfang befindliche Stativ montiert werden. Die integrierte RS-232-Schnittstelle erlaubt den Datentransport zu einem PC (Software-Paket inklusive Datenkabel ist als optional erhältliches Zubehör bestellbar).

- äußerst robuste / lackierte Stahlkonstruktion
- Anzeigegerät frei platzierbar
- Länge des Kabels zur Anzeige: 3 m
- Stativ für das Anzeigegerät im Lieferumfang
- Tara-, Stückzahl- und Summierfunktion
- RS-232 Schnittstelle als Standard
- Versorgung über Netzstromadapter
- Eichung oder ISO-Zertifikat optional erhältlich
- RS-485 Schnittstelle optional erhältlich



Technische Spezifikation

Modell	Wägebereich Max kg	Ablesbarkeit d kg	Eichwert e kg	Min.-last Min kg	Reproduzierbarkeit kg
PCE-TP 1500U	1500	0,5	0,5	10	0,5
Tara	über den gesamten Wägebereich				
Einschwingzeit	<4 s				
Wägeeinheiten	kg				
Anzeige	25 mm LED am externen Terminal				
maximale Überlast	150 %				
Kalibrierung	automatisch (durch externes optionales Justiergewicht)				
Eichung	eichfähig nach Klasse M III (optional)				
Einsatztemperatur	-10 ... +40 °C				
Schnittstelle	RS-232				
Stromversorgung	230 V / 50 Hz				
Gehäuse	lackierter Stahl				
Schutzart	IP 54				
Abmessung	1250 x 840 x 75 mm				
Gewicht	70 kg				