

Eaton EP-501044

SPZT123-300/3+NPE-H-S. Blitzstrom- und Überspannungsableiter für 40-mm-Sammelschiene, TN-S/TT, 3P, 12,5 kA (10/350) μ s, Klasse I + II + III/Typ 1 + 2 + 3

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton Moeller series xPole – SPZT123 Überspannungsschutzgerät
KATALOGNUMMER	EP-501044
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	102.3 mm
PRODUKTHÖHE	238.7 mm
PRODUKTBREITE	36 mm
PRODUKTGEWICHT	0.656 kg
ZERTIFIKAT(E)	CE
EAN	9010653032762
MODELLCODE	SPZT123-300/3+NPE-H-S

Lieferprogramm

POLZAHL	4-polig
----------------	---------

Technische Daten - elektrisch

NENNSPANNUNG BEI AC	300 V
KONTINUIERLICHE SPANNUNG BEI AC - MAX.	300 V
SCHUTZPEGEL	1.5 KV
SCHUTZPEGEL (L-N)	1.5 KV
SCHUTZPEGEL (N-PE)	1.5 KV
FOLGESTROMLÖSCHFÄHIGKEIT	0.1 kA
ÜBERSTROMSCHUTZEINRICHTUNG, PARALLELE VERBINDUNG (SICHERUNG) - MAX.	160 A
ÜBERSTROMSCHUTZEINRICHTUNG, REIHENSCHALTUNG (SICHERUNG) - MAX.	160 A
BLITZSTOSSSTROM (10/350 MS)	12 kA
SPEZIFISCHE ENERGIE (W/R)	14 kJ/Ohm
PRÜFKLASSE	Typ 1 und 2 und 3
NETZFORMTYP	TN-S TT

Technische Daten - mechanisch

RAHMEN	2 TE
MONTAGEART	Sammelschiene
SCHUTZART	IP20
SIGNALISIERUNG AM GERÄT	Optik

Bauartprüfung nach IEC/EN 61439 - technische Daten

UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR - MIN.	-40 °C
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR - MAX.	85 °C

Zusätzliche Informationen

MERKMALE	Überstromgeschützter Spannungsabgriff Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie
FUNKTIONEN	Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät

Downloads

DECLARATIONS OF CONFORMITY	eaton-surge-protection-device-declaration-of-conformity-eu250251en.pdf
INSTALLATIONSANLEITUNG	IL019297ZU
KATALOGE	eaton-surge-protection-catalog-ca010001de-de-de.pdf

	eaton-spzt123-surge-protection-catalog-ca010008de-de-de.pdf
MCAD MODEL	SPZT123-300_3-NPE-H-S.stp
SCHALTPLÄNE	eaton-surge-protection-spzt123-wiring-diagram002.jpg
ZEICHNUNGEN	eaton-surge-protection-spzt123-dimensions.jpg

PROJEKTNAME:

PROJEKTNUMMER:

ERSTELLT VON:

DATUM:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2026 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken und erhalten Sie aktuelle Produkt- und Supportinformationen.

