

Extralink 15U 600x600 Graue Wandmontierte Rack-Schränke



EAN: 5903148914350

Rack-Höhe (HE)	15U
Höhe	775 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Max. Traglast	60 kg

Farbe	Grau
Fronttür	Glas / Stahl
Schloss	☒ Ja
Rack-Schienen	☒ Ja
Seitenpanel-Schloss	☒ Ja
Fronttür-Schloss	☒ Ja
Rüchtür-Schloss	☐ Nein
Rüchtür abnehmbar	☐ Nein
Fronttür abnehmbar	☒ Ja
Seitenpanele ink.	☒ Ja
Seitenpanele abnehmbar	☒ Ja

HEIMNETZWERK UNTER KONTROLLE

Ordnung beginnt mit Organisation



DerExtralink-Rackschrank ist für die Wandmontage in Büros, Netzwerkserräumen und CCTV-Kontrollräumen konzipiert. Die Außenwände sind aus kaltgewalztem Stahlblech gefertigt. Die Vordertür ist mit gehärtetem Glas ausgestattet und kann nach links oder rechts geöffnet werden.

Professioneller abschließbarer Regalschrank



Schutz, Ordnung und Ästhetik
in einem. Perfekt für die
Organisation von Wohnräumen,
Büros und Serverräumen.



Die vertikalen Schienen sind mit der entsprechenden Höhe gekennzeichnet, die 15U (vom Gerät) beträgt, während die Gesamthöhe des Gehäuses 77,5 cm beträgt.

EINFACHE MONTAGE IN NUR WENIGEN MINUTEN

Dank einer klaren Anleitung und eines kompletten Schraubensatzes ist der Schrank schnell und intuitiv zusammengebaut. Sie können ihn leicht selbst zusammenbauen – Sie brauchen keinen Techniker zu rufen!



Die Verriegelungen an den Seitenwänden ermöglichen es, diese zu entfernen. Inklusive Schlösser und Schlüssel.



An der Decke des Schrankes befinden sich zwei Lüfterpositionen zur besseren Kühlung der Geräte sowie ein zusätzlicher Kabeldurchlass.



- A – Ściana dolna, spód
- B – Ściana tylnia
- C – Ścianki boczne, wypinane
- D – Górna pokrywa
- E – Otwór na kable
- F – Rama

Standardmontage 19'', geschweißter Rahmen, zuverlässige Konstruktion Rahmenkonstruktion zum Selbstaufbau - leicht zu transportieren und zu versenden, was die Versandkosten senkt Wandmontage oder stehende Position Einfache Montage (Patent) Abnehmbare Seitenpaneele Öffnungen für Kabeldurchführungen sowohl auf der oberen Abdeckung als auch auf dem unteren Panel Vordere Tür aus gehärtetem Glas mit einem Drehwinkel von über 180 Grad



