

Extralink 42U Schwarzer Rackschrank 800x800



EAN: 5903148914459

Rack-Höhe (HE)	42U
Höhe	2000 mm
Breite	800 mm
Tiefe	800 mm
Max. Traglast	1400 kg

Farbe	Schwarz
Fronttür	Glas / Stahl
Schloss	☒ Ja
Rack-Schienen	☒ Ja
Seitenpanel-Schloss	☒ Ja
Fronttür-Schloss	☒ Ja
Rücktür-Schloss	☒ Ja
Rücktür abnehmbar	☒ Ja
Fronttür abnehmbar	☒ Ja
Seitenpanele ink.	☒ Ja
Seitenpanele abnehmbar	☒ Ja

Extralink Netzwerkschrank 42HE

Ständermontage



Der Netzwerkschrank ist für die in Büros, Netzwerkservern und CCTV-Kontrollräumen konzipiert.



Die Außenwände sind aus kaltgewalztem Stahlblech gefertigt.



Die Fronttür ist mit gehärtetem Glas ausgestattet und kann nach links oder rechts geöffnet werden.



EXTRA LINK

Der Extralink-Rackschrank ist für den Einsatz in Büros, Netzwerkserverräumen und CCTV-Kontrollräumen konzipiert. Die Außenwände sind aus kaltgewalztem Stahlblech gefertigt. Die Fronttür ist mit gehärtetem Glas ausgestattet und kann nach links oder rechts geöffnet werden.



Die vertikalen Schienen sind mit einer Höhe von bis zu 42U (ab Gerät) entsprechend gekennzeichnet, was genügend Platz für die Montage weiterer Geräte bietet. Die Gesamthöhe des Schrankes beträgt jedoch 199 cm.

Extralink hat Zubehör für seine Schrankserien, die Sie in unserem Sortiment finden können:

- Einlegeböden, Schränke, Kabelhalterungen
- Kühlungszubehör, Lüftungsplatten, Thermostate
- Montagehilfen



Die Verriegelungen an den Seitenwänden ermöglichen es, diese zu entfernen. Schlösser und Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

NETZWERKSCHRANK 42HE

Abnehmbare Seitenwände
für einfache Wartung



Vordere und hintere Türen



Einstellbare
Kabeleinführungsmaße für obere
Abdeckung und Bodenplatte



Türschlüsselschloss
Vordertür



Fronttür mit kleinem
Schloss aus
gehärtetem Glas



Verstellbare Füße,
strapazierfähige Rollen



Tür lässt sich nach links und
rechts öffnen

In der Bodenplatte des Gehäuses sind bis zu 8 Kabelauszugsstülen eingearbeitet, um die Gefahr des Einklemmens oder Verhedderns von Kabeln zu verringern.

Die Aufgabe von Netzwerkschränken ist es, die Geräte zu schützen, einen stabilen Betrieb zu gewährleisten und in allen Bereichen für Ordnung zu sorgen.



An der Decke des Gehäuses befindet sich ein Lüftungsauslass und zusätzlich 2 Kabelauszugstüllen .

Vordere und hintere Türen Tür kann nach links oder rechts geöffnet werden Vordertür aus gehärtetem Glas mit kleinem Schloss Ausgezeichnetes Design, präzise Abmessungen, sorgfältige Verarbeitung Verstellbare Füße, strapazierfähige Rollen Einstellbare Kabeleinführungsmaße für obere Abdeckung und Bodenplatte Abnehmbare Seitenwände für einfache Wartung Effiziente und zuverlässige Karosserieverbinding mit Hilfe eines Serienverbindingssatzes