

Extralink 42U Rackschrank 600x800 Schwarz



EAN: 5902560368628

Rack-Höhe (HE)	42U
Höhe	2000 mm
Breite	600 mm
Tiefe	800 mm
Max. Traglast	600 kg

Farbe	Schwarz
Fronttür	tempered_glass
Schloss	☒ Ja
Seitenpanele abnehmbar	☒ Ja

Extralink Netzwerkschrank 42HE

Ständermontage



Der Netzwerkschrank ist für die in Büros, Netzwerkservern und CCTV-Kontrollräumen konzipiert.



Die Außenwände sind aus kaltgewalztem Stahlblech gefertigt.



Die Fronttür ist mit gehärtetem Glas ausgestattet und kann nach links oder rechts geöffnet werden.



EXTRA LINK

Der Extralink-Rackschrank ist für den Einsatz in Büros, Netzwerkserverräumen und CCTV-Kontrollräumen konzipiert. Die Außenwände sind aus kaltgewalztem Stahlblech gefertigt. Die Fronttür ist mit gehärtetem Glas ausgestattet und kann nach links oder rechts geöffnet werden.



Die vertikalen Schienen sind mit einer Höhe von bis zu 42U (ab Gerät) entsprechend gekennzeichnet, was genügend Platz für die Montage weiterer Geräte bietet. Die Gesamthöhe des Schrankes beträgt jedoch 199 cm.

NETZWERKSCHRANK 42HE

Abnehmbare Seitenwände
für einfache Wartung



Vordere und hintere Türen



Einstellbare
Kabeleinführungsmaße für obere
Abdeckung und Bodenplatte



Türschlüsselschloss
Vordertür



Fronttür mit kleinem
Schloss aus
gehärtetem Glas



Verstellbare Füße,
strapazierfähige Rollen



Tür lässt sich nach links und
rechts öffnen

Die Verriegelungen an den Seitenwänden ermöglichen es, diese zu entfernen. Schlösser und Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

Die Aufgabe von Netzwerkschränken ist es, die Geräte zu schützen, einen stabilen Betrieb zu gewährleisten und in allen Bereichen für Ordnung zu sorgen.



In der Bodenplatte des Gehäuses sind bis zu 8 Kabelauszugstüllen eingearbeitet, um die Gefahr des Einklemmens oder Verhedderns von Kabeln zu verringern.

Extralink hat Zubehör für seine Schrankserien, die Sie in unserem Sortiment finden können:

- Einlegeböden, Schränke, Kabelhalterungen
- Kühlungszubehör, Lüftungsplatten, Thermostate
- Montagehilfen



An der Decke des Gehäuses befindet sich ein Lüftungsauslass und zusätzlich 2 Kabelauszugstüllen.

Vordere und hintere Türen Tür kann nach links oder rechts geöffnet werden Ausgezeichnetes Design, präzise Abmessungen, sorgfältige Verarbeitung Verstellbare Füße, strapazierfähige Rollen Einstellbare Kabeleinführungsmaße für obere Abdeckung und Bodenplatte Effiziente und zuverlässige Karosserieverbindung mit Hilfe eines Serienverbindingssatzes Abnehmbare Seitenwände für einfache Wartung Fronttür mit kleinem Schloss aus gehärtetem Glas