



- Vollautomatischer Horizontal-/Vertikallaser mit Lotfunktion aufwärts/abwärts
- Horizontale Rotationsgenauigkeit: $\pm 1,5$ mm/30 m
- Vertikale Rotationsgenauigkeit: ± 3 mm/30 m
- Vertikale Aufwärtsstrahlgenauigkeit: ± 3 mm/30 m
- Vertikale Abwärtsstrahlgenauigkeit: $\pm 8,7$ mm/30 m
- Arbeitsbereich (Durchmesser) mit Detektor: ≤ 600 m
- Nivellierungsbereich: $\pm 5^\circ$ $\pm 1^\circ$ (jede Richtung) /
- Nivellierungszeit: ≤ 30 Sekunden
- Neigungsbereich: ± 10 % (Doppelachse)
- Rotationsgeschwindigkeit: 600 / 300 / 150 / 0 U/min
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: 630 - 680 nm
- Stromversorgung: Li-Ion Akku (3,7 V/10 Ah)
- Betriebsdauer: ca. 40 Stunden
- Schutzklasse IP 66
- Stativaufnahme: 5/8"
- Lieferumfang: Fernbedienung, Empfänger mit Halterung, Zieltafel, Laserbrille, Batterien, Ladegerät, Wandhalterung, PRO-STACK™ Transportkoffer



Artikel	Beschreibung	EAN-Code
FMHT77447-1	FATMAX Rotationslaser RL700L Lithium-Ionen (Rot)	3253561774478