

KODAK PIXPRO FZ55

DIGITAL KAMERA



FZ55 FRIENDLY ZOOM

Das Treffen der FZ55, das freundliches Zoom von der neuen KODAK PIXPRO Sammlung von digitalen Kameras. Diese kompakte Punkt und das Schießen ist ein Anstiegsmodell mit aufladbarem Lithium-Ionen-Akku. Ein-Kontakt HD Video, 28mm Lichtscheibe mit Weitwinkel und eine Vielzahl von Funktionen und Aufnahmearten lassen Sie innere Kreativität ausdrücken. KODAK PIXPRO Digitalkameras - Erzählen Sie Ihre Geschichte.

EIGENSCHAFTEN:

- 5-facher optischer Zoom
- 28-mm-Weitwinkel
- 16 MP
- 2.7-Zoll-LCD
- 1080p Full HD-Video
- Lithium-Ionen-Akku
- Flaches Design



Verfügbare Farben:

- SCHWARZ
- ROT
- BLAU

Images are simulated.



KODAK PIXPRO FZ55

DIGITAL KAMERA

TECHNISCHE DATEN FZ55

Effektive Bildsensorpixel	16,35 Megapixel
Bildsensorpixel gesamt	16,76 Megapixel [1/2.3"(CMOS)]
Objektiv	
Brennweite	5,1 mm (Weitwinkel) — 25,5 mm (Tele)
[35mm-Filmäquivalent]	[28 mm (Weitwinkel) — 140 mm (Tele)]
F-Wert	F3,9 (Weitwinkel) — F6,3 (Tele)
Objektivkonstruktion	8 Gruppen, 8 Elemente
Optischer Zoom	5x
Fokusrreichweite	Normal: (Weitwinkel) 60cm — ∞ (Tele) 100 — ∞ Macro: 5cm — ∞ (nur Weitwinkel)
Anti-Händeschütteln	Digitale Bildstabilisierung
Digitalzoom	6-facher Digitalzoom (kombinierter Zoom: 30-fach)
Anzahl Aufnahmepixel	
Foto	(4:3) 16MP: 4608x3456, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 14MP: 4608x3072, (16:9) 12MP: 4608x2592, 2MP: 1920x1080
Film	1920x1080: 30fps, 1280x720: 60/30fps, 640x480: 30fps; Highspeed-Film 640×480: 120fps
Bildkomprimierung	Optimal, Fein, Normal
Dateiformat	
Foto	Exif 2,3 (JPEG)
Film	MOV [Bild: Motion JPEG), Audio: Linear PCM (monaural)]
Aufnahmemodi	M, P, Automatisch, Gesichtsverschönerung, Film, panorama, SCN
SCN-Modi	ASCN, Landschaft, Sport, Strand, Sonnenuntergang, Feuerwerk, Nachtlandschaft, Schnee, Kinder, Porträt, Party, Nachtporträt, Haustier, Bildstabilisierung
Erkennungsfunktionen	Gesicht, Lächeln, Blinzeln, Katze, Hund
Fotonachbesserung	Rote-Augen-Entfernung, Haut-Weichzeichnung, Strahlende Augen, Augenvergrößerung
HDR (Hoher Dynamikbereich)	Ja
Panorama	0° - 180° (Liegend)
LCD-Display	2,7-Zoll-LCD (230K Pixel)
ISO-Empfindlichkeit	Auto, ISO 100/200/400/800/1600/3200
AF Methode	Einzel-AF, Multi-AF (TTL, 9-Punkt), Objektverfolgung, Gesichtserkennung
Belichtungsmessmethode	Automatische Belichtung über künstliche Intelligenz (AiAE), durchschnittl. Belichtung, Spot (auf Mittelpunkt fixiert), Face AE (Gesicht)
Belichtungssteuermethode	Programm-AE (AE-Sperre verfügbar)
Belichtungskorrektur	+/- 3EV in 1/3 Schritten
Verschluss- Geschwindigkeit	1/2000 - 4 Sekunden Manuell: 30 Sekunden)
Sequenzaufnahme	Ja
Wiedergabemodi	Einzelfoto, Index (9/16 Miniaturbilder), Diaschau, Datum, Zoom (Ca. x2 - x8)
Weißabgleichssteuerung	Auto(AWB), Tageslicht, Bewölkt, Fluoreszenzlicht, Fluoreszenzlicht/CWF, Glühlampe, Manuell, Farbtemperatureinstellung (1900K - 10000K)
Blitz	
Blitzmethode	Intern
Blitzmodus	Auto, Rote-Augen-Entfernung, Füllung/Blitz, Blitz aus, Langsame Synchronisierung, Langsame Synchronisierung + Rote-Augen-Entfernung
Aufnahmebereich	(Weitwinkel) ca. 0,3 m - 3,9 m (ISO800); (Tele) ca. 1,2 m - 2,4 m (ISO800)
Aufnahmemedien	Interne Erinnerung: ca. 63MB SD/SDHC/SDXC Karte (Bis zu 512GB Unterstützung) [MMC Karte unterstützt nicht]
Weitere Funktionen und Merkmale	Unterstützung mehrerer Sprachen (27 Sprachen)
Anschlüsse	USB 2.0 (Typ-C)
Stromversorgung	Lithium-Ionen-Akku LB-012, 3,7V 700mAh, Aufladung in Kamera
Aufnahmekapazität (Batterieleistung)	ca. 200 Aufnahmen (basierend auf den CIPA Standards); ungefähr 1h 30min Videolaufzeit (@1080p/30fps)
Betriebsumgebung	Temperatur: 32° - 104°F / 0° - 40°C, Feuchtigkeit: 0 - 90%
Abmessungen (B x H x T)	ca. 3,60 x 2,23 x 0,90 in. / 91,5 x 56,5 x 22,9 mm (basierend auf CIPA-Standards)
Gewicht	ca. 3,7 oz. / 106g (nur Hauptgerät)
Mitgeliefertes Zubehör	Lithium-Ionen-Akku, Typ-C-USB-Kabel, Armband, Garantiekarte, Schnellstartanleitung, Servicekarte

JK Imaging Ltd.

14067 Stage Road, Santa Fe Springs, CA 90670 USA
(888) 978-0806

© 2024 JK Imaging Ltd. Il marchio Kodak ed il trade dress Kodak sono usati sotto licenza di Eastman Kodak Company.
Alle Informationen in diesem Dokument können ohne Ankündigung geändert werden. Dokumentennummer/Sequenz: U.DIS.0066.0430.de.05

Weitere Informationen zu KODAK PIXPRO-Digitalkameras:

Siehe: **kodakpixpro.com**

