

Produktinformation

Winkelschleifer 125 mm 1.400 W



EAN: 0088381627665

GA5041C01

Leistungsaufnahme	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 11.000 min ⁻¹
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14x2
Maße (LxBxH) mm	325x140x121
Gewicht	2,7 kg

Super Joint System (SJS)



Lieferumfang:

Seitengriff Antivibration
Stirnlochschlüssel 35mm
Flanschmutter
Schutzhaube 125mm Trennen

Best.-Nr.:

162258-0
782407-9
224554-5
123145-8

- Mit Motorbremse
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Super-Joint-System verhindert Rückschläge und Blockieren und schützt so effektiv Maschine und Anwender
- Konstantelektronik und Sanftanlauf
- Elektronische Wiedereinschaltsperr verhindert unbeabsichtigten Start nach Spannungsunterbrechung
- Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung
- Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz

Schalldruckpegel (L_{pA})
Vibration Schleifen

84 dB(A)
7,0 m/s²

Schallleistungspegel (L_{WA})
K-Wert Vibration

95 dB(A)
1,5 m/s²

K-Wert Geräusch

3 dB(A)

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

Nicht alle Artikel im Lieferumfang sind einzeln nachbestellbar.

Stand: 5-10-2016

www.makita.de