

HanseLifter Hochhubwagen E-SDJ10E

**SONDERLÖSUNGEN
AUF ANFRAGE**



Merkmale

- >Tragfähigkeit: 1.000 kg
- >Max. Hubhöhe: bis 3000 mm
- > 1150 mm Gabellänge
- >Ideal für den Einsatz mit Halbpaletten oder Displays

Hochhubwagen E-SDJ10E

Unser semi-elektrischer Hochhubwagen E-SDJ10E ist die perfekte Lösung für alle Ihre Hubanforderungen. Mit einer Tragfähigkeit von 1000 kg und verschiedenen maximalen Hubhöhe, bietet dieses Gerät die Leistung, die Sie benötigen, um Lasten mühelos zu transportieren. Dank des hochwertigen Hydraulikaggregats mit sensibler Reaktion können Sie sich auf einen stabilen und zuverlässigen Betrieb verlassen.

Die Hauptteile vom Hochhubwagen E-SDJ10E stammen von weltweit bekannten Lieferanten, was für Qualität und Langlebigkeit bürgt. Das eingebaute Motorrelais sorgt für eine schnelle Reaktion, hervorragende Kontaktleistung und lange Betriebszeit. Das externe Ladegerät verfügt über eine verbesserte Kühlleistung, um Schäden durch Betriebsvibrationen zu vermeiden. Mit dem einfach zu bedienenden Luftfahrtstecker können Sie den Akku schnell aufladen. Im Notfall können Sie jederzeit den Notrufknopf betätigen, um die Stromversorgung zu unterbrechen.

Dieses Typenblatt nennt die Angaben des Standardgerätes nach VDI 2198. Änderungen an Bereifung, Hubgerüst oder Zusatzinstallationen können zu abweichenden Werten führen. Irrtümer, Änderungen, Verbesserungen und Bauart bedingte Anpassungen bleiben vorbehalten. Mit Erscheinen eines neuen Datenblattes verliert dieses Datenblatt seine Gültigkeit.



EIGENSCHAFTEN

E-SDJ10E





Technische Daten						
Technical Data						
Kennzeichen Distinguishing mark	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung) Manufacturer (abbreviation)		HanseLifter		
	1.2	Typenzeichen des Herstellers Manufacturers type designation		E-SDJ1016E	E-SDJ1025E	E-SDJ1030E
	1.3	Antrieb Elektro, Diesel, Benzin, Treibgas, Netzelektro Drive: electric (battery or mains), diesel, petrol, fuel gas		Manuell		
	1.4	Bedienung (Hand, Geh, Stand, Sitz Kommisionierer) Operated (Hand, Pedestrian, Standing, Seated, Order-Picking)		Hand		
	1.5	Tragfähigkeit / Last Load capacity / rated load	Q (t)	1t		
	1.6	Lastschwerpunktabstand Load Center Distance	C(mm)	600		
	1.8	Lastabstand Load distance, centre of drive axle to fork	X(mm)	-		
	1.9	Radabstand Wheelbase	Y(mm)	-		
Gewicht Weight	2.1	Eigengewicht Service weight	kg	326	412	435
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten Axle loading laden front/rear	kg	-		
	2.3	Achslast mit ohne Last vorn/hinten Axle loading unladen front/rear	kg	-		
Räder, Fahrwerk Tyres, chassis	3.1	Bereifung (Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan) Tyres (Solid Rubber, Superelastic, Pneumatic, Polyurethane)		Polyurethan Polyurethane		
	3.2	Reifengröße, vorn Tyre size, front	mm Ø	74x68		
	3.3	Reifengröße, hinten Ø Tyre size, rear	mm Ø	180x50		
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben) Wheels, number front/rear (x=driven wheel)		2/2		
	3.6	Spurweite, vorn Tread, front	b ₁₀ (mm)	-		
	3.7	Spurweite, hinten Tyre size, rear	b ₁₁ (mm)	-		
Grundabmessungen n Dimensions	4.2	Höhe, Hubgerüst eingefahren Height, Mast lowered	H ₁ mm	2030	2080	3000
	4.3	Freihub Free Lift	H ₂ mm	-		
	4.4	Hub Lift	mm	1515	2415	2915

Grundabmessungen	Dimensions	Gabelhöhe bei max. Hub Height of fork at max. lift	mm	1600	2500	3000
		4.5 Höhe, Hubgerüst ausgefahren Height, Mast extended	H ₄ (mm)	-	-	-
		4.15 Höhe gesenkt Height lowered	h ₁₃ (mm)	85		
		4.19 Gesamtlänge Overall Width	l ₃ (mm)	1807		
		4.20 Gesamtlänge einschl. Gabelrücken Length to face of forks	L ₂ (mm)	1720	2080	2080
		4.21 Gesamtbreite Overall Width	b ₁ (mm)	800		
		4.22 Gabelzinkenmaße Fork Dimensions	s/e/l (mm)	56/160/1150		
		4.24 Gabelträgerbreite Fork-carriage width	B ₃ (mm)	-		
		4.25 Gabelaußenabstand Distance between fork arms	B ₅ (mm)	550		
		4.35 Wenderadius Turning Radius	WA (mm)	1450		
Leistungsdaten	Performance data					
		5.2 Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last Lifting speed, laden/unladen	mm/s	-		
		5.3 Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last Lowering speeds, laden/unladen		regulierbar		
E-Motor Electric-engine		5.10 Betriebsbremse Service Brake		Feststellbremse		
		6.2 Hubmotor, Leistung bei S3 15% Lift motor rating at S3 15%	kW	1.6		
		6.3 Batterie nach DIN 43531/35/36 A,B,C, nein Battery acc. to DIN 43531/35/36 A,B,C, no		-		
		6.4 Batteriespannung, Nennkapazität K5 Battery voltage, nominal capacity K5	Ah/V	120/12		
		6.5 Batteriegewicht Battery weight	kg	-		