

Akku-Fettpresse

GP001G

40V max. • 690 bar •
145/220/290/350 ml/min

**Akku-Fettpresse zum einfachen Befüllen von
schmierstoffgeführten Lagern über Schmiernippel**

Leistungsstarke 40V max. Akku-Fettpresse. Der maximale Auspressdruck beträgt 690 bar. Mit dem 1,2 m langen Schlauch lassen sich auch schwer zugängliche Schmiernippel gut erreichen. Die Auspressgeschwindigkeit lässt sich in vier Stufen bis 350 ml pro Minute regeln.



Technische Details

Akkuspannung	40 V
Maximaler Druck	690 bar
Schlauchlänge	1,2 m
Max. Auspressmenge	145 / 220 / 290 / 350 ml/min
Schallleistungspegel (L _{WA})	89 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	81 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Produktabmessung (L x B x H)	395 x 112 x 245 mm
Gewicht inkl. Akku	5,2 - 6,5 kg

Spezifikationen

- Gewährleistet eine präzise Schmierung, mit 4 wählbaren Geschwindigkeiten und Auto-stop bei eingestellter Fettmenge
- Erkennung von Luftblasenbildung, wenn nach der Schalterbetätigung kein Fett abgegeben wird
- LED-Arbeitsleuchte für einfache Bedienung im Dunkeln
- Verwendbar für alle Standard Schraubkartuschen mit 17 mm Gewinde. Dabei ist kein Zylinder notwendig.



Weitere Informationen

Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

