

KERN HCN 200K500IP

KERN

Robuste und kompakte Hängewaage mit hohem Schutzgrad gegen Staub- und Spritzwasser



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaage
Produktgruppe	Hängewaage
Produktfamilie	HCN

Messsystem

Bauart der Waage	Einbereichswaage
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	200 kg
Ablesbarkeit [d]	0,5 kg
Auflösung	400
Linearität	± 1 kg
Reproduzierbarkeit	0,5 kg
Voreingestellte Einheit	kg
Einheiten	kg
	lb
	N

Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Empfohlenes Justiergewicht	100 kg (M3)
Einschwingzeit	2 s
Anwärmzeit	10 min
Exzentrische/Außermittige Belastung nicht möglich	✓
Max. Kriechen (15 Minuten)	1 kg
Max. Kriechen (30 Minuten)	2 kg
Toleranz (% von [Max])	0,5%
Interne Messfrequenz	5 Hz

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Display

Display-Art	LCD
Display Ziffernhöhe	12 mm

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	96×48×179 mm
Material Gehäuse	Edelstahl
Material Lasthaken	Edelstahl
Material Lastzelle(n)	Edelstahl

Funktionen

Anzahl Tasten für Bedienung	3
Auto-Off Intervall(e) im Netzbetrieb	3 min
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	3 min
Tariefunktion	manuell (mehrmalig)
Hold-Funktion	✓
Unterflurwägung	Keine
IP-Schutz - Kompletgerät	IP65

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Batterie	2×1.5 V AA
Batterie-/ Akkuart	Alkali(-Mangan)
Batterie-Spannung	3 V
Batterie Betriebsdauer	200 h

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Umgebungstemperatur [Min] (°C)	5 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	35 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×220×73 mm
Nettogewicht	0,5 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Bruttogewicht ca.	1,2 kg
Versandgewicht	1,1 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	961-249
---	---------

KERN HCN 200K500IP



Robuste und kompakte Hängewaage mit hohem Schutzgrad gegen Staub- und Spritzwasser

Artikelnummer für DAkkS-
Kalibrierung 963-129H

Artikelnummer für
Konformitätszertifikat 969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

