

Kombihammer

HR2631FTJ

800 W • SDS-PLUS • 26 mm • 2,4 J

Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie und Schnellwechselfutter

Ein leistungsfähiger Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie AVT für SDS-PLUS Einsteckwerkzeuge. Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Motorleistung 800 W, Drehzahl kann zwischen 0 und 1.200 min⁻¹ mittels Schalter eingestellt werden. Einzelschlagstärke: 2,4 J, optimaler Bohrbereich: 8-18 mm in Beton, max. Bohrleistung 26 mm.



Technische Details

Vibrationswerte, Hammerbohren in Beton	11,6 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Hammerbohren in Beton	1,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Meißeln	1,5 m/s ²
Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1 200 min ⁻¹
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 4600 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Beton	26 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Einzelschlagstärke	2,4 J
Bohrleistung Bohrkrone	68 mm
Passend für SDS-PLUS	✓
Schalleistungspegel (L _{WA})	102 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	91 dB(A)

EAN 0088381687270

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Mit LED-Licht
- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Mit SDS-PLUS-Schnellwechselfutter
- Leichter und effektiver Kombihammer mit hoher Bohrleistung
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Mit leuchtstarker Doppel-LED
- Ausrastkupplung
- Inkl. Basecap Makita und Bohrersortiment SDS-PLUS



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

122878-2
Seitengriff kpl.



194079-2
Schnellwechselfutter 13mm



194080-7
Schnellwechselfutter SDS-PLUS



331886-4
Tiefenanschlag



821550-0
MAKPAC Gr. 2



837914-8
Tiefziehteil für MAKPAC



Optionales Zubehör

122878-2
Seitengriff kpl.



194079-2
Schnellwechselfutter 13mm



194080-7
Schnellwechselfutter SDS-PLUS



331886-4
Tiefenanschlag



821550-0
MAKPAC Gr. 2



837914-8
Tiefziehteil für MAKPAC



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

