

Kombihammer

HR3541FCX

850 W • SDS-MAX • 35 mm • 5,7 J

Leistungsfähiger Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie

Leistungsstarker 850 W Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie AVT für SDS-MAX Einsteckwerkzeuge. Bohrleistung in Mauerwerk: 35 mm, Einzelschlagstärke 5,7 J. Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Dies ist ein exzellentes Gerät für Renovierungs- und Bauvorhaben.



Technische Details

Vibrationswerte, Hammerbohren in Beton	8,3 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Hammerbohren in Beton	1,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Meißeln	1,5 m/s ²
Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	315 - 630 min ⁻¹
(Leerlauf-)Schlagzahl	1650 - 3300 min ⁻¹
Bohrleistung in Beton	35 mm
Idealer Bohrbereich (Beton)	14 - 25 mm
Einzelschlagstärke	5,7 J
Bohrleistung Bohrkrone	90 mm
Passend für SDS-MAX	✓
Schallleistungspegel (L _{WA})	102 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	91 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)

Spezifikationen

- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Mit LED-Licht
- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Ausrastkupplung
- 24-fache Meißelverstellung
- Mit zusätzlicher Vibrationsdämpfung im Handgriff
- Schnellwechselbohrfutter für zylindrische Bohrer
- Kontrollleuchte meldet Betriebsbereitschaft und Kohlebürstenverschleiß

EAN 0088381093569

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

122829-5
Schnellspannbohrfutter 13mm SDS-



135209-6
Seitengriff kpl.



198993-4
Bohrer-/Meißelfett



824825-6
Transportkoffer Kunststoff



Optionales Zubehör

122829-5
Schnellspannbohrfutter 13mm SDS-



135209-6
Seitengriff kpl.



198993-4
Bohrer-/Meißelfett



824825-6
Transportkoffer Kunststoff



P-17027
Adapter SDS-MAX / SDS-PLUS



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

