

Kombihammer

HR4013C

1.100 W • SDS-MAX • 40 mm • 8,0 J

Leistungsfähiger Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie

Leistungsfähiger 1.100 W Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie AVT für SDS-MAX Einsteckwerkzeuge. Bohrleistung im Mauerwerk: 40 mm, Einzelschlagstärke 8,0 J. Mit seinen Bohr- und Meißelleistungen ist dieses Gerät eine ideale Wahl für Renovierungs- und Bauarbeiten.



Technische Details

Leistungsaufnahme	1100 W
Leerlaufdrehzahl	250 - 500 min ⁻¹
(Leerlauf-)Schlagzahl	1450 - 2900 min ⁻¹
Bohrleistung in Beton	40 mm
Idealer Bohrbereich (Beton)	16 - 30 mm
Einzelschlagstärke	8,0 J
Bohrleistung Bohrkrone	105 mm
Länge des Netzkabels	5,0 m
Transportkoffer	✓
Schallleistungspegel (L _{WA})	104 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	93 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Hammerbohren in Beton	5,7 m/s ²
Meißeln mit Seitengriff	4,8 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	6,8 kg

Spezifikationen

- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Arretierbarer Einschalter erhöht den Komfort bei längeren Vorgängen

EAN 0088381651332

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

123138-5
Seitengriff kpl.



134890-0
D-Griff kpl.



196278-2
Transportkoffer Kunststoff



198993-4
Bohrer-/Meißelfett



331955-1
Tiefenanschlag



837544-5
Tiefziehteil



Optionales Zubehör

123138-5
Seitengriff kpl.



134890-0
D-Griff kpl.



196536-6
Absaugset Bohren + Stemmen



196792-8
D-Griff kpl.



198993-4
Bohrer-/Meißelfett



331955-1
Tiefenanschlag



837544-5
Tiefziehteil



P-17027
Adapter SDS-MAX / SDS-PLUS



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

