

IR 180

V3 KNX - weiß
 EAN 4007841 058463
 Art.-Nr. 058463



Infrarot-Sensor
180°



Max. 12 m



KNX



IP20



2 - 1000 Lux



30 Sek - 30 Min



Innen-
Bewegungsmelder



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Der neue Standard. Hochpräziser Infrarot-Präsenzscharter IR 180 mit 20 m Reichweite. Ideal für den Neubau. 180° Erfassungswinkel. Schnelle und einfache 3-Draht-Montage. Attraktives Design. Integrierter Taster zur manuellen Übersteuerung. Die KNX-Version liefert zusätzlich Temperatur- und Luftfeuchte-Messwerte.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	50 x 80 x 80 mm	Erfassungswinkel	180 °
Mit Bewegungsmelder	Ja	Öffnungswinkel	90 °
Herstellergarantie	5 Jahre	Unterkriechschutz	Ja
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote	segmentweise Ausblendung	Nein
Mit Fernbedienung	Ja	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Variante	KNX - weiß	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
VPE1, EAN	4007841058463	Reichweite Radial	r = 4 m (25 m ²)
Ausführung	Präsenzmelder	Reichweite Tangential	r = 12 m (226 m ²)
Anwendung, Ort	Innenbereich	Reichweite Präsenz	r = 4 m (25 m ²)
Anwendung, Raum	Einzelbüro, Flur / Gang, Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschraum, Innenbereich	Schaltzonen	96 Schaltzonen
		Funktionen	Präsenzmelderlogik
Farbe	Weiß	Dämmerungseinstellung	2 - 1000 lx
Farbe, RAL	9010	Zeiteinstellung	60 s - 255 Min.
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Grundlichtfunktion	Ja
Montageort	Wand	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		Konstantlichtregelung	Ja

IR 180

V3 KNX - weiß
 EAN 4007841 058463
 Art.-Nr. 058463

Technische Daten

Montageart	Unterputz, Wand	KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Luftdruck, Luftfeuchte-Ausgang, Präsenz- Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Taupunkt, Temperatur-Ausgang, Logikgatter
Schutzart	IP20		
Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C		
Werkstoff	Kunststoff		
Netzanschluss	21 – 30 V		
Mit Busankopplung	Ja		
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor, Temperatur, Luftfeuchte	Vernetzung	Ja
Montagehöhe	1 – 1,2 m	Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Montagehöhe max	1,20 m	Vernetzung via	KNX-Bus
optimale Montagehöhe	1,2 m	Nennstrom	12,5 mA
		Produkt Kategorie	Präsenzschalter

Zubehör

EAN 4007841 034146	Adapterrahmen für IR/HF 180
EAN 4007841 034177	Adapterrahmen für IR/HF 180
EAN 4007841 034153	Adapterrahmen für IR/HF 180
EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX

Sensorerfassungsbereich

Maßzeichnung

