

Technische Daten des Modells Lambda M

Eigenschaften:

- Kompaktes Lampengehäuse mit integriertem Gelenk
- Betrieb mit ungefährlicher 24V Kleinspannung, separates GS-geprüftes Netzteil
- In 3 Stufen dimmbar
- Lampenkopf auf horizontaler Achse schwenkbar
- Gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Verdeckte und leicht bewegliche Armmechanik ohne Klemmgefahr
- Großer Arbeitsradius
- Abnehmbarer Schutzdeckel
- 127 mm Glaslinse in 3 oder 5 Dioptrien



Technik:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| • Leuchtmittel | 70 ultrabright SMD - LEDs |
| • Stromverbrauch | 12 Watt (12 kWh / 1000 h) |
| • Standby – Stromverbrauch | 0,3 Watt |
| • Lebensdauer der LEDs | bis zu 20.000 Stunden |
| • Lichtstrom | max. 910 Lumen |
| • Farbtemperatur | 6500 K |
| • CRI | > 80 RA |
| • Netzteil | 24 V / 0,5 A |

Maße und Gewichte:

- | | |
|---|---|
| • Linsenabmessung Ø | 127 mm |
| • Obere Armlänge (A) | 400 mm |
| • Untere Armlänge (B) | 400 mm |
| • Länge Lampengehäuse (C) | 200 mm |
| • Breite Lampengehäuse (D) | 200 mm |
| • Höhe Lampengehäuse (E) | 26 mm |
| • Abstand unteres Gelenk zur Linsenmitte | 1050 mm |
| • Dorndurchmesser für Tischlemme oder Stativ | 12,7 mm, Länge ca. 48 mm |
| • Maximale Tischplattenstärke für Tischklemme | 65 mm |
| • Gewicht der Lupenleuchte | 2,3 kg (3 Dioptrien) / 2,4 kg (5 Dioptrien) |
| • Länge Anschlußkabel | 150 cm |

Lieferumfang:

Lupenleuchte, Netzteil, Tischklemme, Anleitung (Deutsch)

Lieferbare Ausführungen:

- | | |
|---------------------|--|
| • Lambda M | 3 oder 5 Dioptrien |
| • Gehäusefarbe | Weiß |
| • Farbe Schutzkante | Grün |
| • EAN | 4250334502442 (LAMBAM3GN), 4250334502459 (LAMBAM5GN) |

optionales Zubehör:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Im Design abgestimmtes Rollstativ | 6159GR (Grau) |
| • Schwerer Tischfuß | 6180 (Weiß) |
| • Glaslinsen 3 oder 5 Dpt | Kristallklar: 6233, 6235 |
| • Wand/Tischhalter | 6179T (Universalhalterung), 6179W (Wandhalterung) |

Verpackung:

- | | |
|----------------------------|--|
| • Verpackungseinheit (VPE) | 6 Stk. |
| • Größe Einzelverpackung | 534 x 359 x 74 mm |
| • Gewicht Einzelverpackung | LAMBAM3GN: 3,0 kg / LAMBAM5GN: 3,15 kg |
| • Gewicht VPE: | LAMBAM3GN: 21 kg / LAMBAM5GN: 21,5 kg |

Besonderheiten:

GS - geprüftes Netzteil