

LEDiving ERROR CANCELER LEDEC02-2HB

Accessories for LED retrofit Lamps



Error message free

Bypasses the vehicle's error detection



Sin parpadeos

Prevents additional irritating flashing of the LED lamps




3-year OSRAM Guarantee2)

Las medidas sistemáticas de garantía premium apuntalan la calidad de la mano de obra y la funcionalidad de nuestros productos. La tecnología innovadora y la excelente calidad es realmente rentable para nuestros clientes



Duopack

Two Error canceler in one box



Convert from halogen to LED with original OSRAM accessories

Some vehicles report a malfunction in the exterior lighting when LED lamps are used. With the new OSRAM LEDiving ERROR CANCELER LED EC02, potential error messages in the on-board system are avoided. These error messages can occur when converting from traditional halogen lamps to LED lamps as these have a lower current consumption than e.g. halogen lamps and thus activate the vehicle's existing error detection mechanism. Furthermore, OSRAM's new and improved LEDiving ERROR CANCELER LED EC02 prevents irritating LED lamp flashing. It is suitable for 12V H7 LED lamps for high and low beam. In addition, OSRAM offers a three-year OSRAM guarantee2) on all accessories in the LEDiving series. Only the combination of OSRAM LED lamps in conjunction with the official OSRAM accessories - LEDiving ADAPTER, LEDiving SMART CANBUS, LEDiving CAPS and LEDiving ERROR CANCELER is approved for the operation of our LED lamps. Details, in particular on the combination of OSRAM accessories and the street-legal1) NIGHT BREAKER LED and TRUCKSTAR LED lamps, can be found on the respective product pages under: NIGHT BREAKER LED Kompatibilitätslisten | Automotive (osram.de)

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	LEDEC02-2HB
Aplicación (Categoría y producto específico)	Accesorios para LEDs retrofit

Datos eléctricos

Potencia nominal	1,00 W
------------------	--------

Dimensiones y peso

Peso del producto	23,00 g
Largo	240 mm

Duración de vida

Duración B3	2500 h
Vida útil Tc	2500 h

Capacidades

Tecnología	LED accessories
------------	-----------------

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	LEDEC02-2HB
------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	25-03-2024
Primary Article Identifier	4062172383721
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172383721	LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02-2HB	Estuche de cartón 2	82 mm x 47 mm x 152 mm	0.59 dm³	80.00 g
4062172383738	LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02-2HB	Embalaje de envío 4	100 mm x 100 mm x 161 mm	1.61 dm³	225.00 g

Hoja de datos de producto

4062172383745	LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02-2HB	Embalaje de envío 32	224 mm x 224 mm x 358 mm	17.96 dm ³	2255.00 g
---------------	--	-------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero	
	User instruction LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02

Instrucciones de seguridad

Consejos de aplicación:Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y el manual del usuario.

Aviso legal

1) Approved LED light source applies to all vehicle models to specific light functions and further restrictions in the respective country. Must not be used behind red and/or yellow colored glass. For more details see www.osram.com/nb-led

2)Para conocer las condiciones exactas, consulte: www.osram.es/garantia-automovil

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

