



LED Feuchtraumleuchte, 120 cm, 18 W, 1980 lm, 4000 K (neutralweiß), IP65, Fast Connector



SKU: LX200128

Spezifikation

Typ	Feuchtraumleuchte	Material	Kunststoff
Leistung	18 W	Farbe	weiß
Lichtstrom	1980 lm	Maße	1237 x 37 x 26 mm
Lichtfarbe	neutralweiß	Lieferumfang	Feuchtraumleuchte, Montagematerial, Anleitung
Farbtemperatur	4000 K	Netzfrequenz	50~60 Hz
Abstrahlwinkel	110°	Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Dimmbar	nein	Netzteil	integriert
Lebensdauer	25.000 h	Stückzahl	1
Schaltzyklen	150000	Schutzart	IP65
Eingangsspannung	220-240 V AC	Lichteffizienz	110 lm/W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage	Herstellergarantie	2 Jahre
Farbwiedergabe	Ra>80	Lichtstromerhalt-EOL	1980 lm
Anschlussart	Fast Connector	Flickerfrei	Ja



Stoßfestigkeit

IK08

Energieeffizienzklasse

E



Beschreibung

LED-Feuchtraumleuchte, 120 cm, 18 W, 1980 lm – zuverlässig hell in feuchten Umgebungen

Wetter- & Staubschutz IP65: Sicher gegen Strahlwasser und Staub – ideal für anspruchsvolle Einsatzorte mit erhöhter Feuchte.

Schnelle Installation dank Quick Connector: Der integrierte Schnellanschluss beschleunigt die Montage und reduziert Verdrahtungsfehler.

Hohe Effizienz: 110 lm/W liefern klare Helligkeit bei nur 18 W – wirtschaftlich im täglichen Betrieb.

Stoßfest nach IK08: Widersteht mechanischen Einwirkungen im Alltag – plus zusätzliche elektrische Sicherheit durch Schutzklasse II.

Diese 120-cm-LED-Feuchtraumleuchte kombiniert robuste Schutzstandards mit effizienter Lichtleistung für den täglichen Einsatz. Mit 18 W und 1980 lm erzielt sie eine hohe Lichtausbeute von 110 lm/W – ideal, wenn eine helle, gleichmäßige Grundbeleuchtung gefragt ist. Das neutralweiße 4000-K-Licht unterstützt konzentriertes Arbeiten, während ein Farbwiedergabeindex von ≥ 80 Farben natürlich und klar erscheinen lässt. Dank IP65 bleibt die Leuchte gegen Staub und Strahlwasser geschützt; zusammen mit IK08 ist sie bestens auf mechanische Beanspruchung vorbereitet. Die Schutzklasse II erhöht den elektrischen Schutz – ein Plus in Umgebungen mit leitfähigen Oberflächen. Ein breiter Abstrahlwinkel von 110° verteilt das Licht homogen und reduziert harte Schatten, was Wege und Arbeitsflächen sicher erkennbar macht. Der Quick Connector ermöglicht eine schnelle, saubere Verdrahtung und spart Zeit bei Serieninstallationen. Das widerstandsfähige PC-Gehäuse ist leicht, pflegearm und auf Langlebigkeit ausgelegt; 25.000 Betriebsstunden reduzieren Wartungsintervalle. Auch bei Kälte bis -20°C startet die Leuchte zuverlässig und bleibt im Alltag stabil bis $+40^\circ\text{C}$. Mit Energieklasse E arbeitet sie wirtschaftlich und fügt sich dezent in bestehende Installationen ein – vom privaten Nebenraum bis zur gewerblichen Nutzung. Ob als Kellerlampe, unauffällige Kellerleuchte oder robuste Feuchtraumlampe: Die Leuchte liefert verlässliche Feuchtraumbeleuchtung. Ebenso überzeugt sie als wettergeschützte Carportbeleuchtung mit passender Carportleuchte oder als praktische Garagenlampe für klare Sicht im Alltag.

Keller: Homogene 110° -Ausleuchtung sorgt für klare Orientierung und mehr Sicherheit auf engem Raum.

Werkstatt: Neutralweißes 4000-K-Licht unterstützt präzises Arbeiten ohne harte Schatten.

Carport: IP65-Schutz gewährleistet verlässliche Beleuchtung unter Dach bei Wind und Nässe.

Technik- und Lagerräume: Robustes IK06-Gehäuse und 25.000 h Lebensdauer für planbare, wartungsarme Beleuchtung.

Flure und Durchgänge: Breite Lichtverteilung schafft eine gleichmäßige, angenehme Helligkeit auf gesamten Laufwegen.



PRODUKT HIGHLIGHTS

1237 x 37 x 26 mm

LEISTUNG 18 W 1980 LUMEN	SCHUTZART IP65	FARBWIEDERGABE RA > 80
NEUTRALWEISS 4.000 K	INKLUSIVE Schnell-verbinder	LEBENSDAUER 30.000 h
ABSTRAHLWINKEL 110°		

Effiziente Beleuchtung auf ganzer Linie

Hohe Lichtausbeute, gute Farbwiedergabe und ein breiter Abstrahlwinkel sorgen für klare Sicht.

Für anspruchsvolle Umgebungen

Dank IP65 ist die Feuchtraumleuchte zuverlässig gegen Staub und Strahlwasser geschützt. Ideal für Räume, in denen robuste und langlebige Beleuchtung gefragt ist.

Schnell montiert. Sicher verbunden.

Der integrierte Fast Connector ermöglicht eine einfache und zeitsparende Installation. Anschließen, fixieren, fertig – dank unkomplizierter Verkabelung.

Vielseitig einsetzbar

Ob Keller, Garage, Werkstatt oder Carport – diese Feuchtraumleuchte ist überall dort zuhause, wo zuverlässiges Licht und robuste Technik gefragt sind.

