



LED Feuchtraumleuchte, 150 cm, 24 W, 2640 lm, 4000 K (neutralweiß), IP65, Fast Connector



SKU: LX200129

Spezifikation

Typ	Feuchtraumleuchte	Material	Kunststoff
Leistung	24 W	Farbe	weiß
Lichtstrom	2640 lm	Maße	1537 x 37 x 26 mm
Lichtfarbe	neutralweiß	Lieferumfang	Feuchtraumleuchte, Montagematerial, Anleitung
Farbtemperatur	4000 K	Netzfrequenz	50~60 Hz
Abstrahlwinkel	110°	Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Dimmbar	nein	Netzteil	integriert
Lebensdauer	25.000 h	Stückzahl	1
Schaltzyklen	150000	Schutzart	IP65
Eingangsspannung	220-240 V AC	Lichteffizienz	110 lm/W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage	Herstellergarantie	2 Jahre
Farbwiedergabe	Ra>80	Lichtstromerhalt-EOL	2640 lm
Anschlussart	Fast Connector	Flickerfrei	Ja



Stoßfestigkeit

IK08

Energieeffizienzklasse

E



Beschreibung

LED-Feuchtraumleuchte, 150 cm, 24 W, 2640 lm – starke Ausleuchtung für anspruchsvolle Bereiche

Wetter- & Staubschutz IP65: Hoher Schutz gegen Strahlwasser und Staub für den sicheren Einsatz in feuchten Umgebungen.

Schnelle Installation mit Quick Connector: Der integrierte Schnellanschluss reduziert Montagezeit und Verdrahtungsfehler.

Effiziente Helligkeit: 110 lm/W liefern 2640 lm bei nur 24 W – wirtschaftlich und leistungsstark.

Stoßfest nach IK08: Widersteht mechanischen Einwirkungen im Alltag – plus zusätzliche elektrische Sicherheit durch Schutzklasse II.

Mit 150 cm Länge liefert diese LED-Feuchtraumleuchte großflächige Helligkeit, die in langen Fluren und weitläufigen Nebenräumen überzeugt. 24 W und 2640 lm ergeben eine hohe Effizienz von 110 lm/W – ideal, wenn Leistung und Wirtschaftlichkeit gleichermaßen zählen. Das neutralweiße Licht mit 4000 K unterstützt konzentriertes Arbeiten, während ein Farbwiedergabeindex von ≥ 80 natürliche, klare Farben ermöglicht. Dank IP65 bleibt die Leuchte zuverlässig gegen Staub und Strahlwasser geschützt; die IK08-Stoßfestigkeit sorgt zusätzlich für Robustheit im täglichen Betrieb. Die Schutzklasse II erhöht den elektrischen Schutz, insbesondere in Umgebungen mit leitfähigen Oberflächen. Der 110° Abstrahlwinkel erzeugt eine homogene Grundbeleuchtung ohne harte Schatten – ein Vorteil für sichere Orientierung und angenehmes Sehen. Der integrierte Quick Connector beschleunigt die Installation und macht Serienmontagen besonders effizient. Das Gehäuse aus PC ist leicht, widerstandsfähig und pflegearm, wodurch Ausfallzeiten minimiert werden. Mit einer Lebensdauer von 25.000 Stunden arbeitet die Leuchte zuverlässig und planbar. Auch im Temperaturbereich von -20°C bis $+40^\circ\text{C}$ bleibt sie startstabil und alltagstauglich. In der Energieklasse E bewegt sie sich wirtschaftlich und liefert eine professionelle Lösung für anspruchsvolle Feucht- und Staubbereiche. Ob als Kellerlampe, unauffällige Kellerleuchte oder robuste Feuchtraumlampe – hier verbinden sich Sicherheit, Effizienz und Komfort. Ebenso eignet sie sich für wettergeschützte Carportbeleuchtung mit passender Carportleuchte und als zuverlässige Garagenlampe für klare Sicht im Alltag.

Keller: Homogene 110° -Ausleuchtung sorgt für klare Orientierung und mehr Sicherheit im Alltag.

Werkstatt: Neutralweißes 4000-K-Licht unterstützt präzises Arbeiten bei verlässlicher Helligkeit.

Carport: IP65-Schutz gewährleistet eine robuste Beleuchtung unter Dach bei Wind und Nässe.

Lager- und Technikräume: IK06-Gehäuse und 25.000 h Lebensdauer für wartungsarme, planbare Beleuchtung.

Flure und Durchgänge: Breite Lichtverteilung schafft eine angenehme, schattenarme Ausleuchtung auf gesamten Laufwegen.

