



LED Feuchtraumleuchte, 32 cm, 6 W, 600 lm, 4000 K (neutralweiß), IP65, mit Quick Connector



SKU: LX200131

Spezifikation

Typ	Feuchtraumleuchte	Farbe	weiß
Leistung	6 W	Maße	322 x 95 x 84 mm
Lichtstrom	600 lm	Gewicht	400 g
Lichtfarbe	neutralweiß	Lieferumfang	Feuchtraumleuchte, Montagematerial, Anleitung
Farbtemperatur	4000 K	Netzfrequenz	50~60 Hz
Abstrahlwinkel	120°	Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Dimmbar	nein	Netzteil	integriert
Lebensdauer	30.000 h	Stückzahl	1
Eingangsspannung	220-240 V AC	Zertifizierungen	ENEC
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage	Schutzklasse	II
Farbwiedergabe	Ra>80	Schutzart	IP65
Anschlussart	Fast Connector	Lichteffizienz	100 lm/W
Material	Kunststoff	Herstellergarantie	3 Jahre



Lichtstromerhalt-EOL	480 lm
----------------------	--------

Flickerfrei	Ja
-------------	----

Stoßfestigkeit	IK08
----------------	------

Energieeffizienzklasse	F
------------------------	---



Beschreibung

LED Feuchtraumleuchte, 6 W, 600 lm, 4000 K – zuverlässig für Feuchträume und Nebenbereiche

- **Robuster IP65-Schutz:** Staub- und strahlwassergeschützt für verlässliche Beleuchtung in anspruchsvollen Umgebungen.
- **Schnellverbinder inklusive:** Werkzeugarme, zügige Installation – spart Zeit bei Montage und Wartung.
- **Kompakte Leistung:** 6 W mit 600 lm liefern effizientes, neutrales Arbeitslicht für klare Sicht.
- **Weit streuendes Lichtbild:** 120° Abstrahlwinkel sorgt für gleichmäßige, blendarme Ausleuchtung.
- **Widerstandsfähiges Gehäuse:** Schlagfestes Polycarbonat für dauerhafte Stabilität im Alltag.

Die kompakte Feuchtraumleuchte verbindet Schutzart IP65 mit effizientem Licht für klare Orientierung und sichere Arbeitsabläufe. Mit 6 W und 600 lm erzeugt sie ein neutrales 4000K-Licht, das Details gut erkennbar macht, ohne zu blenden. Der integrierte Schnellverbinder verkürzt die Montage deutlich: Kabel anschließen, einrasten – fertig. Das robuste Polycarbonat-Gehäuse widersteht Stößen im Alltag und hält Staub sowie Strahlwasser zuverlässig fern. Dank 120° Abstrahlwinkel verteilt die Leuchte das Licht gleichmäßig über Flächen, Regale oder Arbeitszonen – ideal, wenn es auf homogene Helligkeit ankommt. Der temperaturfeste Betrieb von -20 °C bis +45 °C sorgt dafür, dass die Leuchte auch in unbeheizten Räumen oder an kühlen Tagen zuverlässig startet. Mit einer Lebensdauer von 30.000 Stunden bleibt die Beleuchtung langfristig wartungsarm.

Die neutrale Lichtfarbe eignet sich hervorragend für Sicht- und Kontrollarbeiten, während CRI 80 Farben ausgewogen darstellt. Als IP65 LED Leuchte spielt sie ihre Stärken überall dort aus, wo Feuchtigkeit oder Staub auftreten können. In Form einer kompakten Wannenleuchte lässt sie sich unauffällig integrieren und bietet zugleich die nötige Robustheit für den täglichen Einsatz.

Ob als praktische Garagenleuchte für Einfahrten und Stellplätze oder als zuverlässige Lösung für die Werkstattbeleuchtung – die Leuchte liefert sauberes, gleichmäßiges Licht für Ordnung und Sicherheit. Auch im Keller punktet sie als robuste Kellerleuchte mit langlebiger Performance. Wer eine unkomplizierte, stabile Lichtquelle sucht, erhält eine technisch solide, einfach installierbare Lösung für trockene und feuchte Bereiche gleichermaßen.

Keller: Helles, neutralweißes Licht erhöht die Orientierung und Sicherheit beim Verstauen und Suchen.

Garage: Gleichmäßige Flächenausleuchtung erleichtert Ein- und Ausparken sowie kleine Wartungsarbeiten.

Werkstatt: Breiter 120°-Abstrahlwinkel sorgt für schattenarme Arbeitsbereiche und präzise Handgriffe.

Carport: IP65-Schutz bietet zuverlässiges Licht bei Regen und Spritzwasser.

Tiefgarage: Robustes Polycarbonat und wartungsarmer Betrieb gewährleisten eine dauerhaft verlässliche Grundbeleuchtung.



PRODUKT HIGHLIGHTS

322 x 95 x 84 mm

LEISTUNG 6 W 600 LUMEN	SCHUTZART IP65	FARBWIEDERGABE RA > 80	INSTALLATION einfache montage
NEUTRALWEISS 4.000 K	ABSTRAHLWINKEL 120°	INKLUSIVE Schnellverbinder	LEBENSDAUER 30.000h

Kompromisslos robust und rundum geschützt

Dank IP65-Zertifizierung gegen Staub und Strahlwasser sowie IK08-Stoßfestigkeit ist diese Leuchte die ideale und sichere Wahl für Feuchträume und Werkstätten.

Blitzschnelle Montage dank Schnellverbinder

Sparen Sie wertvolle Zeit bei der Installation durch das clevere Schnellverbinder-System, das eine einfache, werkzeuggeste und rasche Verkabelung garantiert.

Klares Licht für optimale Sicht

Mit 4000 Kelvin sorgt die Leuchte für ein neutralweißes, klares Licht, das Ihre Arbeits- und Nutzbereiche perfekt ausleuchtet.

