



LED Feuchtraumleuchte SLIM, 150 cm, 48 W, 5760 lm, 4000 K (neutralweiß), IP65, IK06, durchschleifbar, mit Quick Connector



SKU: LX200142

Spezifikation

Typ	Feuchtraumleuchte	Material	Kunststoff
Leistung	48 W	Farbe	weiß
Lichtstrom	5760 lm	Maße	1535 x 59 x 47 mm
Lichtfarbe	neutralweiß	Gewicht	491 g
Farbtemperatur	4000 K	Lieferumfang	Feuchtraumleuchte, Montagematerial, Anleitung
Abstrahlwinkel	120°	Netzfrequenz	50~60 Hz
Dimmbar	nein	Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Lebensdauer	25.000 h	Netzteil	integriert
Schaltzyklen	20.000	Stückzahl	1
Eingangsspannung	220-240 V AC	Schutzart	IP65
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage	Lichteffizienz	120 lm/W
Farbwiedergabe	Ra>80	Herstellergarantie	3 Jahre
Anschlussart	Fast Connector	Flickerfrei	Ja



Stoßfestigkeit	IK06
----------------	------

Energieeffizienzklasse	E
------------------------	---



Beschreibung

LED Feuchtraumleuchte mit einer Länge von 150 cm, 48 W Leistung, 5760 Lumen, 4000 K (neutralweiß), IP65 staub- und wassergeschützt, durchschleifbar, schnelle und unkomplizierte Montage.

- **Leistungsstark & effizient:** 5.760 Lumen bei nur 48 Watt – perfekt als Kellerlampe oder Werkstattlicht.
- **IP65-Schutzklasse:** Ideal als Feuchtraumlampe für Tiefgarage, Keller, Carport oder Dachboden.
- **Einfache Installation:** Durchschleifbar und mit Quick Connector – Montage in Minuten erledigt.
- **Robust & langlebig:** Schlagfestes Polycarbonat (IK06) – ideal als Industrielampe oder Maschinenlampe.
- **Angenehmes Licht:** Neutralweißes 4.000-K-Licht für natürliche Farbwiedergabe – eine top Alternative zur Leuchtstoffröhre

Diese 150 cm lange LED-Feuchtraumleuchte ist die ideale Lösung für Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Staubbelastung, wie beispielsweise Kellerräume, Garagen, Werkstätten oder überdachte Außenbereiche. Mit einer Leistung von 48 Watt erzeugt sie kraftvolle 5760 Lumen und sorgt so für eine klare, gleichmäßige Ausleuchtung. Das Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat (IK06) ist selbst mechanischen Belastungen gewachsen, während die Schutzart IP65 vollständigen Schutz vor Wasserstrahlen und Staub bietet. Mit einer Lebensdauer von bis zu 25.000 Stunden ist sie eine nachhaltige und wartungsarme Lichtlösung. Mit einer Farbtemperatur von 4.000 Kelvin spendet die Leuchte ein neutrales, augenfreundliches Licht. Der breite Abstrahlwinkel von 120° ermöglicht eine großflächige Ausleuchtung ohne harte Schatten und ist somit ideal für präzises Arbeiten. Die Farbwiedergabe (CRI $\geq$ 80) sorgt zudem für eine natürliche Darstellung von Farben. Der integrierte Quick Connector und die Durchschleiffunktion erleichtern die Installation erheblich – ideal auch für Reihenschaltungen. Die Leuchte wird mit 220–240 V AC bei einer Netzfrequenz von 50/60 Hz betrieben und ist somit für alle gängigen Stromanschlüsse geeignet.

Ob als Dauerbeleuchtung in der Werkstatt oder für mehr Sicherheit im Keller: Diese LED-Feuchtraumleuchte verbindet zuverlässige Leistung, moderne Technik und einfache Handhabung in einem robusten, kompakten Format.

Dieses Produkt ist auch geeignet als: Kellerlampe, Kellerleuchte, Feuchtraumlampe, Industrielampe, Industrieluchte, Tiefgarage, Feuchtraumleuchte, Feuchtraumbeleuchtung, Kellerlicht, Kellerbeleuchtung, Carportbeleuchtung, Carportleuchte, Carportlampe, Deckenleuchte, Dachbodenlampe, Dachbodenleuchte, Dachbodenlicht, LED-Garage, Garagenlampe, Garagenleuchte, Garagenlicht, Alternative zu Leuchtstoffröhre, Wannenleuchte, Wannenlampe, Werkstattlampe, Werkstattleuchte, Werkstattlicht, Maschinenleuchte, Maschinenlampe, Maschinenlicht.



PRODUKT HIGHLIGHTS

1500 x 59 x 47 mm

LEISTUNG 48 W 5.760 LUMEN	NEUTRALWEISS 4.000 K	ABSTRAHLWINKEL 120°	FARBWIEDERGABE RA > 80
SCHUTZART IP65 IK06	DURCHSCHLEIFBAR mit praktischem Schnellverbinder	einfache Montage	

Wasserdicht und schlagfest

Durch ihr widerstandsfähiges Material und den normgerechten Schutz ist die Leuchte ein absolutes Allroundtalent und hält auch widrigen Bedingungen Stand.

IP65 IK06

Beleuchtung in Teamarbeit

Dank des Schnellverbinders an beiden Enden lassen sich die Leuchten im Handumdrehen anschließen und erweitern.

Interne Parallelschaltung

Vielseitige Leuchte, einfach montiert

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Montagematerial lässt sich die Leuchte flexibel und innerhalb von Minuten nach Ihren Bedürfnissen montieren.

Zuverlässiges Licht für hohe Anforderungen

Langlebig, belastbar und feuchtraumgeeignet. Optimal für funktionale Räume, anspruchsvolle Umgebungen aber auch für den häuslichen Gebrauch.

