LED Wannenleuchte 120 cm, inkl 1x18W LED-Röhren T8, 4000K, IP65, IK08



SKU: LX200305

Spezifikation

Typ	Feuchtraumleuchte
Leistung	1x 18 W
Lichtstrom	1760 lm
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur	4000 K
Abstrahlwinkel	120°
Dimmbar	nein
Lebensdauer	25.000 h
Schaltzyklen	150000
Eingangsspannung	220-240 V AC
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Farbwiedergabe	Ra>80
Anschlussart	Fast Connector

Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Maße	1310 x 70 x 53 mm
Lieferumfang	Feuchtraumleuchte, Montagematerial, Anleitung
Netzfrequenz	50~60 Hz
Temperaturbereich	-20°C ~ +45°C
Netzteil	integriert
Stückzahl	1
Schutzart	IP65
Lichteffizienz	100 lm/W
Herstellergarantie	2 Jahre
Flickerfrei	Ja
Stoßfestigkeit	IK08

Energieeffizienzklasse	F

LUXULA

Beschreibung

Produktbeschreibung

Mit einer Leistung von 18 W, einem Lichtstrom von 1.760 lm bei neutralweißen 4000 K und der strahlwassergeschützten Bauweise nach IP65 überzeugt die Feuchtraumleuchte als zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Arbeitsbereiche.

Für die Beleuchtung von funktionalen Räumen bedarf es einer robusten und leistungsstarken Lichtquelle. Die durchdachte **LED Wannenleuchte** bringt mit ihrem gehäuseintegrierten Kunststoff-Design und einer hohen Stoßfestigkeit (IK08) genau die Eigenschaften mit, die im professionellen und privaten Umfeld gefragt sind. Sie hält mechanischen Belastungen mühelos stand und fügt sich optisch dezent in weißer Farbgebung in jede Architektur ein.

Ein Abstrahlwinkel von 120° sorgt für eine breite, schattenarme Lichtverteilung, die sich ideal für großflächige Räume eignet. Als vielseitige **Werkstattleuchte** oder klassische **Feuchtraumlampe** konzipiert, bietet das Modell eine gleichmäßige Ausleuchtung ohne unbeleuchtete Ecken. Zudem ist die **Wannenleuchte IP65** strahlwassergeschützt, sodass sie optimal gegen das Eindringen von Staub und Nässe gesichert ist.

Auch bei der Installation punktet diese **Garagenleuchte** durch Effizienz. Der integrierte Fast Connector ermöglicht eine zügige und unkomplizierte Decken- oder Wandmontage, was wertvolle Zeit bei der Einrichtung spart. Mit einer angegebenen Lebensdauer von 25.000 h und 150.000 Schaltzyklen ist die Leuchte auf einen dauerhaften und verlässlichen Betrieb ausgelegt.

Highlights

Gleichmäßiges Flächenlicht: Der Lichtstrom von 1.760 lm sorgt für eine intensive und flächige Ausleuchtung in unterschiedlichsten Räumlichkeiten.

Strahlwassergeschützt nach IP65: Die Leuchte ist optimal gegen Staub sowie Spritz- und Strahlwasser gesichert und eignet sich für raue Umgebungen.

Breite 120-Grad-Abstrahlung: Der weite Abstrahlwinkel ermöglicht eine schattenarme und gleichmäßige Lichtverteilung bis in die Ecken.

Lebensdauer von 25.000 h: Ausgelegt auf einen langen Betrieb ohne häufigen Wechsel der Lichtquelle.

Schnellanschluss-System: Der Fast Connector erlaubt eine zeitsparende und einfache Montage an Wand oder Decke.

Anwendungsbereiche

Werkstatt: Helles und neutralweißes Licht für präzise Arbeiten und eine gute Sichtbarkeit von Details.

Tiefgarage: Zuverlässige Ausleuchtung von Parkflächen durch eine breite Lichtverteilung.

Lagerhalle: Schattenarme Beleuchtung für eine sichere Orientierung zwischen Regalen und Gängen.

Keller: Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Staub für unbeheizte Räume.

Industriebereich: Hohe Stoßfestigkeit (IK08) schützt das Gehäuse bei mechanischen Beanspruchungen.

LUXULA




PRODUKT
HIGHLIGHTS
1.310 x 70 x 53 mm
LEISTUNG
18 W 1.760 LUMEN
INKLUSIVE
RÖHRE
NEUTRALWEISS
4.000 K
SCHUTZART
IP65 IK08
FARBWIEDERGABE
RA > 80
ABSTRAHLWINKEL
120°


Montiert in Minuten
Dank der mitgelieferten Montageclips sparen Sie wertvolle Zeit: Die Clips müssen lediglich an der gewünschten Stelle an Wand oder Decke festgeschraubt werden. Danach wird die Leuchte einfach in die Halterungen eingeklickt. Das ermöglicht einen sicheren Halt und einen stressfreien Aufbau, selbst für ungeübte Heimwerker.



