LED Wannenleuchte 60 cm, inkl 2 x 9W LED-Röhren T8,durchschleifbar, 4000K, IP65, IK08



SKU: LX200330

Spezifikation

Typ	Feuchtraumleuchte
Leistung	2 x 9 W
Lichtstrom	1760 lm
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur	4000 K
Abstrahlwinkel	120°
Dimmbar	nein
Lebensdauer	25.000 h
Schaltzyklen	150000
Eingangsspannung	220-240 V AC
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Farbwiedergabe	Ra>80
Anschlussart	Fast Connector

Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Maße	720 x 1150 x 60 mm
Lieferumfang	Feuchtraumleuchte, Montagematerial, Anleitung
Netzfrequenz	50~60 Hz
Temperaturbereich	-20°C ~ +45°C
Netzteil	integriert
Stückzahl	1
Schutzart	IP65
Lichteffizienz	100 lm/W
Herstellergarantie	2 Jahre
Flickerfrei	Ja
Stoßfestigkeit	IK08

Energieeffizienzklasse	F

LUXULA

Beschreibung

Produktbeschreibung

Diese robuste LED Feuchtraumleuchte mit 2 x 9 W Leistung und einem kraftvollen Lichtstrom von 1.760 lm in neutralweißem Licht (4.000 K) bietet dank der hohen Schutzart IP65 die optimale Beleuchtungslösung für anspruchsvolle Montagebereiche.

Suchen Sie nach einer langlebigen und effizienten Alternative zur Leuchtstoffröhre? Diese hochwertige LED Wannenleuchte überzeugt durch erstklassige Funktionalität und eine hervorragende Lichtausbeute von 100 lm/W. Als moderne Wannenleuchte IP65 ist sie optimal gegen Staub und Strahlwasser geschützt, was sie zur idealen Besetzung für feuchte oder schmutzintensive Umgebungen macht. Das robuste Kunststoffgehäuse mit einer Stoßfestigkeit von IK08 trotzt auch härteren mechanischen Beanspruchungen im täglichen Betrieb mühelos.

Die Installation dieser vielseitigen Kellerleuchte gestaltet sich dank des innovativen Fast Connectors und des integrierten Netzteils besonders zeitsparend und unkompliziert. Ob an der Decke oder an der Wand – die Montage erfolgt flexibel und sicher. Mit einem großzügigen Abstrahlwinkel von 120 Grad sorgt die Feuchtraumlampe für eine flächendeckende, schattenfreie Ausleuchtung, die das Arbeiten in jeder Situation erleichtert. Die hohe Farbwiedergabe von Ra>80 garantiert zudem eine natürliche und präzise Farbdarstellung.

Dank einer außergewöhnlichen Lebensdauer von 25.000 Betriebsstunden und einer extremen Schaltfestigkeit von 150.000 Zyklen ist diese Garagenleuchte eine absolut wartungsarme und zukunftssichere Investition. Wer eine verlässliche, wasserdichte LED Leuchte für den gewerblichen oder privaten Gebrauch sucht, erhält hier ein erstklassiges Premium-Produkt, das Effizienz und Langlebigkeit perfekt miteinander verbindet.

Highlights

Gleichmäßiges Flächenlicht: 1.760 lm sorgen für eine blendarme und homogene Ausleuchtung in Werkstatt, Tiefgarage und Lager.

Wetterfest IP65: Die Leuchte trotzt Regen, Staub sowie Spritzwasser und eignet sich ideal für feuchte und anspruchsvolle Umgebungen.

Breite 120-Grad-Abstrahlung: Der große Abstrahlwinkel ermöglicht eine schattenarme, gleichmäßige Ausleuchtung ohne dunkle Ecken.

25.000 h Lebensdauer: Ein besonders langer und wartungsarmer Betrieb spart Zeit und Kosten für häufige Wechsel.

Flackerfreies Licht: Dank des absolut flackerfreien Lichts bleiben Ihre Augen selbst bei stundenlangen Arbeiten entspannt und konzentriert.

Anwendungsbereiche

Werkstattleuchte: Ideal für handwerkliche Betriebe und Hobbykeller, die eine helle und zuverlässige Lichtquelle benötigen.

Garagenleuchte: Perfekt für Garagen und Parkbauten, um Fahrzeuge und Wege sicher und blendfrei auszuleuchten.

Industrieleuchte: Bestens geeignet für Lagerhallen und Produktionsstätten, in denen Staub- und Feuchtigkeitsschutz gefordert sind.

Kellerleuchte: Schafft auch in feuchten Kellerräumen und Waschküchen eine helle, einladende und sichere Atmosphäre.

Außenbereiche: Hervorragend einsetzbar in überdachten Außenbereichen, Ladezonen oder Durchgängen dank der robusten IP65-Schutzart.




PRODUKT
HIGHLIGHTS
710 x 107 x 53 mm
LEISTUNG
18 W 2 × 9 WATT → 1.760 LUMEN
NEUTRALWEISS
4.000 K
INTERNE DURCHVERDRAHTUNG
durchschleifbar
ABSTRAHLWINKEL
120°
SCHUTZART
IP65 IK08
FARBWIEDERGABE
RA > 80
INKLUSIVE
RÖHREN


4.000 K
Sofort startklar
Diese Wannenleuchte wird inklusive zwei LED-Röhren geliefert und ist somit sofort einsatzbereit. Mit einer Lichtleistung von 1.760 Lumen und neutralweißem Licht (4.000 K) sorgt sie für eine helle, klare Ausleuchtung in jedem Arbeitsbereich. Das perfekt abgestimmte Set bietet Ihnen maximale Helligkeit bei einfachster Inbetriebnahme für private und gewerbliche Zwecke.


Einfach kombinieren
Diese Wannenleuchte ist ideal für die Reihenschaltung vorbereitet. Dank der integrierten Durchgangsverdrahtung können Sie mehrere Einheiten problemlos hintereinander koppeln, um größere Flächen effizient und gleichmäßig auszuleuchten. Dies reduziert den Installationsaufwand deutlich, da nicht für jede einzelne Leuchte eine separate Zuleitung erforderlich ist.


Montiert in Minuten
Dank der mitgelieferten Montageclips sparen Sie wertvolle Zeit: Die Clips müssen lediglich an der gewünschten Stelle an Wand oder Decke festgeschraubt werden. Danach wird die Leuchte einfach in die Halterungen eingeklickt. Das ermöglicht einen sicheren Halt und einen stressfreien Aufbau, selbst für ungeübte Heimwerker.





