LED Wannenleuchte 60 cm, inkl 1 x 9W LED-Röhren T8, 4000K, IP65, IK08



SKU: LX200335

Spezifikation

Typ	Feuchtraumleuchte
Leistung	1 x 9 W
Lichtstrom	894 lm
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur	4000 K
Abstrahlwinkel	120°
Dimmbar	nein
Lebensdauer	25.000 h
Schaltzyklen	150000
Eingangsspannung	220-240 V AC
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Farbwiedergabe	Ra>80
Anschlussart	Fast Connector

Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Maße	720 x 80 x 60 mm
Lieferumfang	Feuchtraumleuchte, Montagematerial, Anleitung
Netzfrequenz	50~60 Hz
Temperaturbereich	-20°C ~ +45°C
Netzteil	integriert
Stückzahl	1
Schutzart	IP65
Lichteffizienz	100 lm/W
Herstellergarantie	2 Jahre
Flickerfrei	Ja
Stoßfestigkeit	IK08

Energieeffizienzklasse	F

LUXULA

Beschreibung

Produktbeschreibung

Mit 894 lm, 4000 K neutralweißem Licht und 9 W Leistung sorgt die IP65-zertifizierte Feuchtraumleuchte für eine zuverlässige Beleuchtung in anspruchsvollen Arbeitsbereichen.

Für professionelle und private Projekte, bei denen robustes Licht gefragt ist, bietet sich diese hochwertige LED Wannenleuchte an. Die Kombination aus stoßfestem Kunststoff (IK08) und dem strahlwassergeschützten Gehäuse macht sie zu einer widerstandsfähigen Lösung für widrige Umgebungen. Ob als Werkstattleuchte oder zur Ausleuchtung von Lagerbereichen, das Modell erfüllt technische Anforderungen mit höchster Zuverlässigkeit.

Das 4000 K Licht erzeugt mit einem Abstrahlwinkel von 120° eine gleichmäßige Flächenbeleuchtung, die dunkle Ecken minimiert. Dank einer Lichteffizienz von 100 lm/W bei einer Leistungsaufnahme von 9 W arbeitet die Feuchtraumlampe effizient. Durch den integrierten Fast Connector gestaltet sich die Wand- oder Deckenmontage zudem unkompliziert und zeitsparend.

Mit einer Lebensdauer von 25.000 h und 150.000 Schaltzyklen ist das System für den dauerhaften Einsatz konzipiert. Die flimmerfreie Technologie gewährleistet eine ruhige und konstante Lichtabgabe ohne störende Fluktuationen. Somit eignet sich die Leuchte hervorragend als Kellerleuchte oder Garagenleuchte für die täglichen Anforderungen.

Highlights

Gleichmäßiges Flächenlicht: 894 lm erzeugen eine weitreichende und blendarme Ausleuchtung für ein klares Sichtfeld.

Strahlwassergeschützt (IP65): Die Konstruktion schützt das Innere effektiv vor Staub und Wasser aus beliebigen Richtungen.

Breiter Abstrahlwinkel: Mit 120° wird eine schattenarme Lichtverteilung realisiert, die große Bereiche abdeckt.

Betriebsdauer von 25.000 h: Eine hohe Anzahl von 150.000 Schaltzyklen unterstützt den Einsatz im technischen Alltag.

Flimmerfreie Technologie: Sorgt für eine konstante und ruhige Beleuchtung während konzentrierter Tätigkeiten.

Anwendungsbereiche

Werkstätten: Bietet klares, neutralweißes Licht für handwerkliche Tätigkeiten und Montagearbeiten.

Garagen: Widersteht feuchten Bedingungen und erhellt Stellplätze mit einem großzügigen Abstrahlwinkel.

Kellerräume: Dient als robuste Beleuchtungsquelle für Lagerräume oder Haustechnikbereiche.

Tiefgaragen: Gewährleistet eine flächige Ausleuchtung und unterstützt eine sichere Orientierung.

Industriebereiche: Das stoßfeste Kunststoffgehäuse (IK08) überzeugt bei mechanischer Beanspruchung.

LUXULA




PRODUKT
HIGHLIGHTS
700 x 70 x 53 mm
LEISTUNG
9 W 894 LUMEN
INKLUSIVE
RÖHRE
NEUTRALWEISS
4.000 K
SCHUTZART
IP65 IK08
FARBWIEDERGABE
RA >80
ABSTRAHLWINKEL
120°


4.000 K
Sofort startklar
Diese Wannenleuchte wird inklusive LED-Röhre geliefert und ist somit sofort einsatzbereit. Mit einer Lichtleistung von 894 Lumen und neutral-weißem Licht (4.000 K) sorgt sie für eine helle, klare Ausleuchtung in jedem Arbeitsbereich. Das perfekt abgestimmte Set bietet Ihnen maximale Helligkeit bei einfachster Inbetriebnahme für private und gewerbliche Zwecke.


Montiert in Minuten
Dank der mitgelieferten Montageclips sparen Sie wertvolle Zeit: Die Clips müssen lediglich an der gewünschten Stelle an Wand oder Decke festgeschraubt werden. Danach wird die Leuchte einfach in die Halterungen eingeklickt. Das ermöglicht einen sicheren Halt und einen stressfreien Aufbau, selbst für ungeübte Heimwerker.



