LED Feuchtraumleuchte, 150 cm, 60W-52W-44W einstellbar, max. 7487lm, 3CCT,IP65, IK08, rund, durchschleifbar



SKU: LX200402

Spezifikation

Typ	Feuchtraumleuchte
Leistung	60W-52W-44W
Lichtstrom	7487-6754-5889lm
Lichtfarbe	3CCT
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K, 6500 K
Abstrahlwinkel	120°
Dimmbar	nein
Lebensdauer	25.000 h
Schaltzyklen	15000
Eingangsspannung	170-240 V AC
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Farbwiedergabe	Ra>80
Anschlussart	Steckklemme

Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Maße	1540 x 84 x74 mm
Lieferumfang	Feuchtraumleuchte, Montagematerial, Anleitung
Netzfrequenz	50~60 Hz
Temperaturbereich	-15°C ~ +40°C
Stückzahl	1
Schutzart	IP65
Lichteffizienz	128lm/W
Herstellergarantie	3 Jahre
Flickerfrei	Ja
Stoßfestigkeit	IK08
Energieeffizienzklasse	E

LUXULA

Beschreibung

Produktbeschreibung

Mit einstellbaren 60-52-44 W und 7.487-6.754-5.889 lm bei flexiblen 3000 K, 4000 K oder 6500 K ist diese strahlwassergeschützte (IP65) Leuchte die ideale Lösung für anspruchsvolle Flächen wie Tiefgaragen und Lager.

Die robuste Feuchtraumleuchte bietet dank der Schutzart IP65 einen zuverlässigen Schutz gegen Strahlwasser und Staub. Dadurch eignet sie sich hervorragend als Industrielampe, die in rauen Umgebungen konstante Ergebnisse liefert. Mit einer Lichteffizienz von 128 lm/W und der Energieeffizienzklasse E erzielt die Konstruktion aus Kunststoff eine hohe Helligkeit.

Ein besonderer Vorteil dieser Werkstattlampe ist die integrierte 3CCT-Technologie, mit der sich die Farbtemperatur flexibel auf die Bedürfnisse vor Ort anpassen lässt. Eine Lebensdauer von 25.000 h sowie die Stoßfestigkeit nach IK08 machen die IP65 LED Leuchte zu einer belastbaren Wahl für technische Aufgaben. Die Installation erfolgt zügig über eine praktische Steckklemme, wahlweise an der Decke oder der Wand.

Auch als Garagenleuchte oder Kellerlampe überzeugt das Modell durch einen breiten Abstrahlwinkel von 120° für eine saubere Lichtverteilung. Zusätzliche Sicherheit und Vertrauen schafft die Herstellergarantie von 3 Jahren. So erhalten Sie eine sachliche und gut durchdachte Beleuchtungslösung für vielseitige Einsatzzwecke.

Highlights

Gleichmäßiges Flächenlicht: Bis zu 7.487 lm sorgen für eine flächige Ausleuchtung in Lager und Produktion.

3 Lichtfarben (3CCT): Flexible Wahl zwischen 3000 K, 4000 K und 6500 K je nach Arbeitsanforderung.

Hohe Lichtausbeute: 128 lm/W sorgen in Verbindung mit der Energieeffizienzklasse E für klare technische Rahmenbedingungen.

Schutzart IP65: Die Konstruktion ist strahlwassergeschützt und staubdicht für den Einsatz in rauen Umgebungen.

120° Abstrahlwinkel: Eine breite Lichtverteilung ermöglicht eine schattenarme und gleichmäßige Raumausleuchtung.

Anwendungsbereiche

Werkstätten: Unterstützt präzises Arbeiten durch einstellbare Farbtemperaturen und hohe Helligkeit.

Tiefgaragen: Sorgt dank IP65 und IK08 Stoßfestigkeit für Sicherheit in feuchten und stark frequentierten Zonen.

Industriehallen: Bewältigt den Betrieb mit einer Lebensdauer von 25.000 h und der Energieeffizienzklasse E.

Kellerräume: Bietet ein breites Flächenlicht von 120° für eine gute Orientierung und Sicherheit.

Lagerflächen: Erhellt Gänge und Regale durch bis zu 7.487 lm souverän und absolut gleichmäßig.




PRODUKT
HIGHLIGHTS
1540 x 84 x 74 mm
LEISTUNG
44/52/60W
5.461/6.754/7.487
LUMEN
ABSTRAHLWINKEL
120°
3CCT-FUNKTION
3.000 K
4.000 K
6.000 K
SCHUTZART
IP65
FARBWIEDERGABE
RA>80
INSTALLATION
einfache montage
INKLUSIVE
Schnell-verbinder
LEBENSDAUER
25.000h


WW NW CW
CCT
Warmweiß
Neutral
Kaltweiß
3.000 K
4.000 K
6.000 K
Flexible Lichtsteuerung dank 3CCT-Funktion
Die individuell einstellbaren Lichtfarben (3.000 K / 4.000 K / 6.000 K) ermöglichen eine mühelose Anpassung der Beleuchtung an jede gewünschte Umgebung.


IP65
IK08
Feuchtraumschutz für anspruchsvolle Bereiche
Dank des robusten IP65-Schutzes gegen Feuchtigkeit und Staub ist diese Leuchte ideal für Keller, Garagen, Werkstätten oder Industrieumgebungen geeignet.


Schnelle und einfache Reiheninstallation
Die Leuchten sind bis maximal 1.000 W durchschleifbar, was eine besonders zeitsparende Montage mehrerer Lichtbänder ermöglicht.


Zwei Montagearten für maximale Flexibilität
Sie haben die freie Wahl zwischen einer direkten Montage an Decke oder Wand und einer eleganten Pendelmontage per Seilabhängung.





