

LED Aufbauleuchte in Weiß, 18 W, 230 V, IP44-geschützt, 1800 lm, Lichtfarbe einstellbar, Ø224x35 mm, Deckenleuchte mit Diffusor, Badezimmerlampe



SKU: LX300272

Spezifikation

Typ	Aufbauleuchte	Farbe	weiß
Leistung	18 W	Maße	Ø 224 x 35 mm
Lichtstrom	1800 lm	Lieferumfang	Aufbauleuchte, Montagematerial, Anleitung
Lichtfarbe	einstellbar in warm-, neutral- und kaltweiß (CCT)	Netzfrequenz	50~60 Hz
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K, 6000 K	Temperaturbereich	-20°C bis +45°C
Abstrahlwinkel	120°	Stückzahl	1
Dimmbar	nein	Powerfaktor	0,5
Lebensdauer	30.000 h	Schutzklasse	II
Eingangsspannung	220-240 V AC	Schutzart	IP44
Montageart	Aufbaumontage	Lichteffizienz	100 lm/W
Farbwiedergabe	Ra>80	Lichtstromerhalt-EOL	1440 lm
Anschlussart	Klemme	Flickerfrei	Ja
Material	Kunststoff	Kabellänge	12 cm



Energieeffizienzklasse

F

Beschreibung

LED Aufbauleuchte, 18 W, 1800 lm, 3000/4000/6000 K – ideal für feuchte Bereiche und klare Orientierung

Einstellbare Lichtfarbe (CCT): Warm-, Neutral- oder Kaltweiß auf Knopfdruck – so passt sich die Leuchte flexibel an Stimmung und Einsatz an.

IP44-geschützt (Front): Spritzwasserschutz für Bad und Feuchträume – zuverlässig im Alltag, auch bei hoher Luftfeuchte.

Effiziente 18 W mit 1800 lm: Kräftige Helligkeit für kleine bis mittelgroße Deckenflächen ohne Blendung durch Diffusor.

Breiter 120° Abstrahlwinkel: Gleichmäßige Raumausleuchtung ohne harte Schatten – ideal für Flure und Nassbereiche.

Schutzklasse II: Zusätzliche elektrische Sicherheit durch verstärkte Isolierung – beruhigend im täglichen Einsatz.

30.000 h Lebensdauer: Wartungsarm und zuverlässig – einmal montiert, lange Ruhe.

Zuverlässig bei -20 bis +45 °C: Startet sicher und liefert konstantes Licht in kühlen Kellern wie in warmen Bädern.

Mit 18 W Leistungsaufnahme und 1800 Lumen sorgt diese LED Aufbauleuchte für klare, homogene Helligkeit perfekt dort, wo gutes Grundlicht gefragt ist. Die einstellbare CCT-Funktion bietet Warm-, Neutral- und Kaltweiß (3000/4000/6000 K), sodass Sie die Lichtstimmung exakt an Nutzung und Tageszeit anpassen können. Dank IP44 an der Front ist die Leuchte vor Spritzwasser geschützt und damit prädestiniert für Badezimmer, Gäste-WC oder andere Feuchtzonen. Der breite Abstrahlwinkel von 120° verteilt das Licht gleichmäßig im Raum, ideal für niedrige Decken und schmale Flure, in denen jede Ecke zuverlässig erfasst werden soll.

Die Schutzklasse II unterstreicht den Sicherheitsanspruch mit verstärkter Isolierung: ein Plus an Schutz, das gerade im Bad beruhigt. Der integrierte Diffusor sorgt für eine angenehme, blendarme Lichtwirkung, die Oberflächen sauber und natürlich wirken lässt. Mit einer Lebensdauer von 30.000 Stunden bleibt die Beleuchtung langfristig wartungsarm.

In der Anwendung überzeugt die Leuchte als vielseitiger Deckenstrahler im Aufbaumontage-Stil: Sie fügt sich dezent in Deckenbilder ein und setzt funktionale Akzente ohne aufzutragen. Als kompakte Ausbaulampe spielt sie ihre Stärken überall dort aus, wo Einbau nicht möglich oder nicht gewünscht ist. Die robuste Auslegung für Temperaturen von -20 bis +45 °C macht sie zudem zu einem zuverlässigen Partner in kühlen Kellerräumen oder gut belüfteten Nebenbereichen.

Ob als Deckenaufbauspot im Flur, als Aufbaustrahler im Bad über dem Waschbereich oder als unauffälliger Aufbaulampe im Eingangsbereich – die Leuchte liefert neutral anmutendes, gleichmäßiges Licht mit klarer Formsprache. So entsteht ein sauberer, moderner Look, der Funktionalität und Komfort verbindet.

Badezimmer: Spritzwasserschutz (IP44) sorgt für zuverlässiges, angenehmes Licht am Waschplatz und in Feuchtzonen.

Gäste-WC: Kompakte Aufbauform bietet schnelle, saubere Montage und sofort gute Grundbeleuchtung.

Flure: Breiter 120° Abstrahlwinkel schafft gleichmäßige Orientierung ohne harte Schatten.

Keller/Vorratsraum: Zuverlässiger Betrieb von -20 bis +45 °C für sichere Beleuchtung bei kühleren Temperaturen.

Hauswirtschaftsraum: Einstellbare Lichtfarbe passt die Leuchte an Reinigung, Wäschepflege oder schnelle Handgriffe an.



PRODUKT HIGHLIGHTS

Ø 224 + 35 mm

LEISTUNG 18 W 1.800 LUMEN	ABSTRAHLWINKEL 120°	HOHE FARBWIEDERGABE RA > 80
CCT-FUNKTION 3.000 K 4.000 K 6.000 K	SCHUTZART IP44	LEBENSDAUER 30.000 h
	Aufbau-Montage	KABELLÄNGE 12 cm

3.000 K Warmweiß
4.000 K Neutralweiß
6.000 K Kaltweiß

Jede Umgebung ins richtige Licht gerückt

Passen Sie die Lichtfarbe Stimmung und Umgebung an. Wechseln Sie mit nur einem Klick zwischen warmem, neutralem und kaltem Weiß.

Licht für alle Fälle

Zuverlässiges Licht auch bei Dampf, Feuchtigkeit und Spritzwasser. Bestens geeignet für Bad, Küche oder die überdachte Terrasse.

IP44

Ergänzt jedes Raumkonzept

Die ultraflache Leuchte schmiegt sich stilvoll an jede Decke. Das minimalistische Design verleiht ein klares, modernes Raumgefühl.

★

Überzeugend zuverlässig

Genießen Sie dauerhaft helles Licht. Mit 1.800 Lumen und 30.000 Betriebsstunden profitieren Sie von einer effizienten und wartungsarmen Beleuchtungslösung.

🕒

