LED Unterbauleuchte, 60 cm, 18 W, 1850 lm, 3000-4000-6500 K, IP20, Lichtfarbe einstellbar, mit Anschlussblock, weiß



SKU: LX300290

Spezifikation

Typ	Unterbauleuchte
Leistung	18 W
Lichtstrom	1850 lm
Lichtfarbe	einstellbar in warm-, neutral- und kaltweiß (CCT)
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K, 6500 K
Abstrahlwinkel	110°
Dimmbar	nein
Lebensdauer	25.000 h
Eingangsspannung	175-250 V AC
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Farbwiedergabe	Ra>80
Material	Kunststoff
Farbe	weiß

Maße	600 x 62 x 26 mm
Lieferumfang	Unterbauleuchte, Anleitung
Netzfrequenz	50~60 Hz
Temperaturbereich	-20°C ~ +45°C
Stückzahl	1
Lichtquelle	SMD
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Lichteffizienz	103 lm/W
Herstellergarantie	3 Jahre
Lichtstromerhalt-EOL	1295 lm
Flickerfrei	Ja
Energieeffizienzklasse	F

LUXULA

Beschreibung

Produktbeschreibung

Mit 18 W Leistung, einem Lichtstrom von 1.850 lm und der wählbaren Farbtemperatur von 3000 K, 4000 K oder 6500 K bietet die Unterbauleuchte eine flexible Beleuchtungslösung für unterschiedliche Arbeitsbereiche.

Die aus robustem Kunststoff gefertigte Leuchte in schlichtem Weiß fügt sich nahtlos in verschiedene Umgebungen ein. Ob als praktische Unterbauleuchte über der Arbeitsfläche oder als zuverlässige Deckenleuchte – die Montage erfolgt unkompliziert an Wand oder Decke. Durch den breiten Abstrahlwinkel von 110° wird das Licht großflächig im Raum verteilt.

Ein besonderer Vorteil ist die integrierte CCT-Technologie, mit der sich die Lichtfarbe individuell einstellen lässt. Das macht sie zu einer optimalen Wahl als Werkstattlampe, wo je nach Aufgabe von warm- über neutral- bis hin zu kaltweißem Licht gewechselt werden kann. Mit einer Ausbeute von 103 lm/W bringt die Leuchte konkrete Leistungsdaten in die tägliche Werkstattbeleuchtung ein.

Auch als Kellerleuchte oder Dachbodenleuchte überzeugt das Modell durch eine angegebene Lebensdauer von 25.000 h. Ergänzt wird dies durch die Schutzklasse II und eine 3-jährige Herstellergarantie, die das funktionale Design abrunden.

Highlights

Schattenfreies Arbeitslicht: Leuchtet die Arbeitsplatte gleichmäßig aus.

CCT-Lichtfarbensteuerung: Anpassbar von Warmweiß zum Entspannen bis hin zu Kaltweiß für gezieltes Arbeiten.

Konkrete Effizienz: Bietet eine Lichtausbeute von 103 lm/W für den regelmäßigen Einsatz.

Einladendes Licht: Schafft mit der passenden Einstellung eine angenehme Atmosphäre im Raum.

Konzipierte Haltbarkeit: Ausgelegt für eine Lebensdauer von 25.000 h.

Anwendungsbereiche

Werkbänke: Bietet gezieltes Licht für präzises Handwerken.

Küchenzeilen: Eignet sich zur Ausleuchtung der Arbeitsplatte.

Hobbyräume: Ermöglicht eine flexible Anpassung der Lichtfarbe an die jeweilige Tätigkeit.

Kellerräume: Sorgt für eine flächige Helligkeit in Arbeits- und Lagerräumen.

Dachböden: Dient als funktionale Beleuchtung an Wänden und Decken.




PRODUKT
HIGHLIGHTS
600 x 62 x 26 mm
LEISTUNG
18 W 1.850 LUMEN
ABSTRAHLWINKEL
110°
FARBTEMPERATUR (CCT)
3.000 K
4.000 K
6.500 K
HERSTELLERGARANTIE
3 Jahre
SCHUTZART
IP20
LEBENSDAUER
25.000 h


WW NW CW
CCT
3.000 K
Warmweiß
4.000 K
Neutralweiß
6.500 K
Kaltweiß
Drei Lichtfarben, stufenlos einstellbar
Warmweiß (3000 K), Neutralweiß (4000 K) oder Kaltweiß (6500 K) – die Lichtfarbe lässt sich einfach an den jeweiligen Bedarf anpassen.


Vielseitig einsetzbar – macht überall eine gute Figur
Ob Werkstatt, Speisekammer, Schrank oder Küche – die Lichtleiste sorgt zuverlässig für helle, gleichmäßige Ausleuchtung.


Gleichmäßige Lichtverteilung
Mit 103 lm/W und einem Abstrahlwinkel von 110° leuchtet die Lichtleiste Flächen effizient und ohne störende Schattenbildung aus.


Montiert in wenigen Minuten
Einfach anschließen, befestigen, fertig – der integrierte Anschlussblock macht die Installation unkompliziert und zeitsparend.


600 mm
1.200 mm
1.500 mm
Die passende Länge für jeden Einsatzort
60, 120 oder 150 cm – wählen Sie einfach die Variante, die optimal zu Ihrem Einbaubereich passt.

