LED Unterbauleuchte, 120 cm, 36 W, 3850 lm, 3000-4000-6500 K, IP20, Lichtfarbe einstellbar, mit Anschlussblock, weiß



SKU: LX300291

Spezifikation

Typ	Unterbauleuchte
Leistung	36 W
Lichtstrom	3850 lm
Lichtfarbe	einstellbar in warm-, neutral- und kaltweiß (CCT)
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K, 6500 K
Abstrahlwinkel	110°
Dimmbar	nein
Lebensdauer	25.000 h
Eingangsspannung	175-250 V AC
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Farbwiedergabe	Ra>80
Material	Kunststoff
Farbe	weiß

Maße	1200 x 62 x 26 mm
Lieferumfang	Unterbauleuchte, Anleitung
Netzfrequenz	50~60 Hz
Temperaturbereich	-20°C ~ +45°C
Stückzahl	1
Lichtquelle	SMD
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Lichteffizienz	107 lm/W
Herstellergarantie	3 Jahre
Lichtstromerhalt-EOL	2695 lm
Flickerfrei	Ja
Energieeffizienzklasse	F

LUXULA

Beschreibung

Produktbeschreibung

Mit starken 3.850 Lumen bei 36 Watt und einer einstellbaren Farbtemperatur zwischen 3.000 und 6.500 Kelvin bietet die weiße Unterbauleuchte optimale Lichtverhältnisse für verschiedenste Anforderungen.

Eine zuverlässige Ausleuchtung ist entscheidend für präzises Arbeiten, weshalb sich die Leuchte ideal als Werkstattlampe oder Kellerleuchte eignet. Der weite Abstrahlwinkel von 110° sorgt für eine großflächige und gleichmäßige Lichtverteilung im Raum. Dank der integrierten CCT-Funktion lässt sich die Farbtemperatur flexibel an die jeweilige Situation anpassen.

Ob als helle Garagenleuchte oder funktionale Deckenleuchte eingesetzt, die Konstruktion aus robustem Kunststoff überzeugt durch eine einfache Handhabung. Die Montage erfolgt wahlweise an der Decke oder der Wand, wodurch maximale Flexibilität bei der Installation gewährleistet wird. Durch den praktischen Anschlussblock gelingt die Inbetriebnahme schnell und unkompliziert.

Ein weiterer Pluspunkt ist die erhöhte Sicherheit durch die Schutzklasse II. Mit einer Lebensdauer von 25.000 Stunden bietet diese Maschinenleuchte eine verlässliche Lösung für alltägliche Anwendungen. Zudem profitieren Nutzer von einer Herstellergarantie von 3 Jahren, welche die Qualität der Beleuchtungslösung unterstreicht.

Highlights

Schattenfreies Arbeitslicht: Leuchtet die Arbeitsplatte gleichmäßig aus für ideale Arbeitsbedingungen.

3 Lichtfarben (CCT): Von Warmweiß zum Entspannen bis Kaltweiß zum Arbeiten flexibel umschaltbar.

Angenehmes Warmweiß: Sorgt für ein einladendes Lichtambiente in Wohn- oder Pausenbereichen.

25.000 h Lebensdauer: Sichert einen langen Betrieb ohne häufigen Wechsel der Lichtquelle.

Praktische Montage: Dank des durchdachten Anschlussblocks ist die Lichtquelle im Handumdrehen an der Wand installiert.

Anwendungsbereiche

Werkstatt und Hobbyraum: Sorgt für klare Sicht bei präzisen handwerklichen Tätigkeiten.

Küchen und Arbeitsplatten: Bietet ein schattenfreies Licht für sicheres Kochen und Vorbereiten.

Kellerräume: Erhellt dunkle Flächen effizient und zuverlässig.

Garagen: Unterstützt bei Reparaturen und der allgemeinen Orientierung im Raum.

Gewerbliche Flächen: Dient als funktionale Beleuchtung für geregelte Arbeitsabläufe.

LUXULA




PRODUKT
HIGHLIGHTS
1.200 x 62 x 26 mm
LEISTUNG
36 W 3.850 LUMEN
ABSTRAHLWINKEL
110°
FARBTEMPERATUR (CCT)
3.000 K
4.000 K
6.500 K
HERSTELLERGARANTIE
3 Jahre
SCHUTZART
IP20
LEBENSDAUER
25.000 h


WW NW CW
CCT
3.000 K
Warmweiß
4.000 K
Neutralweiß
6.500 K
Kaltweiß
Drei Lichtfarben, stufenlos einstellbar
Warmweiß (3000 K), Neutralweiß (4000 K) oder Kaltweiß (6500 K) – die Lichtfarbe lässt sich einfach an den jeweiligen Bedarf anpassen.


Vielseitig einsetzbar – macht überall eine gute Figur
Ob Werkstatt, Speisekammer, Schrank oder Küche – die Lichtleiste sorgt zuverlässig für helle, gleichmäßige Ausleuchtung.


Gleichmäßige Lichtverteilung
Mit 103 lm/W und einem Abstrahlwinkel von 110° leuchtet die Lichtleiste Flächen effizient und ohne störende Schattenbildung aus.


Montiert in wenigen Minuten
Einfach anschließen, befestigen, fertig – der integrierte Anschlussblock macht die Installation unkompliziert und zeitsparend.


600 mm
1.200 mm
1.500 mm
Die passende Länge für jeden Einsatzort
60, 120 oder 150 cm – wählen Sie einfach die Variante, die optimal zu Ihrem Einbaubereich passt.