LED Unterbauleuchte, 150 cm, 45 W, 4850 lm, 3000-4000-6500 K, IP20, Lichtfarbe einstellbar, mit Anschlussblock, weiß



SKU: LX300292

Spezifikation

Typ	Unterbauleuchte
Leistung	45 W
Lichtstrom	4850 lm
Lichtfarbe	einstellbar in warm-, neutral- und kaltweiß (CCT)
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K, 6500 K
Abstrahlwinkel	110°
Dimmbar	nein
Lebensdauer	25.000 h
Eingangsspannung	175-250 V AC
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Farbwiedergabe	Ra>80
Material	Kunststoff
Farbe	weiß

Maße	1500 x 62 x 26 mm
Lieferumfang	Unterbauleuchte, Anleitung
Netzfrequenz	50~60 Hz
Temperaturbereich	-20°C ~ +45°C
Stückzahl	1
Lichtquelle	SMD
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Lichteffizienz	108 lm/W
Herstellergarantie	3 Jahre
Lichtstromerhalt-EOL	3395 lm
Flickerfrei	Ja
Energieeffizienzklasse	F

LUXULA

Beschreibung

Produktbeschreibung

Mit starken 4.850 lm bei einer Leistung von 45 W und anpassbaren Farbtemperaturen zwischen 3.000 K, 4.000 K und 6.500 K bietet die weiße Unterbauleuchte eine optimale Ausleuchtung für vielfältige Arbeitsbereiche.

Für präzise Arbeiten ist die richtige Beleuchtung entscheidend, weshalb die flexibel einsetzbare Unterbauleuchte durch ihre Funktionalität überzeugt. Eine Lichteffizienz von 108 lm/W sorgt für eine helle Umgebung, wobei die Leuchte dank der Schutzklasse II besonders sicher konstruiert ist. Ob als praktische Deckenleuchte im Hobbyraum oder direkt über der Werkbank, das weiße Kunststoffgehäuse fügt sich dezent in jeden Raum ein.

Die Installation erfolgt mühelos wahlweise durch Wand- oder Deckenmontage, um das Licht mit einem Abstrahlwinkel von 110° exakt dort zu platzieren, wo es benötigt wird. Besonders als Werkstattlampe oder Garagenleuchte macht sich die individuelle Einstellbarkeit der Lichtfarbe (CCT) bemerkbar. Ein Wechsel zwischen warm-, neutral- und kaltweißem Licht ermöglicht stets die passende Sichtbarkeit für unterschiedlichste Aufgaben.

Selbst bei täglichem Einsatz bietet die Kellerlampe mit einer Lebensdauer von 25.000 h eine ausdauernde Lichtquelle. Abgerundet wird das Gesamtpaket durch eine Herstellergarantie von 3 Jahren, die das Vertrauen in die Qualität unterstreicht.

Highlights

Gleichmäßige Ausleuchtung: Die Konstruktion leuchtet Arbeitsplatten fokussiert aus und minimiert störende Schatten bei detaillierten Tätigkeiten.

3 Lichtfarben (CCT): Zwischen Warmweiß für eine entspannte Atmosphäre und Kaltweiß für konzentriertes Arbeiten kann flexibel gewechselt werden.

Angenehmes Lichtprofil: Der warmweiße Modus erzeugt eine einladende Umgebung, die ideal für Aufenthaltsbereiche geeignet ist.

Hohe Ausdauer: Ein konstanter Betrieb wird durch die Lebensdauer von 25.000 h gewährleistet, wodurch häufige Wechsel entfallen.

Klare Farbwiedergabe: Mit einem Wert von Ra > 80 lassen sich feine Farbnuancen beim Streichen oder Sortieren originalgetreu erkennen.

Anwendungsbereiche

Werkstatt & Hobbyraum: Sorgt für die nötige Helligkeit bei präzisen handwerklichen Tätigkeiten.

Garagen & Carports: Leuchtet überdachte Parkbereiche großflächig und zuverlässig aus.

Lagerräume & Keller: Schafft eine optimale Übersicht in fensterlosen oder dunklen Umgebungen.

Produktionsstätten: Unterstützt durch anpassbare Lichtfarben unterschiedlichste Arbeitsschritte.

Archive & Sortierbereiche: Ermöglicht durch zuverlässige Farbdarstellung eine fehlerfreie Organisation.




PRODUKT
HIGHLIGHTS
1.500 x 62 x 26 mm
LEISTUNG
45 W 4.850 LUMEN
ABSTRAHLWINKEL
110°
FARBTEMPERATUR (CCT)
3.000 K
4.000 K
6.500 K
HERSTELLERGARANTIE
3 Jahre
SCHUTZART
IP20
LEBENSDAUER
25.000 h


WW NW CW
CCT
3.000 K
Warmweiß
4.000 K
Neutralweiß
6.500 K
Kaltweiß
Drei Lichtfarben, stufenlos einstellbar
Warmweiß (3000 K), Neutralweiß (4000 K) oder Kaltweiß (6500 K) – die Lichtfarbe lässt sich einfach an den jeweiligen Bedarf anpassen.


Vielseitig einsetzbar – macht überall eine gute Figur
Ob Werkstatt, Speisekammer, Schrank oder Küche – die Lichtleiste sorgt zuverlässig für helle, gleichmäßige Ausleuchtung.


Gleichmäßige Lichtverteilung
Mit 103 lm/W und einem Abstrahlwinkel von 110° leuchtet die Lichtleiste Flächen effizient und ohne störende Schattenbildung aus.


Montiert in wenigen Minuten
Einfach anschließen, befestigen, fertig – der integrierte Anschlussblock macht die Installation unkompliziert und zeitsparend.


600 mm
1.200 mm
1.500 mm
Die passende Länge für jeden Einsatzort
60, 120 oder 150 cm – wählen Sie einfach die Variante, die optimal zu Ihrem Einbaubereich passt.