LED Büro-/Tresenleuchte, in Grau, 120 cm, 40W, 4800 lm, 3000-6500 K (CCT), EAGLERISE Netzteil



SKU: LX700313

Spezifikation

Typ	Büroleuchte
Leistung	40 W
Lichtstrom	4800 lm
Lichtfarbe	einstellbar in warm-, neutral- und kaltweiß (CCT)
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K, 6500 K
Abstrahlwinkel	120°
Dimmbar	nein
Lebensdauer	35.000 h
Schaltzyklen	100000
Eingangsspannung	220-240V
Montageart	Deckenmontage
Farbwiedergabe	Ra>90
Material	Kunststoff

Farbe	grau
Maße	1200 x 50 60 mm
Gewicht	1100 g
Lieferumfang	Büroleuchte, Montagematerial
Netzfrequenz	50~60 Hz
Temperaturbereich	-20°C - +45°C
Stückzahl	1
Powerfaktor	0,9
Schalter	Schiebeschalter
Lichtquelle	MTC2835
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Lichteffizienz	120 lm/W

Markenkomponenten	EAGLERISE
Herstellergarantie	3 Jahre
Lichtstromerhalt-EOL	3360 lm
Antiblendeigenschaft	UGR<23
Flickerfrei	Ja
Stoßfestigkeit	IK06
Leuchtrichtung	Down
Kabellaenge	150 cm
Energieeffizienzklasse	F

LUXULA

Beschreibung

Produktbeschreibung

Mit kraftvollen 4.800 lm, einstellbaren 3000 K bis 6500 K sowie effizienten 40 W liefert die vielseitige Deckenleuchte eine professionelle Ausleuchtung für Werkstätten und gewerbliche Bereiche.

Für eine anspruchsvolle Arbeitsumgebung ist die richtige Beleuchtung entscheidend. Als moderne Industrielampe konzipiert, vereint das System hochwertige Technik mit einem funktionalen Design in Grau. Die Installation erfolgt unkompliziert per Deckenmontage, während zuverlässige Markenkomponenten von EAGLERISE einen stabilen Betrieb unterstützen. Mit einem Abstrahlwinkel von 120° lenkt das Modul das Licht gezielt nach unten und sorgt für eine breite Flächenausleuchtung.

Die integrierte Steuerung erlaubt es Ihnen, die Lichtfarbe komfortabel per Schiebeschalter an die jeweilige Tätigkeit anzupassen – von 3000 K bis 6500 K. Diese Anpassungsfähigkeit macht sie zu einer optimalen Hallenleuchte, die unterschiedlichsten Anforderungen im Arbeitsalltag gerecht wird. Ob als klassische Werkstattlampe oder flächige Garagenlampe LED genutzt, die exzellente Farbwiedergabe von Ra>90 stellt sicher, dass sämtliche Details natürlich und präzise dargestellt werden. Zusätzlich bietet die Schutzklasse II eine erhöhte elektrische Sicherheit im täglichen Einsatz.

Ein wesentlicher Fokus liegt auf den Leistungswerten der Werkstattbeleuchtung LED. Eine Lichteffizienz von 120 lm/W gewährleistet ein starkes Verhältnis aus Helligkeit und Energiebedarf, womit sich das Gehäuse bestens als LED Hallenstrahler qualifiziert. Ausgelegt für 100.000 Schaltzyklen sowie eine Lebensdauer von 35.000 h, beweist die Technik eine ausdauernde Performance. Das aus widerstandsfähigem Kunststoff gefertigte Material verfügt über eine Stoßfestigkeit von IK06 und ist mit einer Herstellergarantie von 3 Jahren ausgestattet.

Highlights

Gleichmäßiges Flächenlicht: Starke 4.800 lm sorgen für eine intensive Ausleuchtung in der Werkstatt, der Tiefgarage und dem Lager.

3 Lichtfarben (CCT): Stufenlos von Warmweiß zum Entspannen bis zu Kaltweiß für fokussiertes Arbeiten umschaltbar.

Hohe Effizienz: Mit 120 lm/W bietet das Modell eine leistungsstarke Performance im Dauereinsatz.

Breite 120°-Abstrahlung: Fördert eine schattenarme, gleichmäßige Verteilung des Lichts ohne dunkle Ecken im Raum.

Angenehmes Warmweiß: Die wählbare Lichtfarbe erzeugt eine einladende Atmosphäre in Pausen- und Aufenthaltsbereichen.

Anwendungsbereiche

Werkstätten und Produktionsstätten: Unterstützt durch hohe Farbtreue (Ra>90) bei präzisen handwerklichen Tätigkeiten.

Lagerhallen und Logistikbereiche: Sorgt mit 4.800 lm für klare Übersichtlichkeit und schnelle Orientierung.

Hobbyräume und Heimwerker-Garagen: Die robuste Bauweise mit IK06-Stoßfestigkeit hält auch anspruchsvollen Bedingungen stand.

Flure und Verkehrswege: Eine gleichmäßige Ausleuchtung wird durch die breite Lichtabstrahlung von 120° gewährleistet.

Büro- und Nebenräume: Anpassbare Farbtemperaturen erlauben eine flexible Nutzung je nach aktueller Anforderung.




PRODUKT
HIGHLIGHTS
LEISTUNG
40 W 4.800 LUMEN
ABSTRAHLWINKEL
120°
1.200 × 80 × 50 mm
CCT-FUNKTION
3.000 K
4.000 K
6.500 K
LEBENSDAUER
35.000 h
FARBWIEDERGABE
RA > 90
DOWNLIGHT


3000K / 4000K / 6500K
CCT
3.000 K
Warmweiß
4.000 K
Neutralweiß
6.500 K
Kaltweiß
Lichtfarbe individuell einstellbar
Über den Schalter können Sie die Farbtemperatur individuell einstellen und Ihren Bedürfnissen anpassen.


IP20
IK06
Modernes Design & Flexible Anpassung
Die Leuchte fügt sich elegant in moderne Wohnräume ein. Die Ausrichtung erfolgt über eine praktische, höhenverstellbare Drahtseilaufhängung.
Montage- und Erweiterungsmaterial inklusive





