



Solarstrahler, LED-Fluter, Solar mit Akku, 20W, 2750lm, 6500K, IP65, schwarz



SKU: LXSO400133

Spezifikation

Typ	Solarleuchte	Maße	Fluter: 283 x 260 x 48 mm/Panel: 390 x 300 x 17 mm
Leistung	20 W	Gewicht	255 g
Lichtstrom	2750 lm	Lieferumfang	Fluter, Solarpanel, Fernbedienung, Montagematerial, Anleitung
Lichtfarbe	kaltweiß	Leuchtdauer	12-14 h
Farbtemperatur	6500 K	Ladezeit	4-6 h
Abstrahlwinkel	90°	Stückzahl	1
Dimmbar	nein	Schalter	Fernbedienung
Lebensdauer	25.000 h	Lichtquelle	Sanan
Eingangsspannung	5 V DC	Schutzart	IP65
Montageart	Wandmontage	Lichteffizienz	130-140 lm/W
Farbwiedergabe	Ra>70	Flickerfrei	Ja
Material	ABS+Glass	Stoßfestigkeit	IK04
Farbe	schwarz	Batterien	Akku: 3,2 V / 20 Ah



Kabellaenge

200 cm



Beschreibung

Dieser leistungsstarke Solar-LED-Fluter mit 20 W, 2.750 lm und kaltweißen 6.500 K sorgt dank IP65-Schutz für eine extrem wetterfeste, autarke Hofbeleuchtung ganz ohne zusätzliche Stromkosten.

Highlights

Kabellose Solar-Energie: Lädt tagsüber völlig autark auf und leuchtet abends, komplett ohne Stromkosten und lästige Verkabelung.

Wetterfestigkeit nach IP65: Dieses Modell trotz Regen, Staub und Spritzwasser optimal in Ihrem Garten, der Einfahrt oder auf der Terrasse.

Hervorragende Effizienz: Hohe Effizienzwerte von bis zu 140 lm/W senken den Energiebedarf im Dauereinsatz auf ein Minimum.

Lange Lebensdauer: Mit 25.000 Stunden Betriebsdauer ist ein besonders wartungsarmer und verlässlicher Betrieb garantiert.

Robuster Außenschutz: Ob herbstlicher Dauerregen oder wilder Rasensprenger am Sommerabend – das Gehäuse trotzt jedem nassen Wetter.

Erleben Sie eine völlig neue Dimension der Unabhängigkeit bei der Lichtgestaltung auf Ihrem Grundstück. Dieser moderne **LED Flutlicht**-Strahler nutzt modernste Solartechnik, um tagsüber über das hocheffiziente Solarpanel Energie im integrierten Akku zu speichern. Sobald die Dämmerung einsetzt, liefert die **Außenleuchte** kraftvolles, kaltweißes Licht für maximale Sicherheit und Orientierung. Dank der mitgelieferten Fernbedienung behalten Sie jederzeit die volle Kontrolle über die Steuerung.

Die Installation gestaltet sich dank der flexiblen Wandmontage und der kabellosen Struktur denkbar einfach. Als robuster **Außenstrahler** konzipiert, hält das hochwertige Gehäuse aus ABS und Glas selbst widrigsten Umweltbedingungen problemlos stand. Ein Abstrahlwinkel von 90° sorgt für eine gezielte und zugleich großflächige Ausleuchtung, die dunkle Winkel auf Ihrem Grundstück der Vergangenheit angehören lässt.

Durch die innovative Akkutechnologie bietet diese **Solarleuchte** eine beeindruckende Leuchtdauer von bis zu 14 Stunden bei einer Ladezeit von nur 4 bis 6 Stunden. Damit eignet sich das System perfekt als dauerhaft verlässliche **Hofbeleuchtung**, die auch in längeren Nächten nicht den Dienst versagt. Investieren Sie in eine nachhaltige Lichtlösung, die Performance und ökologische Verantwortung elegant miteinander verbindet.

Anwendungsbereiche

Hofeinfahrten und Zufahrten: Perfekte Ausleuchtung für sicheres Rangieren und optimalen Schutz in der Dunkelheit.

Garten- und Freiflächen: Setzt Gehwege und dunkle Ecken im Außenbereich wirkungsvoll und dekorativ in Szene.

Terrassen und Balkone: Schafft eine helle Umgebung für lange Sommerabende im Freien ohne zusätzliche Stromkosten.

Hausfassaden und Mauern: Ideal zur Montage an Außenwänden, um dunkle Winkel effektiv abzusichern.

Unbeleuchtete Nebengebäude: Spendet Licht an Schuppen, Garagen oder Carports ohne bestehenden Stromanschluss.



PRODUKT HIGHLIGHTS

206 x 192 x 48 mm

210 x 200 x 17 mm

LEISTUNG 20 W 2.750 LUMEN	LEBENSDAUER 25.000h
KALTWEISS 6.500 K	FARBWIEDERGABE RA>70
ABSTRAHLWINKEL 90°	KABELLÄNGE 2 Meter
SCHUTZART IP65	

Maximale Flexibilität durch schwenkbaren Bügel

Dank des robusten, beweglichen Bügels richten Sie den Fluter schnell und präzise auf jeden Winkel aus.

Bequeme Steuerung per Fernbedienung

Steuern Sie das Licht komfortabel aus der Distanz.

Schnelle Installation mit 2m Verbindungskabel

Montieren Sie Solarpanel und Fluter flexibel und unabhängig voneinander – in wenigen Minuten einsatzbereit.

IP65-Schutz & 25.000 h Lebensdauer

Robustes ABS-Gehäuse mit Echtglas – konstruiert für den Dauereinsatz im Freien, bei jedem Wetter.

Volle Lichtstärke: 2.750 Lumen für draußen

Nur 4–6 Stunden Ladezeit für bis zu 14 Stunden zuverlässige Beleuchtung – effizient und leistungsstark.

4–6 Stunden LADEZEIT

12–14 Stunden LEUCHTDAUER

Flexible Montage an Zaun, Garage & mehr

Bringen Sie helles Licht genau dorthin, wo Sie es brauchen – das separate Solarpanel lässt sich unabhängig vom Fluter positionieren.

