

COMfortel® M-725



Kompakt, formschön und enorm leistungsfähig



- Modernes Design – 2,4“ TFT-Farbdisplay mit intuitiver Benutzeroberfläche
- Kratz- und desinfektionsmittelbeständig
- Unterstützung für Alarm, Messaging und Location (ALM)
- AAA-Batterien gemäß Anforderungen der EU-Ökodesign-Richtlinie
- Headset-Betrieb über Bluetooth® 5.1 oder 3,5-mm-Klinke

Ihre Vorteile im Detail

Schon auf den ersten Blick überzeugt das COMfortel M-725 durch sein elegantes Äußeres und sein handliches Design. Es ist das kleinste und leichteste DECT-Endgerät im Auerswald Portfolio. Für den Geschäftsalltag ist es bestens ausgestattet mit einer langen Gesprächsdauer, brillanter Sprachqualität, Vibrationsalarm und Audioprofilen. Damit lässt es sich schnell und optimal an Ihre persönlichen Anforderungen in jeder Situation anpassen. Abgerundet wird der Funktionsumfang durch Bluetooth® 5.1 und praktischer USB-C-Schnittstelle.

Auch der Administrator freut sich. Das automatische Einspielen der Einrichtung und der Updates machen ihm das Leben leicht und die Pflege effektiv.

Mit seiner glatten Oberfläche aus hochwertigem Polymer ist das Mobilteil kratz- und desinfektionsmittelbeständig und daher in zahlreichen Bereichen einsetzbar.

Die optimale Integration in die Alarmfunktionen des COMfortel DECT-Systems mit Alarmsignalen und -icons machen das COMfortel M-725 fit für Arbeitsplätze mit besonderen Anforderungen. Hierfür hat das Handteil nun auch einen einfach zu bedienenden Alarmknopf oben am Gerät.

Leistungsmerkmale im Überblick

BENUTZEROBERFLÄCHE

- Beleuchtetes, grafisches 2,4-Zoll-TFT-Farbdisplay, 240 x 320 Pixel, bis zu 8 Zeilen und 65.000 Farben
- Moderne Benutzeroberfläche mit Icons, Displaytasten, 5-Wege Navigationstaste und Funktionstasten

AUDIO-EIGENSCHAFTEN

- HD-Audio mit HDSPTM/CAT-iq 2.1
- 32 wählbare Klingel melodien mit 5 Lautstärkepegeln und dynamischer Lautstärkesteigerung
- Vibrationsalarm
- Wählbares Audioprofil
- Headset über Bluetooth® oder 3,5-mm-Buchse

TASTATUR

- Beleuchtet, kratz- und desinfektionsmittelbeständig
- Nachrichtentaste mit blinkender LED
- Profiltaste zur schnellen Anpassung an die Umgebung: laut / leise / persönliche Einstellung
- Tastensperre (#-Taste) mit PIN-Schutz
- Spezielle Funktionstaste, oben am Gerät, z. B. für Direktwahl oder Alarm

ALARM-FUNKTIONEN

- Alarm, Messaging, Location (AML) Unterstützung: Übermittlung per MQTT-Protokoll oder Anruf an den Alarmserver
- Alarmtaste (oben am Gerät)
- 21 Nachrichten-Icons in 5 Farben
- Bluetooth/BLE: Bluetooth-Beacon und Beacon-Scan zur Ortung der Position in Notfällen

SCHNITTSTELLEN

- DECT
- Bluetooth® für Headset (Freisprech- und Headset-Profil) und Datenaustausch/Firmwareupdate
- vCard-Austausch mit kompatiblen Mobiltelefonen
- USB-C für Ladefunktion und Datenaustausch/Firmwareupdate
- Headset-Buchse 3,5 mm

ZUBEHÖR

- Professioneller Gürtelclip (optional)
- Einsatz für Multicharger

HINWEISE

- Für das reibungslose Funktionieren des IP-DECT-Systems ist die richtige Platzierung der Funkzellen entscheidend; wir empfehlen daher, die Dimensionierung und Konfiguration dem qualifizierten Fachhändler zu überlassen
- Mit einer DECT-Messung lässt sich genau ermitteln, wie die DECT-Zelle einzurichten ist, um die Versorgung optimal sicherzustellen

KOMPATIBLE PRODUKTE

- 90686 / COMfortel® WS-500S
- 90687 / COMfortel® WS-500M
- 90118 / COMpact 4000
- 90334 / COMpact 5200
- 90335 / COMpact 5200R
- 90336 / COMpact 5500R
- 90670 / COMmander® 6000
- 90671 / COMmander® 6000R
- 90672 / COMmander® 6000RX
- 90023 / COMtrexx® Advanced
- 90022 / COMtrexx® Business
- 90027 / COMtrexx® Next
- 90024 / COMtrexx® Flex
- 90021 / COMtrexx® VM
- 95501 / COMuniq ONE

TECHNISCHE DATEN

- Display: beleuchtetes, grafisches TFT-Farbdisplay (2,4", 240 x 320 Pixel, 65.000 Farben)
- Übertragungsprotokoll: DECT/GAP, 1880-1900 MHz
- Typische Reichweiten: 300 m im Freien, 50 m in Gebäuden
- Stromversorgung: 2 Akkus (NiMH) 1,2 V, max. 1.500 mAh
- Sprechzeit: bis 12 Std.
- Standby-Zeit: bis 320 Std.
- Schnellladen: 80 % nach 2,5 h
- Gehäuse: Kunststoff
- Farbe: Titangrau
- Abmessungen (B x H x T): 52 mm x 133 mm x 22 mm
- Gewicht Handteil: ca. 114 g, inkl. Akkus
- Betriebstemperatur: +5 °C bis +45 °C
- Lagertemperatur: -15 °C bis +60 °C

- Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 75 %, nicht kondensierend
- Konformität: CE

LIEFERUMFANG

- Mobilteil
- Akkudeckel
- Gürtelclip
- 2 NiMH-Akkus AAA
- Ladeschale für Mobilteil
- Steckernetzteil für Ladeschale
- Bedienungsanleitung inkl. Sicherheitshinweise

BESTELLINFORMATION

Bezeichnung: COMfortel® M-725

Artikelnummer: 90246

EAN-Code: 4019377902462