

M15 SC

Kosteneffizientes Mobilteil für Snom SC-Basisstationen



M15 SC



Leistungsmerkmale

- Bis zu 7 Tage Standby- und 7h Gesprächszeit
- LED zur Anzeige von Sprachnachrichten
- Beleuchtetes Tastenfeld
- Integrierter Gürtelclip
- 2,5 mm Headsetbuchse
- GAP-fähig

Das Snom M15 SC ist ein leistungsstarkes DECT Handgerät zum Betrieb an einer Single-Cell-Basisstation. Das moderne DECT-Telefon überzeugt im Alltag durch eine intuitive Bedienbarkeit. Dank des übersichtlich 1.7" großen Displays und dem beleuchteten Tastenfeld sowie der exzellenten Sprachübertragung ist das M15 SC sehr vielseitig einsetzbar.

Mit dem integrierten Gürtelclip lässt sich das M15 bequem transportieren und ist immer griffbereit. Dank seines leistungsstarken Akkus, der bis zu 7 Stunden Gesprächszeit bzw. einer Woche Standby-Zeit ermöglicht, wird garantiert kein Anruf mehr verpasst.

Das M15 SC ist ein perfektes Einstiegsgerät: Egal ob im Büro oder im Homeoffice, das M15 SC erfüllt alle Anforderungen des modernen Büroalltages.

Mit der dazu passenden M200 SC Basisstation können insgesamt bis zu sechs M15 SC gekoppelt und vier gleichzeitige Anrufe geführt werden. Damit bietet das M15 SC zusammen mit der M200 SC-Basisstation maximale Produktivität zu einem optimalen Preis.

Hardware

- Grafisches hintergrundbeleuchtetes LCD, 90 x 65 Pixel
- 2,5mm Klinkeanschluss für schnurgebundene Headsets
- Freisprechfunktion
- Bis zu 7 Tage Standby-Zeit
- Bis zu 7 h Gesprächszeit
- LED für wartende Nachrichten
- Beleuchtete Tastatur
- Integrierter Gürtelclip

Features

- Anruflisten
- Lokales und netzwerkbasiertes Telefonbuch
- Anrufweiterleitung
- Anrufumleitung
- Gespräch halten
- Intercom zwischen Handsets, wenn mit M200SC verbunden
- Mikrofon stummschalten
- Bis zu 10 Kurzwahleinträge
- Bis zu 50 m Reichweite in Innenräumen
- Kompatibel zu GAP konformen Basistationen
- Drahtloses Softwareupdate (over-the-air)

Spezifikationen

- Maße: ca. 174 x 49 x 31 mm
- Akku: 2,4 V / 550 mAh Ni-MH
- Eingangsspannung an der Ladeschale: 6V
- Ladeschale wandmontierbar
- Unterstützung für Hörgeräte (HAC)
- Umgebungsbedingungen:
 - Betriebstemperatur: -5°C bis 45°C
 - Nichtbetrieb: -5°C bis 60°C
 - Luftfeuchtigkeit: bis 95% (nicht-kondensierend)
- Lieferumfang:
 - M15SC Mobilteil
 - Ladeschale
 - Netzteil für Ladeschale
 - Akku
 - Kurzanleitung (QIG)
- Farbe: Schwarz
- Herstellergarantie: 2 Jahre
- Produktnummer: 00004363 Snom M15SC Handset EU

Konformität

- CE-Kennzeichnung
- Sicherheit IEC60950

Kompatibilität

- Vollständiger Funktionsumfang nur in Verbindung mit Basisstation M200 SC (PN 00004359)
- Verfügbares Zubehör:
 - Headsetadapter ACPJ25 (PN 00004371)
 - A100M (PN 00004341), A100D (PN 00004342) nur in Verbindung mit Adapter ACPJ25
- Handset Charger PSU für UK (PN 00004379)

M200 SC

Kompakte Single-Cell DECT-Basisstation



M200 SC



Leistungsmerkmale

- Bis zu 6 Mobilteile
- Bis zu 4 gleichzeitige Anrufe
- Mobilteil Ortungstaste
- Netzteil- und PoE-Betrieb
- GAP kompatibel



Telefonbuch



Power over Ethernet



IPv6 & IPv4



OpenVPN



Sicherheit (TLS & SRTP)



GAP kompatibel



OTA Updates

Die M200 SC-Basisstation bietet alles, was man zum Betrieb einer günstigen, aber leistungsstarken und ausbaufähigen, mobilen DECT-Telefonlösung benötigt. Die moderne DECT-Basisstation bietet nicht nur eine gute räumliche Abdeckung, sondern auch eine Vielzahl von Telefoniefunktionen, wie den direkten Zugriff auf das Telefonverzeichnis eines Unternehmens und eine exzellente HD-Audio-Qualität.

Aufgrund der hohen Leistung der M200 SC können bis zu 6 Mobilteile des Snom-Single-Cell-Typs ("SC") gekoppelt und betrieben werden. Des Weiteren unterstützt die M200 SC bis zu 6 unterschiedliche SIP-Identitäten und 4 parallele Gespräche. Um die Integration

des M200 SC so einfach wie möglich zu machen, kann die Basisstation einfach per PoE (Power over Ethernet) betrieben werden. Die M200 SC ist in der Lage, Software-Updates Over-the-Air an angeschlossene Mobilteile zu verteilen.

Hardware

- Netzwerkverbindung: 10/100 BASE-T
- Energieversorgung über Netzteil oder PoE (Klasse 2)
- Taste zur Ortung der Mobilteile
- Resettaste
- Status LEDs
- Wandmontage möglich

Features

- Bis zu 6 SIP-Konten (gemeinsam genutzt oder individuell pro Mobilteil)
- Bis zu 4 parallele Gespräche
- Kompatibel zu GAP konformen Endgeräten
- Drahtloses Softwareupdate (over-the-air) der Mobilteile
- Bis zu 50m Reichweite in Innenräumen
- Lokales und netzwerkbasiertes Telefonbuch
- Lokales Telefonbuch mit bis zu 200 Einträgen
- Telefonbuch importieren/exportieren
- Anruflisten mit bis zu 200 Einträgen
- Intercom
- Konferenzen mit 3 Teilnehmern auf Basisstation
- Anruferkennung
- Wählplan
- Anruf halten
- Anruf weiterleiten
- Anruf umleiten
- Bitte nicht stören (DND)

Interoperabilität

- Broadsoft® Broadworks
- Asterisk basierte Plattformen
- Metaswitch Networks
- Genband™

Audio

- Codecs:
 - G.711 a-law, u-law
 - G.722
 - G.726
 - G.729
 - iLBC

Einrichtung

- Konfigurierbar per Webinterface (Admin & Benutzer)
- Provisionierung:
 - DHCP Options 66/159/160
 - Plug & Play (PnP)
 - Snom redirection service
 - TR-69

Protokolle

- SIP (RFC3261)
- HTTP/HTTPS/TFTP/FTP
- DHCP, NTP, SNTP, STUN, VLAN
- RTP/SRTP
- IPv4/IPv6
- LDAP

Sicherheit

- Transport Layer Security (TLS)
- AES verschlüsselbare Provisionierungsdateien
- OpenVPN
- 802.1x
- 802.1pq
- LLDP-MED
- Passwortgeschütztes Webinterface
- DECT Verschlüsselung

Spezifikationen

- Maße: ca 116 x 42.4 x 151 mm
- Eingangsspannung: 5V DC
- Umgebungsbedingungen:
 - Betriebstemperatur: -5°C bis 45°C
 - Nichtbetrieb: -5°C bis 60°C
 - Luftfeuchtigkeit: bis 95% (nicht-kondensierend)
- Lieferumfang:
 - Basisstation
 - Netzwerkkabel
 - Kurzanleitung
- Farbe: Schwarz
- Herstellergarantie: 2 Jahre
- Produktnummern:
 - 00004359 Snom M200 SC
 - 00004365 Snom M215 SC EU

Konformität

- CE-Kennzeichnung
- IEC 60950

Produktnummern für kompatible Geräte

- Snom M15SC Handset EU: 00004363

Zubehör-Produktnummern

- 00004373 Netzteil mit EU-Clip für Snom M200SC/M215SC EU
- 00004374 Netzteil mit UK-Clip für Snom M200SC/M215SC UK
- 00004325 Power Adapter A6 mit EU-Clip