





Bildschirmgröße:
32" - 65"



Max. Belastung:
41 kg



VESA:
100x100 - 400x400
mm



Reichweite vom
Montagepunkt aus:
60 mm - 496 mm

Werkstoff

Max. Belastung von Monitoren/TVs
VESA Größen

Diagonale (min.)
Diagonale (max.)
Menge von Bildschirmen
Abstand von Befestigung (min.)
Abstand von Befestigung (max.)
Neigungswinkel nach oben (max.)
Neigungswinkel nach unten (max.)
Schwenkungswinkel (Bereich)
Drehwinkel (max.)
Garantie
Gesamtabmessungen als Baugruppe
Gesamtabmessungen GBX
Gesamtabmessungen MBX
Umfang GBX
Bruttogewicht GBX
Bruttogewicht MBX
Menge in MBX
Menge GBX auf Palette
Menge MBX auf Palette

Kunststoff, Stahl SPCC

41 kg
100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 200x300,
200x400, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200,
400x300, 400x400 mm
32"
65"
1
60 mm
496 mm
5°
15°
180°
-90° +5°°
5 Jahre
49.6 x 44.3 x 44.2 cm
39.5x32.5x7.3 cm
41 x 33.5 x 36.5 cm
9.37 m³
4 kg
21 kg
5 stücke
120 stücke
24

ONKRON Montagelösungen:

- Sind für den kontinuierlichen 24/7-Betrieb geeignet, sofern sie gemäß der jeweils geltenden Produktdokumentation, Montageanleitung und Lastspezifikationen installiert und verwendet werden;
- Sind für professionelle und gewerbliche Installationen vorgesehen;
- Sind darauf ausgelegt, eine sichere und zuverlässige Montage kompatibler Displays in öffentlichen Bereichen zu ermöglichen;
- Erfüllen die üblichen Sicherheits-, Montage- und mechanischen Anforderungen, die für professionelle Display-Montagelösungen gelten;
- Können in stark frequentierten öffentlichen Bereichen eingesetzt werden, vorausgesetzt, die Montage erfolgt durch qualifiziertes Fachpersonal und in Übereinstimmung mit allen geltenden lokalen Vorschriften, Sicherheitsstandards und Projektanforderungen.