



### Werkstoff

Max. Belastung von Monitoren/TVs  
VESA Größen

### Stahl SPCC

100 kg  
100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 200x300,  
200x400, 200x500, 200x600, 300x100, 300x200,  
300x300, 300x400, 300x500, 300x600, 400x200,  
400x300, 400x400, 400x600, 500x200, 500x400,  
500x500, 500x600, 600x200, 600x300, 600x400,  
600x600, 700x400, 700x500, 800x600 mm

Diagonale (min.)

42"

Diagonale (max.)

110"

Menge von Bildschirmen

1

Abstand von Befestigung (min.)

103 mm

Abstand von Befestigung (max.)

1030 mm

Neigungswinkel nach oben (max.)

5°

Neigungswinkel nach unten (max.)

15°

Schwenkungswinkel (Bereich)

-90 ~ +90°

Drehwinkel (max.)

0 ~ -90°

Garantie

5 Jahre

Gesamtabmessungen als Baugruppe

86 x 103.5 x 63.6 cm

Gesamtabmessungen GBX

109x34x14 cm

Gesamtabmessungen MBX

109 x 34 x 14 cm

Umfang GBX

5.18 m³

Umfang MBX

66825 m³

Bruttogewicht GBX

17.2 kg

Bruttogewicht MBX

17.200 kg

Menge in MBX

1 stücke

Menge GBX auf Palette

20 stücke

### ONKRON Montagelösungen:

- Sind für den kontinuierlichen 24/7-Betrieb geeignet, sofern sie gemäß der jeweils geltenden Produktdokumentation, Montageanleitung und Lastspezifikationen installiert und verwendet werden;
- Sind für professionelle und gewerbliche Installationen vorgesehen;
- Sind darauf ausgelegt, eine sichere und zuverlässige Montage kompatibler Displays in öffentlichen Bereichen zu ermöglichen;
- Erfüllen die üblichen Sicherheits-, Montage- und mechanischen Anforderungen, die für professionelle Display-Montagelösungen gelten;
- Können in stark frequentierten öffentlichen Bereichen eingesetzt werden, vorausgesetzt, die Montage erfolgt durch qualifiziertes Fachpersonal und in Übereinstimmung mit allen geltenden lokalen Vorschriften, Sicherheitsstandards und Projektanforderungen.