

KOMPAKTE MULTIFUNKTIONSSYSTEME MIT GRUNDLEGENDEN DRUCK- UND SCANFUNKTIONEN.

i-SENSYS MF460 II Serie



Kompakte und schnelle Schwarzweiß-Multifunktionssysteme für den täglichen Druck- und Scanbedarf.

HÖHERE PRODUKTIVITÄT

Das schnelle Drucken und Scannen verbessert die Zusammenarbeit und steigert die Produktivität. Auch kleine Dokumentenformate wie Schecks und Quittungen lassen sich ganz einfach scannen.

UNKOMPLIZIERTE BENUTZERERFAHRUNG

Über die intuitive Benutzeroberfläche lassen sich diverse Druck- und Scanaufgaben ausführen und über einen QR-Code gelangt man schnell zu relevanten Teilen des Online-Handbuchs. Das Master-Setup, das Software automatisch herunterlädt und installiert, spart jede Menge Zeit.

360°-SICHERHEIT

Der Canon Security Settings Navigator empfiehlt geeignete Sicherheitseinstellungen zum Schutz vor Sicherheitslücken und Cyber-Bedrohungen.

VERBESSERTE NACHHALTIGKEIT

Mit Geräten, die aus recyceltem Kunststoff hergestellt wurden, stärken Sie Ihre Umweltbilanz. Auch der niedrige Energieverbrauch reduziert den ökologischen Fußabdruck.

TECHNISCHE DATEN

i-SENSYS MF460 II Serie

i-SENSYS MF461dw II / MF463dw II / MF465dw II	
Gerätetyp	Schwarzweiß-Laser-Multifunktionssystem
Funktionen	Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen
DRUCKER	
Druckgeschwindigkeit	i-SENSYS MF461dw II: Einseitig: Bis zu 36 Seiten/Min. (A4), Bis zu 58,8 Seiten/Min. (A5, quer) Beidseitig: Bis zu 30,2 ISO-Seiten/Min. (A4) i-SENSYS MF463dw II, MF465dw II Einseitig: Bis zu 40 Seiten/Min. (A4), Bis zu 65,4 Seiten/Min. (A5, quer) Beidseitig: Bis zu 33,6 ISO-Seiten/Min. (A4)
Druckverfahren	Schwarzweiß-Laserdruck
Druckauflösung	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
Aufwärmzeit	Ca. 14 Sekunden nach dem Einschalten
Druck der ersten Seite	Max. 5,0 Sekunden
Druckersprachen	UFR II, PCL 5e ² , PCL6 ³ Adobe® PostScript ³
Schriftarten	45 PCL-Schriften 136 PS-Schriftarten
Druckfreier Rand	Jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts Jeweils 10 mm oben, unten, links und rechts (Umschläge)
Tonersparmodus	Ja
Erweiterte Druckfunktionen	Verschlüsselter sicherer Druck Sicherer Druck Drucken von USB-Stick (JPEG, TIFF, PDF) Direktdruck aus der Cloud (Dropbox, Google Drive, One Drive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, Canon PRINT App Android: Mopria zertifiziert, Canon PRINT App, Canon Print Service Plug-in, IPP Everywhere
KOPIERER	
Kopiergeschwindigkeit	i-SENSYS MF461dw II: Einseitig (A4): Bis zu 36 Seiten/Min. Beidseitig (A4): Bis zu 30,2 ISO-Seiten/Min. i-SENSYS MF463dw II / MF465dw II: Einseitig (A4): Bis zu 40 Seiten/Min. Beidseitig (A4): Bis zu 33,6 ISO-Seiten/Min.
Erste Kopie nach (FCOT)	Ca. 6,1 Sekunden
Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Kopiermodi	Text, Text/Foto (Standard), Text/Foto (hohe Qualität) Foto
Duplexkopien (beidseitig)	2-seitig auf 2-seitig (automatisch)
Mehrfachkopien	Bis 999 Kopien
Verkleinerung / Vergrößerung	25-400 % in 1 %-Schritten
Sonstiges	Voreingestellte Vergrößerungs-/Verkleinerungsfaktoren, beidseitig, Dichteregulierung, Auswahl der Vorlagenart, beidseitige Vorlage, Sortieren, N auf 1, Schärfe, Randentfernung, Ausweiskopie, Passkopie, Farbmodus, Reserviertes Kopieren.

SCANNER	
Typ	Farbe
Scanauflösung	Optisch: bis 600 x 600 dpi Interpoliert: bis 9.600 x 9.600 dpi
Scangeschwindigkeit	Einseitig S/W: 50 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Einseitig Farbe: 40 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Beidseitig S/W: 100 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Beidseitig Farbe: 80 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Einseitig S/W: 40 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Einseitig Farbe: 20 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Beidseitig S/W: 80 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Beidseitig Farbe: 40 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi)
Farbtiefe	24 Bit (intern) / 24 Bit (extern)
Graustufen	256
Kompatibilität	TWAIN, WIA, ICA
Max. Scanbreite	216 mm
Scan-to-E-Mail	TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, durchsuchbares PDF, PDF, A-1b
Scan-to-Cloud¹	TIFF, JPEG, PDF, PNG ³
iFax	ITU-T.37
FAX	Nur i-SENSYS MF465dw II
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbps (bis zu 3 Sekunden/Seite ⁴)
Empfangsmodus	Nur Fax, automatische Faxweiche, Anrufbeantworter, manuell
Einleseauflösung	Standard: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Superfein: 200 x 400 dpi Ultrafein: 400 x 400 dpi
Faxspeicher	Bis zu 512 Seiten ⁴
Kurzwahlspeicher	Bis zu 281 Gegenstellen
Gruppenwahlliste / Gegenstellen	Max. 299 Nummern / max. 299 Gegenstellen
Rundsenden	Max. 310 Gegenstellen
Speicherschutz	Permanentes Faxspeicher-Backup (über Flash-Speicher)
Beidseitiges Faxen	Ja (Sendung und Empfang)
Sonstiges	Name des Absenders (TTI), Direktes Senden, Sendebericht, Rundsendungen
MEDIENHANDLING	
Scannertyp	Flachbett, ADF beidseitig (in einem Durchgang)
Papierzufuhr (Standard)	Papierkassette: bis zu 250 Blatt Mehrzweckeinzug: bis zu 100 Blatt 50-Blatt-ADF
Papierzufuhr (optional)	Papierkassette: bis zu 550 Blatt
Maximale Papierkapazität	900 Blatt
Papierausgabe	150 Blatt
Druckmedientypen	Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, Etiketten, Postkarten, Umschläge

TECHNISCHE DATEN

i-SENSYS MF460 II Serie

Druckmedienformate	Kassette (Standard und optional): A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K. Individuelle Formate: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Mehrzweckeeinzug: DIN A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Registerkarten, Umschläge (COM10, Monarch, DL, C5). Individuelle Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement. Individuelle Formate: Min. 48 x 85,0 mm Max. 216 x 355,6 mm
Papiergewicht	Kassette (serienmäßig und optional): 60 bis 120 g/m² Mehrzweckeeinzug: 60 bis 199 g/m² ADF: 60 bis 120 g/m²
Beidseitiges Drucken	DIN A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Individuelle Formate: min. 210 x 279,4 mm, max. 216 x 355,6 mm 60 bis 120 g/m²
SCHNITTSTELLEN UND SOFTWARE	
Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung
Unterstützte Betriebssysteme	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 macOS X Version 10.15 & höher Linux⁵
Netzwerkprotokoll	Drucken: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scannen: Push Scan: Datei: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-Mail/I-Fax: SMTP (senden), POP3 (empfangen) Pull-Scan: TCP/IP Management: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicherheit: TLS1.3, IPSec, IP-Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicherheit (kabellos): Infrastruktur-Modus: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Zugriffspunktmodus: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

Software- und Druckermanagement	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department-ID-Sicherheitsfunktion, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverbasierte Software für die zentrale Verwaltung mehrerer Systeme Verbindung zu externen Sicherheitsprüfsystemen (Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement) eMaintenance: Das eingebettete RDS ermöglicht u.a. Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose. Anwendungsbibliothek
ALLGEMEINE DATEN	
Prozessorgeschwindigkeit	1.200 MHz
Arbeitsspeicher	1 GB
Speicherplatz	4 GB
Bedienfeld	12,7 cm LCD-Farb-Touchscreen
Abmessungen mit Fächern (B x T x H)	Ca. 420 x 460 x 375 mm
Platzbedarf (B x T x H)	Ca. 689 x 1.081 x 824 mm
Gewicht	Ca. 16,3 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (keine Kondensation)
Stromversorgung	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Stromverbrauch	i-SENSYS MF461dw II: Maximum: ca. 1.280 W Betrieb: ca. 480 W Standby: ca. 8 W Sleep-Modus: ca. 0,9 W Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): ca. 0,31 kWh/Woche (230 V)¹⁰ Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/ i-SENSYS MF463dw II / MF465dw II Maximum: ca. 1.280 W Betrieb: ca. 480 W Standby: ca. 8 W Sleep-Modus: ca. 0,9 W Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): ca. 0,32 kWh/Woche (230 V)¹⁰ Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

TECHNISCHE DATEN

i-SENSYS MF460 II Serie

Geräuscentwicklung	i-SENSYS MF461dw II: Schalldruck ⁶ : Betrieb: einseitig 53 dB / beidseitig 52 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar ⁷ Schallleistung ⁶ : Betrieb: beidseitig 68 dB / einseitig 66 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar ⁷
	i-SENSYS MF463dw II / MF465dw II: Schalldruck ⁶ : Betrieb: 53 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar ⁷ Schallleistung ⁶ : Betrieb: beidseitig 68 dB / einseitig 67 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar ⁷
VERBRAUCHSMATERIAL	
Cartridges	Cartridge 070 (3.000 Seiten ⁸) ⁹ Cartridge 070H (10.200 Seiten ⁸) ⁹
OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR	
Artikel	i-SENSYS MF461dw II / MF463dw II: Papierkassette AH1 (550-Blatt-Kassette) i-SENSYS MF465dw II: Papierkassette AH1 (550-Blatt-Kassette) Telefon-Kit 6 – langes Kabel (Telefonhörer)

Anmerkungen:

[1] Ein Abonnement für einen Cloud-Dienst eines Drittanbieters ist erforderlich, das den Geschäftsbedingungen des jeweiligen Anbieters unterliegt.

[2] Ein Canon PCL5e-Treiber ist nicht im Lieferumfang enthalten, jedoch werden PCL5e-Befehle vom System unterstützt.

[3] Scannen mit MF Scan Utility oder Canon PRINT App

[4] Basierend auf ITU-T Standard Chart Nr. 1

[5] Mit Linux ist Drucken und Scannen möglich.

[6] Angaben zur Geräuscentwicklung gemäß ISO 9296.

[7] Praktisch nicht wahrnehmbar bedeutet, dass der erzeugte Geräuschpegel für eine in der Nähe stehende Person niedriger ist als die normalen Umgebungsgeräusche gemäß ISO 7779.

[8] Basierend auf ISO/IEC 19752.

[9] Cartridge 070 (3.000 Seiten) ist im Lieferumfang enthalten

[10] Nach den Bestimmungen US ENERGY STAR® Version 3.2.



Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 69 299 936 80
canon.de

Canon Austria GmbH
Canon CEE GmbH
Am Europlatz 2
1120 Wien
Austria
Canon Helpdesk
Tel. (01) 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

German edition
© Canon Europa N.V. 2025