



MK 5600

Der Albasca MK-5600 ist ein vielseitiger 2D-Barcodescanner im robusten Design: Er liest zuverlässig alle gängigen 1D- und 2D-Barcodes – von Code 128 und EAN über QR- und DataMatrix bis hin zu PDF417, Aztec oder Maxicode. Dank integriertem Zielkreuz, Omni-Leseverfahren und optionalem Ständer (mit Infrarot-Sensor) wird das Scannen besonders einfach und flexibel. USB-Tastatur-Emulation garantiert nahtlose Integration – ideal für Handel, Lager, Gesundheitswesen und Versand



PERFORMANCE-PARAMETER

Unterstützte Codes:

- **1D:** UPC A,B, EAN8,13,128, UCC/EAN128, GSI Databar, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, chinesische Post
- **2D:** DataMatrix(ECC200, ECC000, 050,080,100,140), PDF417, QR Code, Aztec, Maxicode

Scan-Prinzip: Image CMOS

Scan-Modi: Manuell / Kontinuierlich / Automatisch / optimiert für Listen

Bildsensor: 2500 Pixel

Resolution: 4 mil

Druckkontrast: $\geq 45\%$

Lesetiefe: 10–390mm

Scanrate: 270scans/sek

Indikator: Signalton und LED



SCHNITTSTELLEN

USB oder Seriell (wechselbar)



PHYSIKALISCHE PARAMETER

Abmessungen: 174,8 × 65,7 × 83,5 mm

Display-Größe: 40,8 × 30,6 mm

Material: ABS + PC

Kabellänge: 2 m



UMWELTBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur: – 20 °C bis 50 °C

Lagertemperatur: – 40 °C bis 70 °C

Relative Luftfeuchtigkeit: 5 %–95 % RH (nicht kondensierend)

Umgebungslicht: 0–100 000 Lux

Falltest: Mehrfache Stürze aus 1,5 m auf Beton



ELEKTRISCHE PARAMETER

Betriebsspannung: DC 5 V $\pm 5\%$

Betriebsstrom: $> 35\text{ mA}$ (Leerlauf) / $> 300\text{ mA}$ (Scan)

Standby-Strom: 0 mA (bei Inaktivität abgeschaltet)

Betriebsdauer: bis zu 7 Stunden

Lithium-Akku: 2 200 mAh

Ladezeit: 3 Stunden

Lademodus: Typ-C Direktladung



+49 (0)861 909 69 57



info@albasca.com