

## ML006GX und DML816X LED-Akku-Arbeitsleuchte

800 lx • 500 lm

Die Arbeitsleuchte verfügt über drei Helligkeitsstufen. Mit einem herausziehbaren um 360° drehbaren Metallhaken lässt sich die Lampe an Rohre bis Ø 50 mm aufhängen. Der Leuchtkopf kann gedreht und in sieben Stufen nach oben und unten geneigt werden, damit ist der Lichtkegel präzise einstellbar. Der mitgelieferte Diffusor sorgt für eine breitere Streuung des Lichts, sogar hinter den Lampenkopf. Platzsparend zusammenklappbar.



### Im Lieferumfang enthalten



GM00001326 Diffusor



GM00001288 Schultergurt mit Haken

**ML006GX**

EAN 0088381755146  
Lieferbar ab: sofort

**DML816X**

EAN 0088381755160  
Lieferbar ab: sofort

## Technische Daten

	ML006G	DML816
Akkuspannung	40V max.	18V
Lichtstrom	500 / 250 / 100 Lumen	
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	800 / 400 / 180 lx	
Laufzeit (niedrig/mittel/hoch)	82 / 40 / 20 h (mit BL4040)	75 / 34 / 17h (mit BL1860B)
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1,1 - 1,7	0,70 - 1,1 kg
Abmessung LxBxH*	296 - 429 x 85 x 168 mm	267 - 400 x 79 x 127 mm

\* mit größtem Akku BL4040 bzw. BL1860B

