

Akku-LED-Baustrahler

ML014G

40V max. • 18V • 1.100-15.000 lm •
400-5.000 lx • IP56

**Sehr flexibler Baustrahler mit 32x 180° LED-Lichtsystem.
Bis zu 2,4 m teleskopierbar. Für 40V max. und 18V Akkus.**

Akku-LED-Baustrahler zur Ausleuchtung von Arbeitsbereichen ohne Stromversorgung. Der von 1,08 m bis 2,43 m teleskopierbare Strahler hat ein leichtes Gehäuse mit integriertem Stativ. Die drei Leuchtköpfe sind unabhängig voneinander jeweils um 180° vertikal sowie horizontal verstellbar. Zwei Akku-Steckplätze: 1x 40V max., 1x 18V einzeln oder in Parallelschaltung verwendbar.



Technische Details

Akkuspannung	18 / 40 V
Lichtstrom	1100 - 15000 Lumen
Leuchstärke (1 m Entfernung)	400 - 5000 lx
Schutzart (IP Code)	IP56
Farbtemperatur	5000 K
Betriebsdauer 18V / 2,0 Ah	0,3 - 3,8 h
Betriebsdauer 18V / 12,0 Ah	1,6 - 20 h
Laufzeit 40Vmax / 2,5 Ah	0,6 - 8 h
Laufzeit 40 V max. / 8,0 Ah	2 - 28 h
Horizontaler Winkelbereich	180 °
Vertikaler Winkelbereich	180 °
Gewicht inkl. Akku	9,9 - 12,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	780 x 680 x 1085 - 2430 mm
Maße gefaltet (LxBxH)	290 x 265 x 1035 mm

Spezifikationen

- Sowohl mit 40V max. als auch mit 18V Akkus zu betreiben. Einzeln oder in Parallelschaltung
- Mit IP56 Staub- und Wasserschutz
- Einstellbarer Beleuchtungsbereich
- Teleskopierbarer Schaft
- Kompakt und schnell einsatzbereit. Dank Schultergurt leicht zu transportieren

EAN 0197050019035

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

TD00000002
Schultergurt



Optionales Zubehör

TD00000002
Schultergurt



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

