




Bildschirmgröße:  
40" - 75"



Max. Belastung:  
35 kg



VESA:  
100x100 - 400x400  
mm



Reichweite vom  
Montagepunkt aus:  
65 mm - 707 mm



### Werkstoff

Max. Belastung von Monitoren/TVs  
VESA Größen

Diagonale (min.)

Diagonale (max.)

Menge von Bildschirmen

Abstand von Befestigung (min.)

Abstand von Befestigung (max.)

Neigungswinkel nach oben (max.)

Neigungswinkel nach unten (max.)

Schwenkwinkel (Bereich)

Garantie

Gesamtabmessungen als Baugruppe

Gesamtabmessungen GBX

Umfang GBX

Bruttogewicht GBX

Menge in MBX

### Stahl SPCC

35 kg

100x100, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400,  
300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300,  
400x400 mm

40"

75"

1

65 mm

707 mm

5°

8°

180°

5 Jahre

55x70.7x42 cm

55x41x6.5 cm

1.46 m³

4.75 kg

1 stücke

### ONKRON Montagelösungen:

- Sind für den kontinuierlichen 24/7-Betrieb geeignet, sofern sie gemäß der jeweils geltenden Produktdokumentation, Montageanleitung und Lastspezifikationen installiert und verwendet werden;
- Sind für professionelle und gewerbliche Installationen vorgesehen;
- Sind darauf ausgelegt, eine sichere und zuverlässige Montage kompatibler Displays in öffentlichen Bereichen zu ermöglichen;
- Erfüllen die üblichen Sicherheits-, Montage- und mechanischen Anforderungen, die für professionelle Display-Montagelösungen gelten;
- Können in stark frequentierten öffentlichen Bereichen eingesetzt werden, vorausgesetzt, die Montage erfolgt durch qualifiziertes Fachpersonal und in Übereinstimmung mit allen geltenden lokalen Vorschriften, Sicherheitsstandards und Projektanforderungen.