

KERN ORM 1HO

KERN

Digitale Brechungsindex-Messung für universelle Anwendungen



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Refraktometer
Produktgruppe	Digitales Refraktometer
Produktfamilie	ORM-HO

Messsystem

Messtemperatur [Min] (°C)	0 °C
Messtemperatur [Max] (°C)	40 °C

Genauigkeiten	0,0003 nD
	0,2 %
	0,2 °Bé
	0,2 %

Messmethode	Totalreflexion
-------------	----------------

Messbereich Brix [Min]	0 %
------------------------	-----

Messgrößen	Refractive index
	Brix
	Baumé
	Water content

Messbereiche	1,3330 nD - 1,5177 nD
	0,0 % - 90,0 %
	33,0 °Bé - 48,0 °Bé
	5,0 % - 38,0 %

Teilungen	0,0001 nD
	0,1 %
	0,1 °Bé
	0,1 %

Teilung Brix	0,1 %
--------------	-------

Automatische Temperaturkompensation	✓
-------------------------------------	---

Genauigkeit Brix	±0,2 %
------------------	--------

Skala Wassergehalt	✓
--------------------	---

Messbereich Baumé [Min]	33 °Bé
-------------------------	--------

Messbereich Baumé [Max]	48 °Bé
-------------------------	--------

Teilung Baumé	0,1 °Bé
---------------	---------

Toleranz Baumé	±0,2 °Bé
----------------	----------

Messbereich Brechungsindex [Min]	1,3330 nD
Messbereich Brechungsindex [Max]	1,5177 nD
Teilung Brechungsindex	0,0001 nD
Toleranz Brechungsindex	±0,0003 nD
Skala Baumé	✓
Skala Brechungsindex	✓
Messbereich Wassergehalt [Min]	5 %
Messbereich Wassergehalt [Max]	38 %
Teilung Wassergehalt	0,1 %
Toleranz Wassergehalt	±0,2 %
Passende Kalibrierflüssigkeit	0 % (destilliertes Wasser)
Messbereich Brix [Max]	90 %
Skala Brix	✓
Anwendungsbereich	Honig

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	121×58×25 mm
Refraktometer Typ	Handrefraktometer
Skala - Anzeigetyp	Digital
Prismadeckel	✓
Material Prisma	ZLaF3 Lanthan-Flintglas nD=1,85544

Funktionen

Mittelwertmessung	✓
Anzahl Mittelwertmessung	15
IP-Schutz - Kompletgerät	IP65
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	60 s

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Stromversorgung abnehmbar	abnehmbar
Batterie-/ Akkart	Alkali(-Mangan)
Batterieanschluss	Pad + Feder
Batterie-Kapazität	1.300 mAh
Batterie-Spannung	1,5 V
Anzahl Batterie-Zellen	1
Batterie - Einzelgewicht	11,5 g
Batterie - Gesamtgewicht im Artikel	11,5 g
Batterie - Aufbau/Form	Einzelne Zellen
Batterie-Kapazität (Wh)	1,95 Wh
Batterie - Lithium-Gehalt	0 g
Batterie/Akku angeschlossen	nicht angeschlossen, beiliegend

KERN ORM 1HO



Digitale Brechungsindex-Messung für universelle Anwendungen

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Dienstleistungen

Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-290
--	---------

Verpackung & Versand

Abmessungen Transportbehältnis (B×T×H)	170×110×50 mm
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	170×110×50 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,15 kg
Bruttogewicht ca.	0,35 kg
Versandgewicht	0,31 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761335639
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

