

TYREinflate 450



Schnelle Aufpumpzeit

Pumpt den Reifen in ca. 3,5 Minuten auf den gewünschten Druck wieder auf**



Aufwickelbares Kabel

Auf-/Abwickelvorrichtung für ein ordentlich aufgerolltes Kabel



LED Licht

Auch bei Dunkelheit und verminderten Sichtverhältnissen einfach zu bedienen



Schnelle Reifenpumpe mit aufwickelbarem Kabel

Mit dem OSRAM Tyreinflate 450 kann ein Reifen in 3,5 Minuten** aus einer Reifenpanne aufgepumpt werden. Ausgestattet mit Auto-Stop-Funktion, um den gewünschten Druck für Ihren Reifen einzustellen. Enthält eine hintergrundbeleuchtete Digitalanzeige und weißes LED-Licht für optimale Beleuchtung auch bei Dunkelheit. Das flache, solide Design des Tyreinflate 450 hält das Gerät während des Betriebs stabil, und die Aufziehvorrichtung verhindert unordentliche Kabel und hilft Ihnen, schneller wieder auf die Straße zu kommen. Zusätzlich enthält dieser einen 3-teiligen Adapter für Fahrradreifen, Motorradreifen, Bälle und andere aufblasbare Gegenstände.** basierend auf dem Aufpumpen eines 13-Zoll-Reifens ohne Luft auf 2,41 bar

Technische Daten


Produktinformation

Bestellnummer	OTI450
Aufpumpzeit	3.5 min
Maximaler Druck	5.5 bar
Schlauchlänge	50 cm
Netzkabel-Länge	3.0 m
Ladedauer (h)	N/A
Display Größe	40 x 35 mm
Maßeinheiten	PSI, kPa, bar
Genauigkeit (bar)	±0.1 bar
Förderleistung (l / min)	tbc

Elektrische Daten

Nennleistung	12000 W
Nennspannung	111 V
Betriebsspannung	12 V
Stromversorgung	12V Stecker mit Sicherung

Abmessungen & Gewicht



Länge	1970 mm
Breite	880 mm
Höhe	1800 mm

Zusätzliche Produktdaten

Display Typ	Digital
Geräuschpegel (dB)	90 dB
Empfohlener Anwendungsbereich	Autos, kleinere Vans

Einsatzmöglichkeiten

Zubehör	Adapter für: Bälle, Luftmatratze, Fahrräder
Sicherung	10 A

Klassifikationen

Bestellnummer	OTI450
---------------	--------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	07-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4052899620216
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	dda41c6e-d521-4522-a227-e170d9cf4d66



Detail



Detail



Detail

Produktdatenblatt



Detail



Detail




Detail



Detail

Faster Inflation
 Get going quicker



Inflate a 13" tyre from flat to 30psi / 2.1 BAR in 3.5mins

Product Info Graphics



Product Info Graphics

What's in
 the box?



Product Info Graphics

Verpackungsinformationen

Produktdatenblatt

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899620216	TYRE inflate 450	Faltschachtel 1	186 mm x 83 mm x 203 mm	3.13 dm ³	812.00 g
4062172166522	TYRE inflate 450	Versandschachtel 4	351 mm x 206 mm x 238 mm	17.21 dm ³	3550.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction TYREInflate 450
	Produktfilm OSRAM TyreInflate How to Video (DE)
	Produktfilm TyreInflate 450 Product Video (DE)
	Video OSRAM TYREInflate 450: Schneller Reifenkompressor mit LED-Licht und digitalem Display
	Video OSRAM TYREInflate Reifenkompressoren: So einfach ändern Sie den Reifendruck Ihres Fahrzeugs

Sicherheitshinweise

Das Produkt wird einen Geräuschpegel von mehr als 90 dB nicht überschreiten

Rechtliche Hinweise

CE and EAC compliant

* for precise conditions please refer to: www.osram.com/am-guarantee

** based on inflating a 13" tyre from flat to 2.41 BAR

Anwendungshinweis:

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Haftungsausschluss:

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM