



Steigern Sie Ihre Produktivität unterwegs

Dell Pro 14 Plus tragbarer Monitor

MODEL: P1425

Weltweit führender Anbieter von Monitoren*

* Dell Monitore sind seit 10 Jahren weltweit die Nummer 1. Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2024. Von 2014 bis 2024.

Anschlüsse und Steckplätze



- 1 An/Aus-Taste (mit LED-Anzeige)
- 2 USB Type-C (unterstützt Alternate-Modus, DisplayPort 1.2 und Power Delivery-Funktion)
- 3 USB Type-C (unterstützt Alternate-Modus, DisplayPort 1.2 und Power Delivery-Funktion)
- 4 Funktionstasten

FUNKTION	TECHNISCHE DATEN
MODELL	Dell Pro 14 Plus tragbarer Monitor – P1425
SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE	355,7 mm (14,0")
BILDSCHIRMTYP	IPS-Technologie (In-Plane Switching)
MAXIMALE VOREINGESTELLTE AUFLÖSUNG UND BILDWIEDERHOLFREQUENZ	1.920 x 1.200 bis zu 60 Hz/1.200 x 1.920 bis zu 60 Hz
BETRACHTUNGSWINKEL	Horizontal: 178° Vertikal: 178°
BILDPUNKTGRÖSSE	Horizontal: 0,15708 mm Vertikal: 0,15708 mm
PIXEL PRO ZOLL (PPI)	162
KONTRASTVERHÄLTNIS	1500:1 (typisch)
SEITENVERHÄLTNIS	16:10
HINTERGRUNDBELEUCHTUNG	LED-Randbeleuchtungssystem
HELLIGKEIT	400 cd/m ² (Standard)
ANTWORTZEIT	Normalmodus: 7 ms (Grau zu Grau)
FARBSPEKTRUM	100 % sRGB (CIE 1931) (Standard)
FARBTIEFE	16,7 Millionen Farben
TÜV-ZERTIFIZIERUNG	Ja, Dell ComfortView Plus
KONNEKTIVITÄT	Videoanschluss • 2 x USB-C-Anschlüsse (DisplayPort 1.2 Alternate-Modus, Power Pass-Through von bis zu 65 W) (HDCP 1.4) (unterstützt bis zu 1.920 x 1.200 60 Hz)
POWER DELIVERY PER USB	65 W
EINSTELLMÖGLICHKEITEN	• Neigen +10° bis +90° • Hochformat +16,5°
BILDSCHIRMBESCHICHTUNG	Reflexionsarme Hartbeschichtung 3H
SOFTWAREKOMPATIBILITÄT	Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) für Windows-Betriebssysteme
SUPPORT WÄHREND BETRIEBSZEIT	12 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche (12x7)
ERFORDERLICHE SPANNUNG	5 V oder 9 V oder 15 V/3 A oder 20 V/5 A
STROMVERBRAUCH	5,4 W (eingeschaltet) ¹ 0,3 W (ausgeschaltet) ¹ 0,3 W (Stand-by-Modus) ¹ 7,0 W (max.) ²
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE (A BIS G)	B 
RAHMENBREITE – OBEN	13,60 mm (0,54")
RAHMENBREITE – LINKS ODER RECHTS	5,95 mm (0,23")
RAHMENBREITE – UNTEN	21,44 mm (0,84")

FUNKTION	TECHNISCHE DATEN
ABMESSUNGEN (MIT STÄNDER) – HÖHE	223,54 mm (8,80")
ABMESSUNGEN (MIT STÄNDER) – BREITE	315,15 mm (12,41")
ABMESSUNGEN (MIT STÄNDER) – TIEFE	14,65 mm (0,58")
ABMESSUNGEN (OHNE STÄNDER) – HÖHE	223,54 mm (8,80")
ABMESSUNGEN (OHNE STÄNDER) – BREITE	315,15 mm (12,41")
ABMESSUNGEN (OHNE STÄNDER) – TIEFE	4,60 mm (0,18")
ABMESSUNGEN DES STÄNDERS – HÖHE	137,85 mm (5,43")
ABMESSUNGEN DES STÄNDERS – BREITE	237,00 mm (9,33")
ABMESSUNGEN DES STÄNDERS – TIEFE	9,25 mm (0,36")
GEWICHT (INKL. VERPACKUNG)	1,24 kg (2,73 lb)
GEWICHT EINSCHL. STÄNDER UND KABEL	0,62 kg (1,36 lb)
GEWICHT OHNE STÄNDER UND KABEL	0,35 kg (0,77 lb)
GEWICHT DES STÄNDERS	0,22 kg (0,48 lb)
ADAPTER FÜR DIE FLACHBILDSCHIRMMONTAGE	VESA (100 mm x 100 mm)
INTEGRIERTE GERÄTE	Autorotationssensor
KOMPATIBILITÄT MIT STANDARDS	• ENERGY STAR 8.0 • EPEAT Gold mit Climate+ • RoHS-kompatibel • Datenblätter zu Produktsicherheit, EMV und Umweltbedingungen • Dell Webseite zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften • Dell und die Umwelt • BFR-/PVC-freier Monitor (externe Kabel ausgenommen) • Arsenfreies Glas und quecksilberfrei (nur Bildschirm)
TEMPERATURBEREICH	• Betrieb: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) • Außer Betrieb: -20 °C bis 60 °C (-4 bis 140 °F)
LUFTFEUCHTIGKEIT	• Betrieb: 10 % bis 80 % (nicht kondensierend) • Bei Lagerung: 5 bis 90 % (nicht kondensierend)
MAXIMALE HÖHE	• Betrieb: max. 5.000 m (16.404 ft) • Außer Betrieb: max. 12.192 m (40.000 ft)
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	• Bildschirm • 1 Upstreamkabel USB Type-C zu USB Type-C – 1,00 m • QR-Karte • Sicherheitshinweise

¹ Laut Definition in EU 2019/2021 und EU 2019/2013.

² Max. Helligkeits- und Kontrasteinstellung mit maximaler Ladeleistung an allen USB-Anschlüssen.