

MERKMAL	TECHNISCHE DATEN
MODELL	Dell 24-Monitor – P2425
SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE	61,13 cm (24,07")
VOREINGESTELLTER ANZEIGEBEREICH (HORIZONTAL X VERTIKAL)	518,40 mm x 324,00 mm (20,41" x 12,76")
BILDSCHIRMTYP	IPS-Technologie (In-Plane Switching)
BILDSCHIRMBESCHICHTUNG	Reflexionsarm mit Härte 3 H
MAXIMALE VOREINGESTELLTE AUFLÖSUNG	1920 x 1200
BILDWIEDERHOLFREQUENZ	Bis zu 100 Hz
BETRACHTUNGSWINKEL	178° (vertikal)/178° (horizontal)
BILDPUKTRÖSSE	0,2700 x 0,2700 mm
PIXEL PRO ZOLL (PPI)	94,07
KONTRASTVERHÄLTNIS	1.500: 1 (Standard)
SEITENVERHÄLTNIS	16:10
HINTERGRUNDBELEUCHTUNG	LED-Randbeleuchtungssystem
HELLIGKEIT	300 cd/m ² (Standard)
ANTWORTZEIT	5 ms Grau-zu-Grau (Schnellmodus) 8 ms Grau-zu-Grau (Normalmodus)
FARBUNTERSTÜTZUNG	Farbspektrum: 99 % sRGB Farbtiefe: Bis zu 16,7 Millionen Farben
TÜV „EYE COMFORT“-ZERTIFIZIERUNG	Ja, 4 Sterne
FLIMMERFREI	Ja
KONNEKTIVITÄT	1 x HDMI (HDCP 1.4) (unterstützt bis zu WUXGA mit 1.920 x 1.200, 100 Hz, TMDS gemäß HDMI 1.4-Spezifikation) 1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 1 x VGA 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-B Upstream 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A Downstream 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C Downstream mit max. 15 W PD (nur Daten)
POWER DELIVERY ÜBER USB	Ja, bis zu 15 W über USB-C-Downstream-Anschluss
EINSTELLMÖGLICHKEITEN	Höhe: Bis zu 150 mm (5,9") Neigbar: -5° bis +21° Schwenken: -45° bis +45° Drehen: -90° bis +90°
KOMPATIBILITÄT MIT DELL DISPLAY MANAGER	Ja, mit EasyArrange.
REMOTE ASSET MANAGEMENT	Ja
TECHNISCHE DATEN – DETAILS ZU SERVICE UND SUPPORT	3 Jahre Hardwareservice mit Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange

MERKMAL	TECHNISCHE DATEN
ERFORDERLICHE SPANNUNG	100 bis 240 V Wechselspannung/50 Hz oder 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (Standard)
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE (SKALA VON A BIS G)	D 
STROMVERBRAUCH (BETRIEB, STANDARD)	0,3 W (ausgeschaltet) 0,3 W (Stand-by-Modus) 13,6 W (eingeschaltet) 74 W (max.) 12,2 W (Pon) 38,5 kWh (TEC)
AUDIOAUSGANG	Optionale Soundleiste (separat erhältlich)
HÖHE MIT EIN- UND AUSGEFAHRENEM STÄNDER	364 mm bis 511,20 mm (14,33" bis 20,13")
BREITE MIT STÄNDER	531,80 mm (20,94")
TIEFE MIT STÄNDER	181,75 mm (7,16")
HÖHE OHNE STÄNDER:	343,70 mm (13,53")
BREITE OHNE STÄNDER:	531,80 mm (20,94")
TIEFE OHNE STÄNDER	50,03 mm (1,97")
GEWICHT (NUR BILDSCHIRMTEIL – FÜR VESA-HALTERUNG)	3,15 kg (6,94 lbs)
GEWICHT (MIT VERPACKUNG)	6,75 kg (14,89 lb)
SICHERHEIT	Vorrichtung für Sicherheitsschloss (basierend auf Kensington Security Slot™)
KOMPATIBILITÄT MIT STANDARDS	- ENERGY STAR®-zertifizierter Monitor - EPEAT® GOLD - EPEAT® Climate+ - TCO-zertifizierte Displays - TCO Certified Edge - RoHS-konform - BFR-/PVC-freier Monitor (externe Kabel ausgenommen) - Arsenfreies Glas und quecksilberfrei (nur Display)
ADAPTER FÜR DIE FLACHBILDSCHIRMMONTAGE	VESA (100 mm x 100 mm)
TEMPERATURBEREICH	Bei Betrieb: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) Bei Nichtbetrieb: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)
LUFTFEUCHTIGKEIT	Bei Betrieb: 10 % bis 80 % (nicht kondensierend) Bei Nichtbetrieb: 5 % bis 90 % (nicht kondensierend)
MAXIMALE HÖHE	Bei Betrieb: Maximal 5.000 m (16.404 ft) Bei Nichtbetrieb: Maximal 12.192 m (40.000 ft)
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	1 x Monitor 1 x Standrohr und Standfuß 1 x Netzkabel 1 x DP-zu-DP-Kabel, 1,8 m 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A-zu-B-Upstream-Kabel, 1,8 m 1 x HDMI-zu-HDMI-Kabel, 1,8 m (nur in ausgewählten Ländern) 1 x Kurzanleitung 1 x Informationen zu Sicherheit, Umweltverträglichkeit und Vorschriften