

MERKMAL	TECHNISCHE DATEN
MODELL	Dell 24-Monitor – P2425H
SICHTBARE BILDSCHIRM-DIAGONALE	60,47 cm (23,8")
VOREINGESTELLTER ANZEIGEBEREICH (HORIZONTAL X VERTIKAL)	527,04 mm x 296,46 mm (20,75" x 11,67")
BILDSCHIRMTYP	IPS-Technologie (In-Plane Switching)
BILDSCHIRMBESCHÜTTUNG	Reflexionsarm mit Härte 3 H
MAXIMALE VOREINGESTELLTE AUFLÖSUNG	1.920 x 1.080
BILDWIEDERHOLFREQUENZ	Bis zu 100 Hz
BETRACHTUNGSWINKEL	178° (vertikal)/178° (horizontal)
BILDPUNKTGRÖSSE	0,2745 mm x 0,2745 mm
PIXEL PRO ZOLL (PPI)	92,53
KONTRASTVERHÄLTNIS	1.500: 1 (Standard)
SEITENVERHÄLTNIS	16:9
HINTERGRUNDBELEUCHTUNG	LED-Randbeleuchtungssystem
HELLIGKEIT	250 cd/m ² (Standard)
ANTWORTZEIT	5 ms (Grau zu Grau, schnell) 8 ms (Grau zu Grau, normal)
FARBUNTERSTÜTZUNG	Farbspektrum: 99 % sRGB Farbtiefe: Bis zu 16,7 Millionen Farben
TÜV EYE COMFORT-ZERTIFIZIERUNG	Ja – 4 Sterne
FLIMMERFREI	Ja
KONNEKTIVITÄT	• 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4, unterstützt bis zu FHD 1.920 x 1.080, 100 Hz, TMDS gemäß HDMI 1.4) • 1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) • 1 VGA • 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-B Upstream • 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A Downstream • 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C Downstream mit bis zu 15 W Power Delivery (nur Daten)
POWER DELIVERY PER USB	Ja – bis zu 15 W über USB-C-Downstreamanschluss
EINSTELLMÖGLICHKEITEN	Höhe: Bis zu 150 mm (5,9") Neigbar: -5° bis 21° Schwenkbar: -45° bis 45° Drehbar: -90° bis 90°
KOMPATIBILITÄT MIT DELL DISPLAY MANAGER	Ja – mit EasyArrange
REMOTE ASSET MANAGEMENT	Ja
TECHNISCHE DATEN – DETAILS ZU SERVICE UND SUPPORT	3 Jahre Hardwareservice mit Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange

MERKMAL	TECHNISCHE DATEN
ERFORDERLICHE SPANNUNG	100 bis 240 V Wechselspannung/50 Hz oder 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (Standard)
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE (SKALA VON A BIS G)	C 
STROMVERBRAUCH (BETRIEB, STANDARD):	0,3 W (ausgeschaltet) 0,3 W (Stand-by-Modus) 11,7 W (eingeschaltet) 65 W (max.) 12,0 W (Pon) 38,4 kWh (TEC)
AUDIOAUSGANG	Optionale Soundleiste (separat erhältlich)
HÖHE MIT EIN- UND AUSGEFAHRENEM STÄNDER	364 mm bis 496,53 mm (14,33" bis 9,55")
BREITE MIT STÄNDER	538,64 mm (21,21")
TIEFE MIT STÄNDER	181,75 mm (7,16")
HÖHE OHNE STÄNDER:	314,23 mm (12,37")
BREITE OHNE STÄNDER:	538,64 mm (21,21")
TIEFE OHNE STÄNDER	50,03 mm (1,97")
GEWICHT (NUR BILDSCHIRMTEIL – FÜR VESA-HALTERUNG)	3,12 kg (6,88 lb)
GEWICHT (MIT VERPACKUNG)	6,78 kg (14,95 lb)
SICHERHEIT	Vorrichtung für Sicherheitsschloss (basierend auf Kensington Security Slot™)
KOMPATIBILITÄT MIT STANDARDS	• ENERGY STAR®-zertifizierter Monitor • EPEAT® GOLD • EPEAT® Climate+ • TCO-zertifizierte Displays • TCO Certified Edge • RoHS-konform • BFR-/PVC-freier Monitor (externe Kabel ausgenommen) • Arsenfreies Glas und quecksilberfrei (nur Display)
ADAPTER FÜR DIE FLACHBILDSCHIRM-MONTAGE	VESA (100 mm x 100 mm)
TEMPERATURBEREICH	Bei Betrieb: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) Bei Nichtbetrieb: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
LUFTFEUCHTIGKEIT	Bei Betrieb: 10 % bis 80 % (nicht kondensierend) Bei Nichtbetrieb: 5 % bis 90 % (nicht kondensierend)
MAXIMALE HÖHE	Bei Betrieb: Maximal 5.000 m (16.404 ft) Bei Nichtbetrieb: Maximal 12.192 m (40.000 ft)
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	1 x Monitor 1 x Ständer (Standrohr und Standfuß) 1 x Netzkabel 1 x DP-zu-DP-Kabel (1,8 m) 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A-zu-B-Upstreamkabel (1,8 m) 1 x HDMI-zu-HDMI-Kabel (1,8 m) (nur für ausgewählte Länder) 1 x Kurzanleitung 1 x Informationen zu Sicherheit, Umweltverträglichkeit und Vorschriften